



geboflex





gebo
FITS BETTER!

FITS BETTER!

better. easier. faster.

A GEBO már több mint 80 éve elkötelezett a kiváló minőségű, egyszerű és gyors megoldások iránt, hogy támogassa az épületgépészet területén dolgozó szakembereket.
Célunk, hogy kimagasló minőségű és hosszú élettartamú csőcsatlakozási és -javítási rendszereket kínáljunk.
Szakértelmünk az acél-, polietilén-, réz- és többrétegű kompozit csövekre terjed ki, amely területen szigorú irányelveket követünk.
Termékeink nap mint nap bizonyítanak az építőiparban és széles körben alkalmazzák őket az állami, magán- és az ipari szektorban Európa-szerte.
Az innováció és az elhivatottság határozza meg munkánkat.
GEBO – ahol a minőség találkozik a gyors probléma megoldással, és ahol a megbízhatóság mindig első helyen áll.

www.gebo.hu

geboflex multi csatlakozó



Rugalmas szűkítő csatlakozó két különböző anyagú és átmérőjű csőhöz; többféle átmérő kombinációja elérhető egy termékben (BB/KB/KK); függőleges és vízszintes beépítésre is alkalmas; alkalmazható falban és felszín alatt; kompatibilis más csatlakozókkal; UV- és időjárás ellenálló; zajcsökkentő hatású.

TULAJDONSÁGOK ÉS ELŐNYÖK


- Bármilyen szennyvízcsőhöz alkalmazható
- Függőleges és vízszintes beépítésre is alkalmas
- Helytakarékos megoldás
- UV ellenálló, alkalmas föld alatti felhasználásra és csatornatisztító berendezés használata esetén
- Bármilyen típusú szennyvízhez
- Gyors és egyszerű beépítés szerszámok nélkül
- Alkalmas légtechnikai megoldásokhoz


MŰSZAKI ADATOK

Maximális nyomás	0.5 bar / 7.3 PSI
Vákuum terhelhetőség	-0,3 bar
Nagynyomású tisztítóberendezéssel kompatibilis	120 bar
Szabvány	EN 681-2

ELLENÁLLÓKÉPESSÉG

Max. hőmérséklet	140 °C
Min. hőmérséklet	-60 °C
UV ellenállóképesség	✓
Alkalmas felszín alatti beépítésre	✓
Csatornatisztító berendezéshez	✓





Cikkszám	A	Mérettartomány	B	Mérettartomány	L	Hossz	Tömeg
C10011	50 mm		40 / 32 mm		64 mm		0.04 kg
C10012	64 / 58 mm		50 / 40 mm		95 mm		0.06 kg
C10013	75 / 70 mm		50 / 40 mm		95 mm		0.11 kg
C10016	96 / 83 mm		75 / 50 mm		98 mm		0.19 kg
C10017	100-105 mm		75 / 50 mm		64 mm		0.18 kg
C10014	100-105 mm		90 / 75 mm		65 mm		0.13 kg
C10015	123-130 mm		110 / 75 mm		68 mm		0.24 kg
C10107	150 / 125 mm		110 mm		115 mm		0.42 kg

KB javító idom két különböző anyagú és átmérőjű csőhöz; többféle átmérő kombinációja elérhető egy termékben; függőleges és vízszintes beépítésre is alkalmas; alkalmazható falban és felszín alatt; kompatibilis más csatlakozókkal; UV- és időjárás ellenálló; zajcsökkentő hatású.


geboflex javító idom KB



TULAJDONSÁGOK ÉS ELŐNYÖK

- Bármilyen szennyvízcsőhöz alkalmazható
- Megerősített belső kialakítás
- UV ellenálló, alkalmas föld alatti felhasználásra és csatornatisztító berendezés használata esetén
- Bármilyen típusú szennyvízhez
- Valamennyi szint- és szögeltérést enged
- Alkalmas légtechnikai megoldásokhoz






MŰSZAKI ADATOK


Maximális nyomás	0.5 bar / 7.3 PSI
Vákuum terhelhetőség	-0,3 bar
Nagynyomású tisztítóberendezéssel kompatibilis	120 bar
Csőkulcs típus	SW 8 mm
Meghúzási nyomaték	6,0 Nm
Maximális szögeltérés	5,0°
Betolási mélység (min.)	-
Szabvány	EN 681-2

ELLENÁLLÓKÉPESSÉG

Max. hőmérséklet	140 °C
Min. hőmérséklet	-60 °C
UV ellenállóképesség	✓
Alkalmas felszín alatti beépítésre	✓
Csatornatisztító berendezéshez	✓



Cikkszám	A | Mérettartomány	B | Mérettartomány	L | Hossz	E | Dugó mélység	Tömeg
C11017	73-85 mm	69-75 mm	100 mm	37 mm	0.19 kg
C11022	73-90 mm	79-86 mm	115 mm	45 mm	0.25 kg
C11020	100-116 mm	100-105 mm	115 mm	45 mm	0.31 kg
C11021	120-141 mm	117-127 mm	125 mm	50 mm	0.45 kg
C11023	150-168 mm	145-157 mm	145 mm	60 mm	0.84 kg



geboflex szűkítő BK


Belső szűkítő két különböző anyagú és átmérőjű csőhöz; függőleges és vízszintes beépítésre is alkalmas; süllyesztett használatra alkalmas; alkalmazható falban és felszín alatt; kompatibilis más csatlakozókkal; UV- és időjárás ellenálló; zajcsökkentő hatású.

TULAJDONSÁGOK ÉS ELŐNYÖK

- Bármilyen szennyvízcsőhöz alkalmazható
- Függőleges és vízszintes beépítésre is alkalmas
- Helytakarékos megoldás
- UV ellenálló, alkalmas föld alatti felhasználásra és csatornatisztító berendezés használata esetén
- Bármilyen típusú szennyvízhez
- Gyors és egyszerű beépítés szerszámok használata nélkül
- Alkalmas légtechnikai megoldásokhoz


MŰSZAKI ADATOK

Maximális nyomás	0.5 bar / 7.3 PSI
Vákuum terhelhetőség	-0,3 bar
Nagynyomású tisztítóberendezéssel kompatibilis	120 bar
Szabvány	EN 681-1



ELLENÁLLÓKÉPESSÉG

Max. hőmérséklet	140 °C
Min. hőmérséklet	-60 °C
UV ellenálló képesség	✓
Alkalmas felszín alatti beépítésre	✓
Csatornatisztító berendezéshez	✓




Cikkszám	A	Mérettartomány	B	Mérettartomány	L	Hossz	Tömeg
C10141	36 mm	32 mm	32 mm	0.01 kg
C10001	43 mm	32 mm	22 mm	0.02 kg
C10002	43 mm	40 mm	22 mm	0.01 kg
C10003	45 mm	32 mm	22 mm	0.02 kg
C10004	45 mm	40 mm	22 mm	0.01 kg
C10089	50 mm	32 mm	22 mm	0.04 kg
C10090	50 mm	40 mm	32 mm	0.03 kg
C10093	70 mm	32 mm	26 mm	0.07 kg
C10094	70 mm	50 mm	33 mm	0.07 kg
C10005	73 mm	50 mm	33 mm	0.07 kg
C10095	83 mm	40 mm	37 mm	0.15 kg
C10096	83 mm	50 mm	37 mm	0.13 kg
C10097	83 mm	75 mm	38 mm	0.07 kg
C10098	96 mm	50 mm	32 mm	0.17 kg
C10099	96 mm	75 mm	32 mm	0.11 kg
C10106	100 mm	50 mm	32 mm	0.18 kg
C10084	100 mm	75 mm	32 mm	0.14 kg
C10085	105 mm	90 mm	32 mm	0.07 kg
C10086	105 mm	75 mm	32 mm	0.14 kg
C10088	123 mm	75 mm	32 mm	0.23 kg
C10087	123 mm	110 mm	38 mm	0.12 kg
C10006	150 mm	110 mm	36 mm	0.25 kg
C10007	178 mm	160 mm	36 mm	0.20 kg




geboflex fali átvezető

Fali átvezető vízaknákhoz illetve felszíni és felszín alatti építményekhez; min. falvastagság NÁ 40 mm; függőleges és vízszintes beépítésre is alkalmas; alkalmazható falban és felszín alatt; UV- és időjárás ellenálló.



TULAJDONSÁGOK ÉS ELŐNYÖK

- Bármilyen szennyvízcsőhöz alkalmazható
- Vízaknákban és egyéb betonozott környezetben lévő csövek csatlakoztatására
- Függőleges és vízszintes beépítésre is alkalmas
- Max. 5°-os szögeltérés
- UV ellenálló, alkalmas föld alatti felhasználásra és csatornatisztító berendezés használata esetén
- Bármilyen típusú szennyvízhez
- Kondenzvíz elvezető csövekhez is alkalmazható
- Alkalmas légtechnikai megoldásokhoz




MŰSZAKI ADATOK

Maximális nyomás	0.6 bar / 8.7 PSI
Vákuum terhelhetőség	-0,3 bar
Nagynyomású tisztítóberendezéssel kompatibilis	120 bar
Szabvány	EN 681-1

ELLENÁLLÓKÉPESSÉG


Max. hőmérséklet	140 °C
Min. hőmérséklet	-40 °C
UV ellenállóképesség	✓
Alkalmas felszín alatti beépítésre	✓
Csatornatisztító berendezéshez	✓





Cikkszám	A	Mérettartomány	B	Mérettartomány	L	Hossz	Tömeg
C18251	75 mm	50 mm	66 mm	0.18 kg
C18206	138 mm	110 mm	66 mm	0.40 kg
C18207	151 mm	125 mm	66 mm	0.50 kg
C18208	186 mm	160 mm	66 mm	0.50 kg
C18209	226 mm	200 mm	66 mm	0.60 kg
C18211	276 mm	250 mm	66 mm	0.87 kg
C18212	341 mm	315 mm	66 mm	1.20 kg
C18213	426 mm	400 mm	66 mm	1.99 kg
C18214	526 mm	500 mm	66 mm	2.09 kg
C18210	658 mm	630 mm	66 mm	2.20 kg

geboflex szűkítő



Külső szűkítő két különböző anyagú és átmérőjű csőhöz; függőleges és vízszintes beépítésre is alkalmas; alkalmazható falban és felszín alatt; UV- és időjárás ellenálló.

TULAJDONSÁGOK ÉS ELŐNYÖK

- Bármilyen szennyvízcsőhöz alkalmazható
- Tartós, karbantartást nem igénylő csatlakozás
- Függőleges és vízszintes beépítésre is alkalmas
- Alkalmas bordás és szigetelt csövekhez
- UV ellenálló, alkalmas föld alatti felhasználásra és csatornatisztító berendezés használata esetén
- Bármilyen típusú szennyvízhez
- Kondenzvíz elvezető csövekhez is alkalmazható
- Alkalmas légtechnikai megoldásokhoz

MŰSZAKI ADATOK

Maximális nyomás	0.6 bar / 8.7 PSI
Vákuum terhelhetőség	-0,3 bar
Nagynyomású tisztítóberendezéssel kompatibilis	120 bar
Csőkulcs típus	SW 8 mm
Szabvány	EN 681-1, EN 16397, EN 295-4

ELLENÁLLÓKÉPESSÉG


Max. hőmérséklet	120 °C
Min. hőmérséklet	-60 °C
UV ellenállóképesség	✓
Alkalmas felszín alatti beépítésre	✓
Csatornatisztító berendezéshez	✓



geboflex szűkítő

Cikkszám	A	Mérettartomány	B	Mérettartomány	L	Hossz	Tömeg	Szögeltérés (max.)	Betolási mélység (min.)
C12027	30-34 mm		24-28 mm		70 mm		0.1 kg	5,0°	20 mm
C12043	32-40 mm		24-32 mm		70 mm		0.10 kg	5,0°	20 mm
C12028	38-43 mm		30-35 mm		70 mm		0.12 kg	5,0°	20 mm
C12044	40-50 mm		24-32 mm		70 mm		0.12 kg	5,0°	20 mm
C12023	40-50 mm		32-40 mm		70 mm		0.12 kg	5,0°	20 mm
C12029	48-56 mm		38-43 mm		70 mm		0.14 kg	5,0°	20 mm
C12024	53-64 mm		40-50 mm		93 mm		0.18 kg	5,0°	20 mm
C12047	50-65 mm		35-42 mm		70 mm		0.17 kg	5,0°	25 mm
C12030	60-68 mm		38-43 mm		70 mm		0.16 kg	5,0°	20 mm
C12025	70-75 mm		58-64 mm		70 mm		0.22 kg	5,0°	20 mm
C12026	75-90 mm		40-50 mm		70 mm		0.23 kg	5,0°	20 mm
C12049	75-90 mm		53-64 mm		90 mm		0.23 kg	5,0°	25 mm
C12031	82-92 mm		48-56 mm		80 mm		0.23 kg	5,0°	22 mm
C12032	82-92 mm		60-68 mm		80 mm		0.24 kg	5,0°	22 mm
C12034	100-115 mm		40-50 mm		100 mm		0.25 kg	5,0°	25 mm
C12037	100-115 mm		50-64 mm		100 mm		0.3 kg	5,0°	25 mm
C12052	100-116 mm		75-90 mm		95 mm		0.31 kg	5,0°	25 mm
C12039	105-120 mm		35-42 mm		100 mm		0.36 kg	5,0°	25 mm
C12041	110-122 mm		60-68 mm		120 mm		0.39 kg	5,0°	35 mm
C12042	110-122 mm		80-95 mm		100 mm		0.46 kg	5,0°	35 mm
C12040	110-122 mm		48-56 mm		120 mm		0.39 kg	5,0°	25 mm
C12054	110-125 mm		100-116 mm		105 mm		0.45 kg	5,0°	30 mm
C12056	121-136 mm		80-95 mm		105 mm		0.55 kg	5,0°	30 mm
C12057	121-136 mm		100-116 mm		105 mm		0.44 kg	5,0°	35 mm
C12033	121-136 mm		110-121 mm		100 mm		0.47 kg	5,0°	35 mm
C12060	130-145 mm		110-125 mm		120 mm		0.63 kg	5,0°	35 mm
C12062	144-160 mm		110-122 mm		120 mm		0.67 kg	5,0°	35 mm
C12063	144-160 mm		121-136 mm		120 mm		0.75 kg	5,0°	35 mm
C12065	155-170 mm		110-125 mm		120 mm		0.74 kg	5,0°	35 mm
C17411	155-170 mm		130-145 mm		120 mm		0.74 kg	5,0°	35 mm
C12036	170-191 mm		160-170 mm		100 mm		0.69 kg	5,0°	35 mm
C17415	170-192 mm		110-122 mm		120 mm		0.88 kg	5,0°	35 mm
C17416	170-192 mm		121-136 mm		120 mm		0.93 kg	5,0°	35 mm






Cikkszám	A | Mérettartomány	B | Mérettartomány	L | Hossz	Tömeg	Szögeltérés (max.)	Betolási mélység (min.)
C17417	170-192 mm	144-160 mm	120 mm	0.93 kg	5,0°	35 mm
C17420	180-200 mm	130-145 mm	150 mm	1.20 kg	5,0°	45 mm
C17421	180-200 mm	155-170 mm	150 mm	1.13 kg	5,0°	45 mm
C17034	180-200 mm	160-180 mm	150 mm	1.80 kg	5,0°	45 mm
C17418	185-210 mm	100-115 mm	150 mm	1.12 kg	5,0°	45 mm
C17423	185-210 mm	110-125 mm	150 mm	1.20 kg	5,0°	45 mm
C17424	185-210 mm	144-160 mm	150 mm	1.20 kg	5,0°	45 mm
C17422	185-210 mm	160-180 mm	150 mm	1.22 kg	5,0°	45 mm
C17426	195-215 mm	100-115 mm	150 mm	1.35 kg	5,0°	45 mm
C17182	190-215 mm	150-165 mm	150 mm	1.15 kg	5,0°	45 mm
C17037	260-285 mm	240-250 mm	130 mm	1.52 kg	3,0°	45 mm
C17183	200-225 mm	160-175 mm	150 mm	1.21 kg	5,0°	45 mm
C17192	195-220 mm	155-170 mm	150 mm	1.40 kg	5,0°	45 mm
C17184	210-235 mm	110-122 mm	150 mm	1.33 kg	5,0°	45 mm
C17185	210-235 mm	121-136 mm	150 mm	1.32 kg	5,0°	45 mm
C17186	210-235 mm	144-160 mm	150 mm	1.33 kg	5,0°	45 mm
C17187	210-235 mm	170-192 mm	150 mm	1.37 kg	5,0°	45 mm
C17188	210-235 mm	190-215 mm	150 mm	1.34 kg	5,0°	45 mm
C17189	240-265 mm	144-160 mm	150 mm	1.60 kg	3,0°	45 mm
C17190	240-265 mm	170-192 mm	150 mm	1.64 kg	3,0°	45 mm
C17191	240-265 mm	190-215 mm	150 mm	1.71 kg	3,0°	45 mm
C17193	240-265 mm	210-235 mm	150 mm	1.67 kg	3,0°	45 mm

Cikkszám	A	Mérettartomány	B	Mérettartomány	L	Hossz	Tömeg	Szögeltérés (max.)	Betolási mélység (min.)
C17194	250-275 mm		160-175 mm		150 mm		1.75 kg	3,0°	45 mm
C17195	250-275 mm		200-225 mm		150 mm		1.77 kg	3,0°	45 mm
C12035	260-285 mm		180-205 mm		150 mm		2.25 kg	3,0°	45 mm
C17196	265-290 mm		144-160 mm		150 mm		1.92 kg	3,0°	45 mm
C17197	265-290 mm		210-235 mm		150 mm		1.92 kg	3,0°	45 mm
C17198	265-290 mm		235-260 mm		150 mm		1.89 kg	3,0°	45 mm
C17199	270-295 mm		185-210 mm		150 mm		2.50 kg	3,0°	45 mm
C17200	295-320 mm		144-160 mm		150 mm		2.53 kg	3,0°	45 mm
C17201	295-320 mm		170-192 mm		150 mm		3.00 kg	3,0°	45 mm
C17206	295-320 mm		210-235 mm		150 mm		2.34 kg	3,0°	45 mm
C17207	295-320 mm		240-265 mm		150 mm		2.50 kg	3,0°	45 mm
C17208	295-320 mm		265-290 mm		150 mm		2.50 kg	3,0°	45 mm
C17209	310-335 mm		180-205 mm		150 mm		3.25 kg	3,0°	45 mm
C17212	335-360 mm		295-320 mm		165 mm		2.90 kg	3,0°	50 mm
C17210	335-360 mm		240-265 mm		165 mm		2.88 kg	3,0°	50 mm
C17211	335-360 mm		265-290 mm		165 mm		3.50 kg	3,0°	50 mm
C17215	360-385 mm		300-325 mm		165 mm		3.00 kg	3,0°	50 mm
C17213	360-385 mm		240-265 mm		165 mm		3.50 kg	3,0°	50 mm
C17214	360-385 mm		265-290 mm		165 mm		3.50 kg	3,0°	50 mm
C17038	360-385 mm		325-335 mm		160 mm		3.00 kg	3,0°	50 mm
C17228	395-420 mm		240-265 mm		165 mm		4.00 kg	3,0°	50 mm
C17242	395-420 mm		265-290 mm		165 mm		4.00 kg	3,0°	50 mm



geboflex
megerősített toldó XL



Rozsdamentes acélpánttal megerősített toldó bármilyen típusú és azonos átmérőjű csőhöz; alkalmazható nagy erőhatások esetén is; szélesebb támasztófelülettel; a külső átmérők 10 mm-nél nagyobb különbsége esetén kompenzáló gyűrű használata szükséges; zajcsökkentő hatású; függőleges és vízszintes beépítésre is alkalmas; alkalmazható falban és felszín alatt; UV- és időjárás ellenálló.

TULAJDONSÁGOK ÉS ELŐNYÖK

- Bármilyen szennyvízcsőhöz alkalmazható
- Függőleges és vízszintes beépítésre is alkalmas
- Ideális megoldás fokozott erőbehatások esetén
- UV ellenálló, alkalmas föld alatti felhasználásra és csatornatisztító berendezés használata esetén
- Bármilyen típusú szennyvízhez
- Megerősített toldó hosszított változata
- Kondenzvíz elvezető csövekhez is alkalmazható
- Alkalmas bordás és szigetelt csövekhez

MŰSZAKI ADATOK

Vákuum terhelhetőség	-0,3 bar
Nagynyomású tisztítóberendezéssel kompatibilis	120 bar
Csőkulcs típus	SW 8 mm
Meghúzási nyomaték	10,0 Nm
Szabvány	EN 681-1, EN 16397, EN 295-4, EN 10088-2

ELLENÁLLÓKÉPESSÉG


Max. hőmérséklet	120 °C
Min. hőmérséklet	-40 °C
UV ellenálóképesség	✓
Alkalmas felszín alatti beépítésre	✓
Csatornatisztító berendezéshez	✓


Cikkszám	A	Mérettartomány	Max. nyomás	L	Hossz	Tömeg
C16900	200-225 mm	2,5 bar	300 mm	3.20 kg
C16901	265-290 mm	2,5 bar	300 mm	4.50 kg
C16902	285-310 mm	2,5 bar	300 mm	3.20 kg
C16903	295-320 mm	2,5 bar	300 mm	5.70 kg
C16904	305-335 mm	2,5 bar	300 mm	4.50 kg
C16905	315-345 mm	2,5 bar	300 mm	6.10 kg
C16906	340-360 mm	2,5 bar	300 mm	6.10 kg
C16907	355-385 mm	2,5 bar	300 mm	6.40 kg
C16908	385-410 mm	2,5 bar	300 mm	7.40 kg
C16909	400-425 mm	2,5 bar	300 mm	7.50 kg
C16910	405-430 mm	2,5 bar	300 mm	7.70 kg
C16911	420-445 mm	2,5 bar	300 mm	7.70 kg
C16912	425-450 mm	2,5 bar	300 mm	7.70 kg
C16913	435-465 mm	2,5 bar	300 mm	8.10 kg
C16914	440-470 mm	2,5 bar	300 mm	8.10 kg
C16915	465-490 mm	2,5 bar	300 mm	8.60 kg
C16916	480-510 mm	2,5 bar	300 mm	8.80 kg
C16917	495-525 mm	2,5 bar	300 mm	9.10 kg
C16918	510-540 mm	2,5 bar	300 mm	9.40 kg
C16919	520-550 mm	2,5 bar	300 mm	9.60 kg
C16920	530-560 mm	2,5 bar	300 mm	9.60 kg
C16921	540-570 mm	2,5 bar	300 mm	9.60 kg
C16922	555-580 mm	2,5 bar	300 mm	10.20 kg
C16923	570-600 mm	2,5 bar	300 mm	10.50 kg
C16924	590-620 mm	2,5 bar	300 mm	10.90 kg
C16925	620-635 mm	1,5 bar	300 mm	10.56 kg
C16926	635-650 mm	1,5 bar	300 mm	10.77 kg
C16927	650-665 mm	1,5 bar	300 mm	10.98 kg
C16928	665-680 mm	1,5 bar	300 mm	11.20 kg
C16929	680-695 mm	1,5 bar	300 mm	11.41 kg
C16930	695-710 mm	1,5 bar	300 mm	11.62 kg
C16931	710-725 mm	1,5 bar	300 mm	11.84 kg
C16932	725-740 mm	1,5 bar	300 mm	12.05 kg
C16933	740-755 mm	1,5 bar	300 mm	12.26 kg
C16934	755-770 mm	1,5 bar	300 mm	12.48 kg
C16935	770-785 mm	1,5 bar	300 mm	12.69 kg
C16936	785-800 mm	1,5 bar	300 mm	12.90 kg
C16937	800-815 mm	1,5 bar	300 mm	13.12 kg
C16938	815-830 mm	1,5 bar	300 mm	13.33 kg



Cikkszám	A | Mérettartomány	Max. nyomás	L | Hossz	Tömeg
C16939	830-845 mm	1,5 bar	300 mm	13.54 kg
C16940	845-860 mm	1,5 bar	300 mm	13.76 kg
C16941	860-875 mm	1,5 bar	300 mm	13.97 kg
C16942	875-890 mm	1,5 bar	300 mm	14.18 kg
C16943	890-905 mm	1,5 bar	300 mm	14.40 kg
C16944	905-920 mm	1,5 bar	300 mm	14.61 kg
C16945	920-935 mm	1,5 bar	300 mm	14.82 kg
C16946	935-950 mm	1,5 bar	300 mm	15.04 kg
C16947	950-965 mm	1,5 bar	300 mm	15.25 kg
C16948	965-980 mm	1,5 bar	300 mm	15.47 kg
C16949	980-995 mm	1,5 bar	300 mm	15.68 kg
C16950	995-1010 mm	1,0 bar	300 mm	15.89 kg
C16951	1010-1025 mm	1,0 bar	300 mm	16.11 kg
C16952	1025-1040 mm	1,0 bar	300 mm	16.32 kg
C16953	1040-1055 mm	1,0 bar	300 mm	16.53 kg
C16954	1055-1070 mm	1,0 bar	300 mm	16.75 kg
C16955	1070-1085 mm	1,0 bar	300 mm	16.96 kg
C16956	1085-1100 mm	1,0 bar	300 mm	17.17 kg
C16957	1100-1115 mm	1,0 bar	300 mm	17.39 kg
C16958	1115-1130 mm	1,0 bar	300 mm	17.60 kg
C16959	1130-1145 mm	1,0 bar	300 mm	17.81 kg
C16960	1145-1160 mm	1,0 bar	300 mm	18.03 kg
C16961	1160-1175 mm	1,0 bar	300 mm	18.24 kg
C16962	1175-1190 mm	1,0 bar	300 mm	18.45 kg

Cikkszám	A	Mérettartomány	Max. nyomás	L	Hossz	Tömeg
C16963	1190-1205 mm	1,0 bar	300 mm	18.67 kg
C16964	1205-1220 mm	1,0 bar	300 mm	18.88 kg
C16965	1220-1235 mm	1,0 bar	300 mm	19.09 kg
C16966	1235-1250 mm	1,0 bar	300 mm	19.31 kg
C16967	1250-1265 mm	1,0 bar	300 mm	19.52 kg
C16968	1265-1280 mm	1,0 bar	300 mm	19.73 kg
C16969	1280-1295 mm	1,0 bar	300 mm	19.95 kg
C16970	1295-1310 mm	1,0 bar	300 mm	20.16 kg
C16971	1310-1325 mm	1,0 bar	300 mm	20.37 kg
C16972	1325-1340 mm	1,0 bar	300 mm	20.59 kg
C16973	1340-1355 mm	1,0 bar	300 mm	20.80 kg
C16974	1355-1370 mm	1,0 bar	300 mm	21.02 kg
C16975	1370-1385 mm	1,0 bar	300 mm	21.23 kg
C16873	1385-1400 mm	0,6 bar	300 mm	21.44 kg
C16874	1400-1415 mm	0,6 bar	300 mm	21.66 kg
C16875	1415-1430 mm	0,6 bar	300 mm	21.87 kg
C16876	1430-1445 mm	0,6 bar	300 mm	22.08 kg
C16877	1445-1460 mm	0,6 bar	300 mm	22.30 kg
C16878	1460-1475 mm	0,6 bar	300 mm	22.51 kg
C16879	1475-1490 mm	0,6 bar	300 mm	22.72 kg
C16880	1490-1505 mm	0,6 bar	300 mm	22.94 kg
C16881	1505-1520 mm	0,6 bar	300 mm	23.15 kg
C16882	1520-1535 mm	0,6 bar	300 mm	23.36 kg





Cikkszám	A | Mérettartomány	Max. nyomás	L | Hossz	Tömeg
C16883	1535-1550 mm	0,6 bar	300 mm	23.58 kg
C16884	1550-1565 mm	0,6 bar	300 mm	23.79 kg
C16885	1565-1580 mm	0,6 bar	300 mm	24.00 kg
C16886	1580-1595 mm	0,6 bar	300 mm	24.22 kg
C16887	1595-1610 mm	0,6 bar	300 mm	24.43 kg
C16888	1610-1625 mm	0,6 bar	300 mm	24.64 kg
C16889	1625-1640 mm	0,6 bar	300 mm	24.86 kg
C16890	1640-1655 mm	0,6 bar	300 mm	25.07 kg
C16891	1655-1670 mm	0,6 bar	300 mm	25.28 kg
C16892	1670-1685 mm	0,6 bar	300 mm	25.50 kg
C16893	1685-1700 mm	0,6 bar	300 mm	25.71 kg
C16894	1700-1715 mm	0,6 bar	300 mm	25.93 kg
C16895	1715-1730 mm	0,6 bar	300 mm	26.14 kg
C16896	1730-1745 mm	0,6 bar	300 mm	26.35 kg
C16897	1745-1760 mm	0,6 bar	300 mm	26.57 kg
C16898	1760-1775 mm	0,6 bar	300 mm	26.78 kg
C16899	1775-1790 mm	0,6 bar	300 mm	26.99 kg
C16976	1790-1805 mm	-	300 mm	27.21 kg
C16977	1805-1820 mm	-	300 mm	27.42 kg
C16978	1820-1835 mm	-	300 mm	27.63 kg
C16979	1835-1850 mm	-	300 mm	27.85 kg
C16980	1850-1865 mm	-	300 mm	28.06 kg
C16981	1865-1880 mm	-	300 mm	28.27 kg
C16982	1880-1895 mm	-	300 mm	28.49 kg
C16983	1895-1910 mm	-	300 mm	28.70 kg
C16984	1910-1925 mm	-	300 mm	28.91 kg
C16985	1925-1940 mm	-	300 mm	29.13 kg
C16986	1940-1955 mm	-	300 mm	29.34 kg
C16987	1955-1970 mm	-	300 mm	29.55 kg
C16988	1970-1985 mm	-	300 mm	29.77 kg
C16989	1985-2000 mm	-	300 mm	29.98 kg

geboflex egyenes toldó



Egyenes toldó bármilyen típusú és azonos átmérőjű csőhöz. Függőleges és vízszintes beépítésre is alkalmas; alkalmazható falban és felszín alatt; UV- és időjárás ellenálló; zajcsökkentő hatású.

TULAJDONSÁGOK ÉS ELŐNYÖK

- Bármilyen szennyvízcsőhöz alkalmazható
- Tartós és karbantartást nem igénylő csatlakozás
- Függőleges és vízszintes beépítésre is alkalmas
- Zajcsökkentő képesség
- UV ellenálló, alkalmas föld alatti felhasználásra és csatornatisztító berendezés használata esetén
- Bármilyen típusú szennyvízhez
- Kondenzvíz elvezető csövekhez is alkalmazható
- Alkalmas légtechnikai megoldásokhoz
- Alkalmas bordás és szigetelt csövekhez

MŰSZAKI ADATOK

Maximális nyomás	0.6 bar / 8.7 PSI
Vákuum terhelhetőség	-0,3 bar
Nagynyomású tisztítóberendezéssel kompatibilis	120 bar
Csőkulcs típus	SW 8 mm
Szabvány	EN 681-1, EN 16397, EN 295-4

ELLENÁLLÓKÉPESSÉG

Max. hőmérséklet	120 °C
Min. hőmérséklet	-40 °C
UV ellenállóképesség	✓
Alkalmas felszín alatti beépítésre	✓
Csatornatisztító berendezéshez	✓

Cikkszám	A | Mérettartomány	L | Hossz	Tömeg	Szögeltérés (max.)	Betolási mélység (min.)	Meghúzási nyomaték
C14048	24-32 mm	68 mm	0.10 kg	5,0°	22 mm	6,0 Nm
C14043	30-35 mm	70 mm	0.11 kg	5,0°	22 mm	6,0 Nm
C14047	32-40 mm	68 mm	0.11 kg	5,0°	22 mm	6,0 Nm
C14044	38-43 mm	70 mm	0.12 kg	5,0°	22 mm	6,0 Nm
C14023	40-50 mm	80 mm	0.19 kg	5,0°	25 mm	6,0 Nm
C14045	48-56 mm	80 mm	0.14 kg	5,0°	25 mm	6,0 Nm
C14024	50-65 mm	90 mm	0.25 kg	5,0°	25 mm	6,0 Nm
C14046	60-68 mm	90 mm	0.19 kg	5,0°	25 mm	6,0 Nm
C14025	65-76 mm	110 mm	0.21 kg	5,0°	35 mm	6,0 Nm
C11019	70-85 mm	120 mm	0.41 kg	5,0°	35 mm	6,0 Nm
C14027	80-95 mm	120 mm	0.40 kg	5,0°	35 mm	6,0 Nm
C14057	85-100 mm	100 mm	0.45 kg	5,0°	30 mm	6,0 Nm
C11018	100-116 mm	120 mm	0.56 kg	5,0°	35 mm	6,0 Nm
C14029	110-125 mm	120 mm	0.60 kg	5,0°	35 mm	6,0 Nm
C14030	120-137 mm	120 mm	0.63 kg	5,0°	35 mm	6,0 Nm
C14031	120-137 mm	120 mm	0.69 kg	5,0°	35 mm	6,0 Nm
C14056	140-165 mm	120 mm	0.70 kg	5,0°	35 mm	6,0 Nm
C14032	150-170 mm	120 mm	0.72 kg	5,0°	35 mm	6,0 Nm
C16202	160-175 mm	120 mm	0.80 kg	5,0°	35 mm	6,0 Nm
C16203	170-185 mm	120 mm	0.81 kg	5,0°	35 mm	6,0 Nm
C16159	180-195 mm	120 mm	0.82 kg	5,0°	35 mm	6,0 Nm
C16204	200-215 mm	150 mm	1.18 kg	5,0°	45 mm	6,0 Nm
C16205	210-225 mm	150 mm	1.02 kg	5,0°	45 mm	6,0 Nm
C16644	235-250 mm	150 mm	1.20 kg	5,0°	45 mm	6,0 Nm
C16145	250-265 mm	150 mm	1.22 kg	3,0°	45 mm	10,0 Nm
C16146	260-275 mm	150 mm	1.46 kg	3,0°	50 mm	10,0 Nm



geboflex
megerősített egyenes toldó



Rozsdamentes acélpánttal megerősített egyenes toldó bármilyen típusú és azonos átmérőjű csőhöz; alkalmazható nagy erőhatások esetén is; a külső átmérők 10 mm-nél nagyobb különbsége esetén kompenzáló gyűrű használata szükséges; függőleges és vízszintes beépítésre is alkalmas; alkalmazható falban és felszín alatt; UV- és időjárás ellenálló; zajcsökkentő hatású.

TULAJDONSÁGOK ÉS ELŐNYÖK


- Bármilyen szennyvízcsőhöz alkalmazható
- Maximális nyomás 2,5 bar
- Függőleges és vízszintes beépítésre is alkalmas
- Ideális megoldás fokozott erőbehatások esetén
- UV ellenálló, alkalmas föld alatti felhasználásra és csatornatisztító berendezés használata esetén
- Bármilyen típusú szennyvízhez
- Kondenzvíz elvezető csövekhez is alkalmazható
- Alkalmas légtechnikai megoldásokhoz
- Alkalmas bordás és szigetelt csövekhez


MŰSZAKI ADATOK

Maximális nyomás	2.5 bar / 36.3 PSI
Vákuum terhelhetőség	-0,3 bar
Nagynyomású tisztítóberendezéssel kompatibilis	120 bar
Csőkulcs típus	SW 8 mm
Szabvány	EN 681-1, EN 16397, EN 295-4, EN 10088-2

ELLENÁLLÓKÉPESSÉG

Max. hőmérséklet	120 °C
Min. hőmérséklet	-40 °C
UV ellenállóképesség	✓
Alkalmas felszín alatti beépítésre	✓
Csatornatisztító berendezéshez	✓





Cikkszám	A	Mérettartomány	L	Hossz	Tömeg	Szögeltérés (max.)	Betolási mélység (min.)	Meghúzási nyomaték
C14033	50-65 mm	90 mm	0.32 kg	5,0°	35 mm	6,0 Nm
C14034	65-76 mm	90 mm	0.43 kg	5,0°	45 mm	6,0 Nm
C14035	70-85 mm	120 mm	0.50 kg	5,0°	50 mm	6,0 Nm
C14036	80-95 mm	120 mm	0.52 kg	5,0°	50 mm	6,0 Nm
C14058	85-100 mm	100 mm	0.55 kg	5,0°	40 mm	6,0 Nm
C14037	100-116 mm	120 mm	0.70 kg	5,0°	50 mm	6,0 Nm
C14038	110-121 mm	120 mm	0.61 kg	5,0°	50 mm	6,0 Nm
C14109	110-125 mm	120 mm	0.77 kg	5,0°	50 mm	6,0 Nm
C14039	120-137 mm	120 mm	0.66 kg	5,0°	50 mm	6,0 Nm
C14040	135-150 mm	120 mm	0.78 kg	5,0°	50 mm	6,0 Nm
C14041	140-165 mm	120 mm	0.86 kg	5,0°	50 mm	6,0 Nm
C14042	150-170 mm	120 mm	0.90 kg	5,0°	50 mm	6,0 Nm
C16216	160-185 mm	120 mm	0.95 kg	5,0°	50 mm	6,0 Nm
C16217	175-200 mm	150 mm	1.25 kg	5,0°	60 mm	6,0 Nm
C16218	190-215 mm	150 mm	1.48 kg	5,0°	60 mm	10,0 Nm
C16219	200-225 mm	150 mm	1.50 kg	5,0°	60 mm	10,0 Nm
C16220	225-250 mm	150 mm	1.56 kg	5,0°	60 mm	10,0 Nm
C16110	240-265 mm	150 mm	1.62 kg	3,0°	60 mm	10,0 Nm
C16221	250-275 mm	150 mm	1.98 kg	3,0°	60 mm	10,0 Nm
C16222	265-290 mm	150 mm	1.70 kg	3,0°	60 mm	10,0 Nm
C16223	285-310 mm	190 mm	2.28 kg	3,0°	70 mm	10,0 Nm
C16224	295-320 mm	190 mm	3.04 kg	3,0°	70 mm	10,0 Nm
C16225	305-335 mm	190 mm	3.32 kg	3,0°	70 mm	10,0 Nm
C16226	315-345 mm	190 mm	3.50 kg	3,0°	70 mm	10,0 Nm
C16227	340-360 mm	190 mm	3.51 kg	3,0°	70 mm	10,0 Nm
C16192	355-385 mm	190 mm	3.65 kg	3,0°	70 mm	10,0 Nm
C16229	385-410 mm	190 mm	3.97 kg	3,0°	70 mm	13,0 Nm
C16111	400-425 mm	190 mm	4.30 kg	3,0°	70 mm	13,0 Nm
C16230	405-430 mm	190 mm	4.40 kg	3,0°	70 mm	13,0 Nm

Cikkszám	A	Mérettartomány	L	Hossz	Tömeg	Szögeltérés (max.)	Betolási mélység (min.)	Meghúzási nyomaték
C16231	420-445 mm	190 mm	4.40 kg	3,0°	70 mm	13,0 Nm
C16645	425-450 mm	190 mm	4.40 kg	3,0°	70 mm	13,0 Nm
C16232	435-465 mm	190 mm	4.60 kg	3,0°	70 mm	13,0 Nm
C16646	440-470 mm	190 mm	4.60 kg	3,0°	70 mm	13,0 Nm
C16233	465-490 mm	190 mm	4.90 kg	3,0°	70 mm	13,0 Nm
C16234	480-510 mm	190 mm	5.00 kg	3,0°	70 mm	13,0 Nm
C16235	495-525 mm	190 mm	5.20 kg	3,0°	70 mm	13,0 Nm
C16236	510-540 mm	190 mm	5.20 kg	3,0°	70 mm	13,0 Nm
C16647	520-550 mm	190 mm	5.50 kg	3,0°	70 mm	13,0 Nm
C16237	530-560 mm	190 mm	5.50 kg	3,0°	70 mm	13,0 Nm
C16238	540-570 mm	190 mm	5.50 kg	3,0°	70 mm	13,0 Nm
C16648	555-580 mm	190 mm	5.80 kg	3,0°	70 mm	13,0 Nm
C16239	570-600 mm	190 mm	6.00 kg	3,0°	70 mm	13,0 Nm
C16240	590-620 mm	190 mm	6.20 kg	1,7°	70 mm	13,0 Nm
C16762	620-635 mm	190 mm	7.20 kg	1,7°	70 mm	13,0 Nm
C16778	635-650 mm	190 mm	7.40 kg	1,7°	70 mm	20,0 Nm
C16779	650-665 mm	190 mm	7.40 kg	1,7°	70 mm	20,0 Nm
C16780	665-680 mm	190 mm	7.70 kg	1,7°	70 mm	20,0 Nm



Cikkszám	A | Mérettartomány	L | Hossz	Tömeg	Szögeltérés (max.)	Betolási mélység (min.)	Meghúzási nyomaték
C16781	680-695 mm	190 mm	7.80 kg	1,7°	70 mm	20,0 Nm
C16783	695-710 mm	190 mm	8.00 kg	1,7°	70 mm	20,0 Nm
C16784	710-725 mm	190 mm	8.20 kg	1,7°	70 mm	20,0 Nm
C16786	725-740 mm	190 mm	8.30 kg	1,7°	70 mm	20,0 Nm
C16787	740-755 mm	190 mm	8.50 kg	1,7°	70 mm	20,0 Nm
C16788	755-770 mm	190 mm	8.70 kg	1,7°	70 mm	20,0 Nm
C16789	770-785 mm	190 mm	8.80 kg	1,7°	70 mm	20,0 Nm
C16790	785-800 mm	190 mm	9.10 kg	1,7°	70 mm	20,0 Nm
C16792	800-815 mm	190 mm	9.20 kg	1,7°	70 mm	20,0 Nm
C16793	815-830 mm	190 mm	9.30 kg	1,7°	70 mm	20,0 Nm
C16794	830-845 mm	190 mm	9.50 kg	1,7°	70 mm	20,0 Nm
C16796	845-860 mm	190 mm	9.70 kg	1,7°	70 mm	20,0 Nm
C16797	860-875 mm	190 mm	9.80 kg	1,7°	70 mm	20,0 Nm
C16760	875-890 mm	190 mm	10.00 kg	1,7°	70 mm	20,0 Nm
C16798	890-905 mm	190 mm	10.10 kg	1,7°	70 mm	20,0 Nm
C16800	905-920 mm	190 mm	10.30 kg	1,7°	70 mm	20,0 Nm
C16801	920-935 mm	190 mm	10.50 kg	1,7°	70 mm	20,0 Nm
C16802	935-950 mm	190 mm	10.60 kg	1,7°	70 mm	20,0 Nm



Cikkszám	A	Mérettartomány	L	Hossz	Tömeg	Szögeltérés (max.)	Betolási mélység (min.)	Meghúzási nyomaték
C16803	950-965 mm	190 mm	10.80 kg	1,7°	70 mm	20,0 Nm
C16805	965-980 mm	190 mm	11.00 kg	1,7°	70 mm	20,0 Nm
C16806	980-995 mm	190 mm	11.30 kg	1,7°	70 mm	20,0 Nm
C16807	995-1010 mm	190 mm	11.30 kg	1,7°	70 mm	20,0 Nm
C16808	1010-1025 mm	190 mm	11.10 kg	1,7°	70 mm	25,0 Nm
C16809	1025-1040 mm	190 mm	11.60 kg	0,6°	70 mm	25,0 Nm
C16810	1040-1055 mm	190 mm	11.80 kg	0,6°	70 mm	25,0 Nm
C16811	1055-1070 mm	190 mm	12.00 kg	0,6°	70 mm	25,0 Nm
C16812	1070-1085 mm	190 mm	12.10 kg	0,6°	70 mm	25,0 Nm
C16813	1085-1100 mm	190 mm	12.30 kg	0,6°	70 mm	25,0 Nm
C16761	1100-1115 mm	190 mm	12.50 kg	0,6°	70 mm	25,0 Nm
C16814	1115-1130 mm	190 mm	12.60 kg	0,6°	70 mm	25,0 Nm
C16815	1130-1145 mm	190 mm	12.80 kg	0,6°	70 mm	25,0 Nm
C16816	1145-1160 mm	190 mm	12.90 kg	0,6°	70 mm	25,0 Nm
C16817	1160-1175 mm	190 mm	13.10 kg	0,6°	70 mm	25,0 Nm
C16818	1175-1190 mm	190 mm	13.30 kg	0,6°	70 mm	25,0 Nm
C16819	1190-1205 mm	190 mm	13.40 kg	0,6°	70 mm	25,0 Nm
C16820	1205-1220 mm	190 mm	13.60 kg	0,6°	70 mm	25,0 Nm
C16821	1220-1235 mm	190 mm	13.80 kg	0,6°	70 mm	25,0 Nm
C16822	1235-1250 mm	190 mm	13.90 kg	0,6°	70 mm	25,0 Nm
C16823	1250-1265 mm	190 mm	14.10 kg	0,6°	70 mm	25,0 Nm
C16824	1265-1280 mm	190 mm	14.30 kg	0,6°	70 mm	25,0 Nm
C16825	1280-1295 mm	190 mm	14.40 kg	0,6°	70 mm	25,0 Nm
C16826	1295-1310 mm	190 mm	14.60 kg	0,6°	70 mm	25,0 Nm
C16827	1310-1325 mm	190 mm	14.80 kg	0,6°	70 mm	25,0 Nm
C16828	1325-1340 mm	190 mm	14.80 kg	0,6°	70 mm	25,0 Nm
C16829	1340-1355 mm	190 mm	15.10 kg	0,6°	70 mm	25,0 Nm
C16830	1355-1370 mm	190 mm	15.30 kg	0,6°	70 mm	25,0 Nm
C16832	1370-1385 mm	190 mm	15.40 kg	0,6°	70 mm	25,0 Nm
C16831	1385-1400 mm	190 mm	15.60 kg	0,6°	70 mm	25,0 Nm
C16833	1400-1415 mm	190 mm	15.80 kg	0,6°	70 mm	25,0 Nm
C16834	1415-1430 mm	190 mm	15.90 kg	0,6°	70 mm	25,0 Nm
C16835	1430-1445 mm	190 mm	16.10 kg	0,6°	70 mm	25,0 Nm
C16836	1445-1460 mm	190 mm	16.20 kg	0,6°	70 mm	25,0 Nm
C16837	1460-1475 mm	190 mm	16.40 kg	0,6°	70 mm	25,0 Nm

Cikkszám	A | Mérettartomány	L | Hossz	Tömeg	Szögeltérés (max.)	Betolási mélység (min.)	Meghúzási nyomaték
C16838	1475-1490 mm	190 mm	16.60 kg	0,6°	70 mm	25,0 Nm
C16839	1490-1505 mm	190 mm	16.70 kg	0,6°	70 mm	25,0 Nm
C16840	1505-1520 mm	190 mm	16.90 kg	0,6°	70 mm	25,0 Nm
C16841	1520-1535 mm	190 mm	17.10 kg	0,6°	70 mm	25,0 Nm
C16842	1535-1550 mm	190 mm	17.20 kg	0,6°	70 mm	25,0 Nm
C16843	1550-1565 mm	190 mm	17.40 kg	0,6°	70 mm	25,0 Nm
C16844	1565-1580 mm	190 mm	17.60 kg	0,6°	70 mm	25,0 Nm
C16845	1580-1595 mm	190 mm	17.70 kg	0,6°	70 mm	25,0 Nm
C16846	1595-1610 mm	190 mm	17.90 kg	0,6°	70 mm	25,0 Nm
C16847	1610-1625 mm	190 mm	18.10 kg	0,6°	70 mm	25,0 Nm
C16848	1625-1640 mm	190 mm	18.20 kg	0,6°	70 mm	25,0 Nm
C16849	1640-1655 mm	190 mm	18.40 kg	0,6°	70 mm	25,0 Nm
C16850	1655-1670 mm	190 mm	18.60 kg	0,6°	70 mm	25,0 Nm
C16851	1670-1685 mm	190 mm	18.40 kg	0,6°	70 mm	25,0 Nm
C16852	1685-1700 mm	190 mm	18.90 kg	0,6°	70 mm	25,0 Nm
C16853	1700-1715 mm	190 mm	19.00 kg	0,6°	70 mm	25,0 Nm
C16854	1715-1730 mm	190 mm	19.20 kg	0,6°	70 mm	25,0 Nm
C16855	1730-1745 mm	190 mm	19.40 kg	0,6°	70 mm	25,0 Nm
C16856	1745-1760 mm	190 mm	19,50 kg	0,6°	70 mm	25,0 Nm
C16857	1760-1775 mm	190 mm	19.70 kg	0,6°	70 mm	25,0 Nm
C16858	1775-1790 mm	190 mm	19.90 kg	0,6°	70 mm	25,0 Nm
C16859	1790-1805 mm	190 mm	20.10 kg	0,6°	70 mm	25,0 Nm
C16860	1805-1820 mm	190 mm	20.20 kg	0,6°	70 mm	25,0 Nm
C16861	1820-1835 mm	190 mm	20.40 kg	0,6°	70 mm	25,0 Nm
C16862	1835-1850 mm	190 mm	20.60 kg	0,6°	70 mm	25,0 Nm
C16863	1850-1865 mm	190 mm	20.70 kg	0,6°	70 mm	25,0 Nm
C16864	1865-1880 mm	190 mm	20.80 kg	0,6°	70 mm	25,0 Nm
C16865	1880-1895 mm	190 mm	21.00 kg	0,6°	70 mm	25,0 Nm
C16866	1895-1910 mm	190 mm	21.20 kg	0,6°	70 mm	25,0 Nm
C16867	1910-1925 mm	190 mm	21.40 kg	0,6°	70 mm	25,0 Nm
C16868	1925-1940 mm	190 mm	21.50 kg	0,6°	70 mm	25,0 Nm
C16869	1940-1955 mm	190 mm	21.70 kg	0,6°	70 mm	25,0 Nm
C16870	1955-1970 mm	190 mm	21.90 kg	0,6°	70 mm	25,0 Nm
C16871	1970-1985 mm	190 mm	22.00 kg	0,6°	70 mm	25,0 Nm
C16872	1985-2000 mm	190 mm	22.20 kg	0,6°	70 mm	25,0 Nm

geboflex kupak



Kupak csövek hosszú távú vagy ideiglenes lezárásához; függőleges és vízszintes beépítésre alkalmas; alkalmazható falban, és felszín alatt; UV és időjárás ellenálló.

TULAJDONSÁGOK ÉS ELŐNYÖK

- Bármilyen szennyvízcsőhöz alkalmazható
- Függőleges és vízszintes beépítésre is alkalmas
- Kondenzvíz gyűjtő terület lezárásához
- UV ellenálló, alkalmas föld alatti felhasználásra és csatornatisztító berendezés használata esetén
- Maximális nyomás: 0,6 bar
- Alkalmas bordás és szigetelt csövekhez


MŰSZAKI ADATOK


Maximális nyomás	0.6 bar / 8.7 PSI
Csőkulcs típus	SW 8 mm
Meghúzási nyomaték	6,0 Nm
Szabvány	EN 681-1

ELLENÁLLÓKÉPESSÉG

Max. hőmérséklet	120 °C
Min. hőmérséklet	-40 °C
UV ellenállóképesség	✓
Alkalmas felszín alatti beépítésre	✓
Csatornatisztító berendezéshez	✓








Cikkszám	A | Mérettartomány	L | Hossz	Tömeg
C15756	28-36 mm	40 mm	0.06 kg
C15074	37-45 mm	40 mm	0.08 kg
C15757	45-56 mm	40 mm	0.09 kg
C15075	58-68 mm	40 mm	0.11 kg
C15758	67-76 mm	40 mm	0.12 kg
C15759	76-85 mm	44 mm	0.15 kg
C15076	82-92 mm	44 mm	0.15 kg
C15077	105-115 mm	54 mm	0.22 kg
C15078	125-135 mm	54 mm	0.29 kg
C15079	155-165 mm	54 mm	0.40 kg
C18761	180-190 mm	54 mm	0.61 kg
C18762	200-215 mm	54 mm	1.02 kg
C15767	235-250 mm	54 mm	0.80 kg
C15768	255-270 mm	54 mm	0.80 kg
C15769	300-315 mm	54 mm	1.00 kg
C15770	345-360 mm	54 mm	1.23 kg



geboflex
végzáró (leágazással) PVC



Gyorsan behelyezhető dugó hosszútávú vagy ideiglenes csőlezáráshoz; a csavarzat eltekerésével megfeszíthető; az üreges csavar víznyomásmérő csatlakoztatásra is szolgál; függőleges és vízszintes beépítésre is alkalmas; UV és időjárás ellenálló.

TULAJDONSÁGOK ÉS ELŐNYÖK

- Bármilyen csőtípushoz alkalmazható
- Többszöri felhasználhatóság
- Függőleges és vízszintes beépítésre is alkalmas
- Kondenzvíz gyűjtő terület lezárásához
- UV ellenálló, alkalmas föld alatti felhasználásra és csatornatisztító berendezés használata esetén
- Víznyomásmérő leágazással
- Alkalmas bordás és szigetelt csövekhez
- Alkalmas nyomáspróbákhoz


MŰSZAKI ADATOK

Maximális nyomás	0.5 bar / 7.3 PSI
Szabvány	EN 681-1


ELLENÁLLÓKÉPESSÉG


Max. hőmérséklet	95 °C
Min. hőmérséklet	-40 °C
UV ellenállóképesség	✓
Alkalmas felszín alatti beépítésre	✓
Csatornatisztító berendezéshez	✓





Cikkszám	A | Mérettartomány	B | Csatlakozó	L | Hossz	Tömeg
C18645	23-32 mm	-	60 mm	0.04 kg
C18646	31-42 mm	-	70 mm	0.05 kg
C18647	37-54 mm	1/2 Inch	100 mm	0.06 kg
C18637	48-65 mm	1/2 Inch	100 mm	0.07 kg
C18638	60-77 mm	1/2 Inch	100 mm	0.11 kg
C18639	70-87 mm	1/2 Inch	100 mm	0.12 kg
C18640	83-97 mm	1/2 Inch	100 mm	0.12 kg
C18641	95-110 mm	1/2 Inch	100 mm	0.14 kg
C18642	114-130 mm	1/2 Inch	100 mm	0.22 kg
C18643	118-142 mm	1/2 Inch	100 mm	0.22 kg
C18644	148-162 mm	1/2 Inch	100 mm	0.30 kg






geboflex végzáró (leágazással) ALU

Gyorsan behelyezhető dugó hosszútávú vagy ideiglenes csőlezáráshoz; a csavarzat eltekerésével megfeszíthető; az üreges csavar víznyomásmérő csatlakoztatásra is szolgál; függőleges és vízszintes beépítésre is alkalmas; UV és időjárás ellenálló.



TULAJDONSÁGOK ÉS ELŐNYÖK

- Bármilyen csőtípushoz alkalmazható
- Többszöri felhasználhatóság
- Függőleges és vízszintes beépítésre is alkalmas
- Kondenzvíz gyűjtő terület lezárásához
- UV ellenálló, alkalmas föld alatti felhasználásra és csatornatisztító berendezés használata esetén
- Víznyomásmérő leágazással
- Alkalmas bordás és szigetelt csövekhez
- Alkalmas nyomáspróbákhoz




MŰSZAKI ADATOK

Maximális nyomás	0.5 bar / 7.3 PSI
Szabvány	EN 681-1

ELLENÁLLÓKÉPESSÉG

Max. hőmérséklet	120 °C
Min. hőmérséklet	-40 °C
UV ellenállóképesség	✓
Alkalmas felszín alatti beépítésre	✓
Csatornatisztító berendezéshez	✓





Cikkszám	A | Mérettartomány	B | Csatlakozó	L | Hossz	Tömeg
C18619	37-48 mm	-	100 mm	0.15 kg
C18620	48-62 mm	-	100 mm	0.16 kg
C18621	62-70 mm	-	100 mm	0.20 kg
C18622	71-87 mm	-	100 mm	0.25 kg
C18623	89-94 mm	-	100 mm	0.27 kg
C18624	94-108 mm	-	100 mm	0.34 kg
C18625	108-120 mm	1/2 Inch	100 mm	0.48 kg
C18626	121-137 mm	1/2 Inch	100 mm	0.57 kg
C18627	148-165 mm	1/2 Inch	100 mm	0.70 kg
C18628	178-185 mm	1 Inch	150 mm	1.34 kg
C18629	180-205 mm	1 Inch	150 mm	1.52 kg
C18630	213-230 mm	1 Inch	150 mm	1.50 kg
C18631	240-255 mm	1 Inch	150 mm	1.70 kg
C18632	298-315 mm	1 Inch	250 mm	3.00 kg

geboflex
T-elágazás (90°)



A T-elágazás segítségével azonos átmérőjű és különböző anyagú csövek köthetőek össze; függőleges és vízszintes beépítésre is alkalmas; alkalmazható falban és felszín alatt; UV és időjárás ellenálló; zajcsökkentő hatású.

TULAJDONSÁGOK ÉS ELŐNYÖK


- Bármilyen csőtípushoz alkalmazható
- Többszöri felhasználhatóság
- Függőleges és vízszintes beépítésre is alkalmas
- UV ellenálló, alkalmas föld alatti felhasználásra és csatornatisztító berendezés használata esetén
- Alkalmas légtechnikai megoldásokhoz
- Alkalmas bordás és szigetelt csövekhez

MŰSZAKI ADATOK

Maximális nyomás	0.6 bar / 8.7 PSI
Vákuum terhelhetőség	-0,3 bar
Nagynyomású tisztítóberendezéssel kompatibilis	120 bar
Csőkulcs típus	SW 8 mm
Meghúzási nyomaték	6,0 Nm
Szabvány	EN 681-1

ELLENÁLLÓKÉPESSÉG

Max. hőmérséklet	120 °C
Min. hőmérséklet	-40 °C
UV ellenállóképesség	✓
Alkalmas felszín alatti beépítésre	✓
Csatornatisztító berendezéshez	✓



Cikkszám	A	Mérettartomány	L	Hossz	Tömeg
C15082	30-38 mm	120 mm	0.18 kg
C15070	40-50 mm	135 mm	0.22 kg
C15071	50-60 mm	150 mm	0.28 kg
C15072	78-90 mm	205 mm	0.59 kg
C15073	106-118 mm	260 mm	0.93 kg



geboflex könyök (90°C)



A könyök segítségével azonos átmérőjű és különböző anyagú csövek köthetőek össze; függőleges és vízszintes beépítésre is alkalmas; alkalmazható falban és felszín alatt; UV és időjárás ellenálló; zajcsökkentő hatású.

MŰSZAKI ADATOK


Maximális nyomás	0.6 bar / 8.7 PSI
Vákuum terhelhetőség	-0,3 bar
Nagynyomású tisztítóberendezéssel kompatibilis	120 bar
Csőkulcs típus	SW 8 mm
Meghúzási nyomaték	6,0 Nm
Szabvány	EN 681-1


ELLENÁLLÓKÉPESSÉG


Max. hőmérséklet	120 °C
Min. hőmérséklet	-40 °C
UV ellenállóképesség	✓
Alkalmas felszín alatti beépítésre	✓
Csatornatisztító berendezéshez	✓



Cikkszám	A	Mérettartomány	L	Hossz	Tömeg
C15081	30-38 mm	80 mm	0.12 kg
C15066	40-50 mm	100 mm	0.16 kg
C15067	50-60 mm	110 mm	0.20 kg
C15068	78-90 mm	160 mm	0.41 kg
C15069	106-118 mm	220 mm	0.68 kg




Egyenes toldó
Fali átvezető
Szűkítő
Megerősített toldó
Szűkítő BK


Multi csatlakozó
T-elágazás (90°)
Javító idom KB
Végzáró (leágazással)

GEBO SEE KFT.
H-1044 Budapest
Ipari park u. 9
Hungary

T. +36 1 445 1760
F. +36 1 445 1770
E. info@gebo.hu
www.gebo.hu