Termo



Termo csaptelepek

5 ÉV JÓTÁLLÁS


Minden RAVAK termosztátos csaptelep kerámia kartussal és termosztátos betéttel rendelkezik, a vízmennyiség és a vízhőfok szabályozására.


38° ÁLLANDÓ HŐMÉRSÉKLET

Termosztatátos RAVAK csaptelepek biztosítják a melegvíz állandó hőmérsékletét.

FAST REACTION

A termosztátos csaptelepek azonnal reagálnak a hőmérséklet változásokra, így mindig állandó hőmérsékletű víz folyik.

ÁBRA	TÍPUS	CIKKSZÁM	TÍPUS + változat	Ár ÁFÁ-val
		X070116	Termosztátos fali zuhanycsaptelep, PU 033.00CR króm	95 200
		X070188	Termosztátos zuhanycsaptelep, PU 033.20BL matt fekete	127 500
		X070051	Termosztátos fali zuhanycsaptelep 150mm-lapos szett nélkül, TE 072.00CR króm	64 000
		X070096	Termosztátos fali zuhanycsaptelep Termo 300, TE 033.00CR króm	78 900
		X070046	Termosztátos fali kádcsaptelep 150 mm - lapos szett nélkül, TE 082.00CR króm	90 400
		X070097	Termosztátos kádcsaptelep Termo 300, TE 023.00CR króm	97 800
		X070140	Termosztátos zuhanycsaptelep szett nélkül, TD F 033.00CR króm	84 700
		X070154	Termosztátos zuhanycsaptelep szett nélkül, TD F 033.20BL matt fekete	113 600



Beépített kapcsoló
A kád és a zuhany funkciók között könnyed váltást tesz lehetővé a beépített kapcsoló.



Egyértelmű jelzések
A meleg és a hideg víz beállítását nem tudjuk összekeverni.

Biztonsági gyermekzár
A víz hőmérsékletének 38°C fölé történő véletlen megemelkedésével szemben.

A RAVAK Hungary Kft. ajánlása a termosztátos csaptelepek működéséhez, általános műszaki leírással.

VÍZNYOMÁS: a Termo csaptelep használatához a csőrendszerben az optimális nyomás 0,3 MPa (+0,02 MPa/-0,00 MPa). Működési nyomás: 0,1 -0,5 MPa. A hideg- és meleg víz nyomáskülönbsége nem haladhatja meg a 0,05 MPa értéket.
VÍZHŐMÉRSÉKLET: ahhoz, hogy a termosztátos csaptelep megfelelően tudjon működni az alábbi intervallumokkal kell rendelkeznie a rendszernek a hőmérséklet tekintetében: hideg víz: 10°C<T<15°C. Meleg víz: 60°C<T<65°C. T=hőmérséklet.
AJÁNLOTT HŐMÉRSÉKLETEK: zuhanyzó 41°C, fürdőkád 44-46°C, gyerekeknek 38°C.
HASZNÁLHATÓ VÍZHŐMÉRSÉKLET: 4-90°C között. A termék vízáteresztő képessége akár 25l/perc is lehet, így a megfelelő működéshez folyamatos meleg víz ellátás szükséges.
A RAVAK Hungary Kft. ajánlása az EN 1111 és MSZ EN 1111:2000 hivatkozás számú szabványok alapján készül.

Az árak forintban értendők és a 27% ÁFÁ-t tartalmazzák.
A termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetőek a ravak.hu termékoldalon.