

A Mofém bojler csaptelepei felső és alsó bekötésű nyílt rendszerű bojlerekhez lettek kifejlesztve. Egyfogantyús és kétfogantyús kivitel is megtalálható választékunkban. Mindegyik típus forgatható kifolyócsővel rendelkezik, így biztosítva a kényelmes használatot.

Bojler csaptelepek

Kiemelt funkciók

Egyedi sugárvezető
Az egyedi sugárvezető megakadályozza a bojlereknél esetlegesen felléphető túlnyomás kialakulását.

Egyszerű felszerelés
A legtöbb modell felszereléséhez elegendő egy szabványos csavarkulcs.



STANDARD+

Junior Evo

Bojler mosogató csaptelep

161-0031-40

- Felső elhelyezésű, nyílt rendszerű bojlerekhez
- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Egyedi biztonsági sugárvezetővel: M22x1
- Fali csatlakozás: 1/2”



BASIC

Eurosztár

Bojler mosogató csaptelep

161-0028-01

- Felső elhelyezésű, nyílt rendszerű bojlerekhez
- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Egyedi biztonsági sugárvezetővel: M22x1
- Fali csatlakozás: 1/2”



STANDARD+

Junior Evo

Bojler mosdó csaptelep

160-0020-00

- Alsó bekötésű, nyílt rendszerű bojlerekhez
- Forgatható kifolyócső: 150 mm
- Egyedi biztonsági sugárvezetővel: M24x1
- Flexibilis bekötőcső: 3/8”



STANDARD+

Junior Evo

Bojler mosogató csaptelep

160-0021-00

- Alsó bekötésű, nyílt rendszerű bojlerekhez
- Forgatható kifolyócső: 225 mm
- Egyedi biztonsági sugárvezetővel: M24x1
- Flexibilis bekötőcső: 3/8”



STANDARD+

Junior Evo

Bojler mosdó csaptelep

160-0018-10

- Alsó bekötésű, nyílt rendszerű bojlerekhez
- Egykaros
- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Egyedi biztonsági sugárvezetővel: M22x1
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8”



BASIC

Eurosztár

Bojler mosdó csaptelep

160-2004-02

- Alsó bekötésű, nyílt rendszerű bojlerekhez
- Forgatható kifolyócső: 130 mm
- Egyedi biztonsági sugárvezetővel: M22x1
- Flexibilis bekötőcső 3/8”



BASIC

Eurosztár

Bojler mosogató csaptelep

160-2004-20

- Alsó bekötésű, nyílt rendszerű bojlerekhez
- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Egyedi biztonsági sugárvezetővel: M22x1
- Flexibilis bekötőcső: 3/8”



STANDARD+

Junior Evo

Bojler mosogató csaptelep

160-0018-20

- Alsó bekötésű, nyílt rendszerű bojlerekhez
- Egykaros
- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Egyedi biztonsági sugárvezetővel: M22x1
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8”