BEAM RUSTEEL

TAU Catalog



www.tauceramica.com

TAU cerámica



Beam Rusteel es una serie de gran formato que encarna la esencia del metal en su forma más cruda y poderosa. Inspirada en la resistencia y el carácter del acero, esta serie presenta superficies que reflejan la intensidad del metal oxidado, con un acabado que combina robustez y elegancia industrial. Beam Rusteel captura la esencia del paso del tiempo, donde la pátina y las texturas cuentan historias de durabilidad y fuerza.

Beam Rusteel is a large-format series that embodies the essence of metal in its rawest, most powerful form. Inspired by the resilience and character of steel, this series features surfaces that reflect the intensity of rusted metal, with a finish that combines ruggedness and industrial elegance. Beam Rusteel captures the essence of time, where patina and textures tell stories of durability and strength.

Index

Despiece y Lista de Embalaje / Designs & Packing List
Ambientes / Settings
Promoción / Merchandising
Esp. Técnicas / Tech. Specifications
Recomendaciones / Recomendations
Des. sostenible / Sust. development

BEAM RUSTEEL

MATE

V2 | P | Rc

Colores / Colors



Rusteel
NC S 8005-Y50R
COLONIAL

Lista de Embalaje / Packing List

Formato	Mate	Espesor	Nº Gráficas	Pz/box	M2/box	Kg/box	Box/Pa	M2/Pa	Kg/Pa
120x280(6mm) (48x110")	M35	6,00	6	1	3.36	52	20	67.2	1140

TAU
cerâmica

BROOKLYN

TAU Catalog



www.tauceramica.com

TAU
cerâmica



Brooklyn se inspira en la vibrante esencia del barrio homónimo en Nueva York, reflejando su estilo industrial y vanguardista

Brooklyn is inspired by the vibrant essence of the borough of the same name in New York, reflecting its industrial and avant-garde style. With its metallic finish and flashes of light that evoke polished metal, this collection captures the energy and dynamism of Brooklyn.

Index

Despiece y Lista de Embalaje / Designs & Packing List
Ambientes / Settings
Promoción / Merchandising
Esp. Técnicas / Tech. Specifications
Recomendaciones / Recomendations
Des. sostenible / Sust. development

BROOKLYN

SEMIPULIDO

Pcb Rc V4

Colores / Colors



Black
NCS S 8000-N
BASICS



Green
NCS 5005-G80Y
FUSION



Musgo
NCS 6502 - Y
MEDITERRANEAN



Royalblue
NCS 6502 - G
TEMPERATE




Rusteel
NCS 7020 - Y40R
COLONIAL



Silver
NCS 5502 - R
METALLIC

White
NCS S 1002-Y
BASICS



FLOOR TILE FIDENZA GRAPHITE 60X120, BROOKLYN RUSTEEL 60X120

Lista de Embalaje / Packing List

Formato	SP	Espesor	Nº Gráficas	Pz/box	M2/box	Kg/box	Box/Pa	M2/Pa	Kg/Pa
60x120 (24x48")	M32	10,50	18	2	1.44	34.25	32	46.08	1121



FLOOR TILE BROOKLYN GREEN 60X120


BROOKLYN

TAU

Rusteel 60x120 Semipulido.

18 Designs








FLOOR TILE FIDENZA GRAPHITE 60X120, BROOKLYN RUSTEEL 60X120 / 13



14 / FLOOR TILE BROOKLYN GREEN 60X120



BROOKLYN

TAU

Green 60x120 Semipulido.

18 Designs




BROOKLYN

TAU

Black 60x120 Semipulido.

18 Designs








FLOOR TILE BROOKLYN BLACK 60X120 / 17



18 / FLOOR TILE LEMA PEARL 120X120, BROOKLYN WHITE 60X120



BROOKLYN

TAU

White 60x120 Semipulido.

19 Designs



TAU
cerâmica

CORTEN

TAU Catalog



www.tauceramica.com

TAU cerâmica



Corten es un clásico de TAU que captura la esencia del metal en su estado más puro. Su acabado oxidado, distintivo y lleno de carácter, revela la belleza de lo industrial transformado en arte. Esta serie encarna la fuerza y la personalidad del metal, convirtiendo cada espacio en una declaración audaz.

Corten is a TAU classic that captures the essence of metal in its purest form. Its rusted finish, distinctive and full of character, reveals the beauty of industrial design turned into art. This series embodies the strength and personality of metal, turning every space into a bold statement.

Index

Despiece y Lista de Embalaje / Designs & Packing List
Ambientes / Settings
Promoción / Merchandising
Esp. Técnicas / Tech. Specifications
Recomendaciones / Recomendations
Des. sostenible / Sust. development

CORTEN

MATE

Pcb | Rc | Nr | V4

Colores / Colors



A
COLONIAL



B
BASICS

Blanco
BASICS



FLOOR TILE CORTEN A 30X60

Lista de Embalaje / Packing List

Formato	Mate	Espesor	Nº Gráficas	Pz/box	M2/box	Kg/box	Box/Pa	M2/Pa	Kg/Pa
60x60 (24x24")	M24	9,00	12	4	1.44	29.75	30	43.2	912.5
60x120 (24x48")	M27	10,50	6	2	1.44	34.25	32	46.08	1121
60X60(C) (24x24(C)")	M24	10,50	6	4	1.44	35	30	43.2	1070
30x60 (C) (12x24(C)")	M23	9,00	24	6	1.08	25.5	48	51.84	1249



FLOOR TILE CORTEN A 60X120

CORTEN

TAU

A 30x60 (C) Mate.

24 Designs







FLOOR TILE CORTEN A 30X60 / 27



28 / FLOOR TILE CORTEN A 60X120

A 60x120 Mate.

6 Designs



CORTEN

TAU

A 60x120 Mate.

6 Designs









32 / FLOOR TILE CORTEN BLANCO 60X60




CORTEN

TAU

Blanco 60x60 Mate.

12 Designs



CORTEN

TAU

B 60X60(C) Mate.

10 Designs







FLOOR TILE CORTEN B 60X60 / 35



36 / FLOOR TILE ALBAR ROBLE 25X150, CORTEN A 60X120



CORTEN

TAU

A 60x120 Mate.

6 Designs



TAU
cerâmica

CORTEN WALL

TAU Catalog



www.tauceramica.com

TAU
cerámica



Corten Wall es la reinterpretación de un clásico de TAU, llevando la esencia del metal oxidado a las paredes. Esta serie captura la misma fuerza y personalidad que su homóloga en porcelánico, convirtiendo cualquier superficie en un lienzo de arte industrial. Su acabado único, con texturas ricas y tonos cálidos, transforma las paredes en protagonistas que cuentan historias de durabilidad y carácter.

Corten Wall is the reinterpretation of a TAU classic, bringing the essence of oxidized metal to the walls. This series captures the same strength and personality as its porcelain counterpart, turning any surface into a canvas of industrial art. Its unique finish, with rich textures and warm tones, transforms walls into focal points that tell stories of durability and character.

Index

Despiece y Lista de Embalaje / Designs & Packing List
Ambientes / Settings
Promoción / Merchandising
Esp. Técnicas / Tech. Specifications
Recomendaciones / Recomendations
Des. sostenible / Sust. development

CORTEN WALL

MATE


V2 | RLV | Rc | W

Colores / Colors



Ivory
NCS 1002-Y50R
NEUTRAL

Linen
NCS 1510-430R
DESERT



Silver
NCS 1505-Y40R
METALLIC

White
NCS 1000-N
BASICS

Relieves / Reliefs



Rlv Orne Ivory
NCS 1002-Y50R
NEUTRAL

Rlv Orne Linen
NCS 1510-430R
DESERT



Rlv Orne Silver
NCS 1505-Y40R
METALLIC

Rlv Orne White
NCS 1000-N
BASICS



WALL TILE CORTEN WALL LINEN 30X60, CORTEN WALL LINEN 30X60

Decorados / Decorated



Dc Corten Wall Ivory
30x60 (f)

Dc Corten Wall Linen
30x60 (f)



Dc Corten Wall Silver
30x60 (f)

Dc Corten Wall White
30x60 (f)

Lista de Embalaje / Packing List

Formato	Mate	Espesor	Nº Gráficas	Pz/box	M2/box	Kg/box	Box/Pa	M2/Pa	Kg/Pa
60x60 Dec 2pz (24x24") DECOR	P31	-	2	1	0.36	7.5	108	38.88	830
30X60(n) (12x24(n)")	M09	7,00	10	9	1.62	20	60	97.2	1220
30X60(n) (12x24(n)") RLV	M10	7,00	10	9	1.62	20	60	97.2	1220
3x60 (1,2x24") RLV	P11	-	1	12	0.21	2	200	42	420




WALL TILE CORTEN WALL WHITE 30X60, CORTEN WALL SILVER 30X60

CORTEN WALL

TAU

Linen 30X60(n) Mate.

10 Designs







WALL TILE CORTEN WALL LINEN 30X60 / 45

TAU
cerâmica

LUXOR

TAU Catalog



www.tauceramica.com

TAU
cerámica



Inspirada en la ciudad que unió esplendor y eternidad, Luxor nace de la fuerza radiante del metal trabajado. Su superficie, llena de matices y destellos, evoca los reflejos dorados del sol sobre los templos antiguos: una belleza que no busca perfección geométrica, sino una armonía construida desde lo orgánico.

Inspired by the city that united splendor and eternity, Luxor is born from the radiant strength of crafted metal. Its surface, rich in nuances and shimmering highlights, evokes the golden reflections of sunlight on ancient temples: a beauty that does not seek geometric perfection, but an harmony shaped by the organic.

Index

Despiece y Lista de Embalaje / Designs & Packing List
Ambientes / Settings
Promoción / Merchandising
Esp. Técnicas / Tech. Specifications
Recomendaciones / Recomendations
Des. sostenible / Sust. development

Mosaicos / Mosaics








WALL TILE LUXOR ARGENT 29,5x28,4 Malla


Lista de Embalaje / Packing List

Formato	Brillo	Espesor	Nº Gráficas	Pz/box	M2/box	Kg/box	Box/Pa	M2/Pa	Kg/Pa
30,5x30,5 Malla (12x12")	P22	-	1	11	1.02	7.2	180	183.6	1316
30,2x30,4 Malla (12x12")	P22	-	1	11	1	4.1	180	180	758
29,5x28,4 Malla (11,6x11")	P22	-	1	11	0.92	5.3	180	165.6	974



WALL TILE LUXOR GOLD 30,2x30,4 Malla

Argent 29,5x28,4 Malla Brillo. 1 Designs






WALL TILE LUXOR ARGENT 29,5x28,4 Malla / 53



54 / WALL TILE LUXOR GOLD 30,2x30,4 Malla



LUXOR

TAU

Gold 30,2x30,4 Malla Brillo. 1 Designs

TAU
cerâmica

METAL

TAU Catalog



www.tauceramica.com

TAU cerámica



La serie Metal es una expresión del poder y la sofisticación del metal, capturando su brillo inconfundible y la fuerza que lo define. Inspirada en las superficies metálicas, esta serie aporta destellos brillantes que transforman los espacios, dotándolos de carácter y personalidad únicos.

The Metal series is an expression of the power and sophistication of metal, capturing its unmistakable shine and defining strength. Inspired by metallic surfaces, this series brings brilliant highlights that transform spaces, endowing them with unique character and personality.

Index

Despiece y Lista de Embalaje / Designs & Packing List
Ambientes / Settings
Promoción / Merchandising
Esp. Técnicas / Tech. Specifications
Recomendaciones / Recomendations
Des. sostenible / Sust. development

METAL

BRUSHED / MATE / SEMIPULIDO

Pcb Rc V3

Colores / Colors



Royalblue
NCS 7010-R70B
METALLIC



Seagreen
NCS S 6010-B70G
COLONIAL



Silver
NCS S 05000-N
METALLIC



Steel
NCS S 6005-Y20R
MEDITERRANEAN



Titanium
NCS S 7502-Y
COLONIAL



FLOOR TILE METAL SILVER 60X120

Mosaicos / Mosaics



Mosaico
Metal Royalblue
30x30 (5x5) Sp



Mosaico
Metal Seagreen
30x30 (5x5) Sp



Mosaico
Metal Silver
30x30 (5x5) Sp



Mosaico
Metal Steel
30x30 (5x5) Sp



Mosaico
Metal Titanium
30x30 (5x5) Sp

Lista de Embalaje / Packing List

Formato	Mate	SP	Espesor	Nº Gráficas	Pz/box	M2/box	Kg/box	Box/Pa	M2/Pa	Kg/Pa
32,5X22,5 HEX (12,8x9")	P17	P17	-	1	9	0.65	13.5	48	31.2	668
60x120 (24x48")	-	M32	10,50	18	2	1.44	34.25	32	46.08	1121
60X60(C) (24x24(C)")	-	M25	10,50	17	4	1.44	35	30	43.2	1070
30x60 (C) (12x24(C)")	-	M24	9,00	30	6	1.08	25.5	48	51.84	1249
30x30 (5)Malla (12x12")	-	M45	-	1	11	1	23	42	42	986




FLOOR TILE METAL TITANIUM 60X120

METAL

TAU

Silver 60x120 Semipulido. 18 Designs







FLOOR TILE METAL SILVER 60X120 / 63




64 / FLOOR TILE AVORIO CREAM 60X120, BOHARS SAND 25X150, METAL STEEL 60X120



METAL

TAU

Steel 60x120 Semipulido. 18 Designs




METAL

TAU

Silver 60x120 Semipulido.

18 Designs







FLOOR TILE BOHARS OLIVO 25X150, COSMOPOLITA SILVER 75X150, METAL SILVER 60X120 / 67

Especificaciones Técnicas
Technical Specifications

Porcelain Tile

PORCELÁNICO ESMALTADO GLAZED PORCELAIN GRÈS PORCELAINÉ ÉMAILLÉ

GRUPO BIa (GL) Absorción de agua < 0,5% GROUP BIa (GL) Water absorption < 0,5% GROUPE BIa (GL) Absorption d'eau < 0,5 %		NORMAS DE ENSAYO STANDARD NORMES D'ESSAI STANDARD	VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411 VALUE REQUIRED BY EN 1441 STANDARD VALEURS PRESCRITES NORME EN 14411	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE VALEUR MOYENNE
Características dimensionales Dimensional features / Caractéristiques dimensionnelles Caractéristiques dimensionnelles		ISO 10545-2		Cumple la norma Conforms to standard
Absorción de agua Water absorption Absorption d'eau		ISO 10545-3	< 0,5%	0,1%
Resistencia a la flexión Modulus of ruptura Résistance à la flexion	Resistencia a la flexión Modulus of rupture Fuerza de rotura Breaking strength Résistance à la flexion Force de rupture	ISO 10545-4	> 35 N / mm² > 1300 N	45 - 60 N/ mm² 1800 - 2500 N
Resistencia a la abrasión superficial Resistance to surface abrasion Résistance à l'abrasion de surface		ISO 10545-7	Clase indicada por el fabricante Abrasion class indicated by the manufacturer Classe indiquée par le fabricant	Según Modelos According to models Selon les modèles
Dilatación térmica lineal Linear thermal expansión Dilatation thermique linéaire		ISO 10545-8	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	< 7,0 x 10^{-6} °C^{-1}
Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance Résistance au choc thermique		ISO 10545-9	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	Resiste Resists Résiste
Resistencia al cuarteo Crazing resistance Résistance aux cassures		ISO 10545-11	Exigida Required Exigée	Resiste Resists Résiste
Resistencia a la helada / Frost resistance Résistance au gel /		ISO 10545-12	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	Resiste Resists Résiste
Resistencia química Chemical resistance Résistance chimique	Ácidos y bases Acids and bases Productos de limpieza y reactivos de piscinas Cleaning products and pool reactive agents Acides et bases Produits de nettoyage et réactifs pour piscines	ISO 10545-13	Método de ensayo disponible Test method available Mínimo GB Minimum GB Méthode d'essai disponible Minimum GB	Cumple la norma Conforms to standard Clase GA Class GA Conforme à la norme Classe GA
Resistencia a las manchas Resistance to stains Résistance aux taches		ISO 10545-14	Mínimo clase 3 Minimum class 3 Minimum classe 3	Cumple la norma Conforms to standard Conforme à la norme
Resistencia al deslizamiento Slip Resistance Résistance au glissement		DIN 51130 UNE-ENV 12633 ASTM C 1028		Según Modelos According to models Selon modèles Selon les modèles

Especificaciones Técnicas
Technical Specifications

Coloured Body Porcelain Tile

PORCELÁNICO MASA COLOREADA COLOURED BODY PORCELAIN GRÈS PORCELAINÉ MASSE COLORÉE

GRUPO BIa (GL) Absorción de agua < 0,5% GROUP BIa (GL) Water absorption < 0,5% GROUPE BIa (GL) Absorption d'eau < 0,5 %		NORMAS DE ENSAYO STANDARD NORMES D'ESSAI STANDARD	VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411 VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD VALEURS PRESCRITES NORME EN 14411	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE VALEUR MOYENNE
Características dimensionales Dimensional features / Caractéristiques dimensionnelles Caractéristiques dimensionnelles		ISO 10545-2		Cumple la norma Conforms to standard
Absorción de agua Water absorption Absorption d'eau		ISO 10545-3	< 0,5%	0,1%
Resistencia a la flexión Modulus of ruptura Résistance à la flexion	Resistencia a la flexión Modulus of rupture Fuerza de rotura Breaking strength Résistance à la flexion Force de rupture	ISO 10545-4	> 35 N / mm² > 1300 N	45 - 60 N/ mm² 1800 - 2500 N
Resistencia a la abrasión profunda (mm³) Resistance to deep abrasion Résistance à l'abrasion profonde		ISO 10545-6	Máx. 175 mm³	110 - 130 mm³
Dilatación térmica lineal Linear thermal expansión Dilatation thermique linéaire		ISO 10545-8	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	< 7,0 x 10^{-6} °C^{-1}
Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance Résistance au choc thermique		ISO 10545-9	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	Resiste Resists Résiste
Resistencia a la helada / Frost resistance Résistance au gel /		ISO 10545-12	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	Resiste Resists Résiste
Resistencia química Chemical resistance Résistance chimique	Ácidos y bases Acids and bases Productos de limpieza y reactivos de piscinas Cleaning products and pool reactive agents Acides et bases Produits de nettoyage et réactifs pour piscines	ISO 10545-13	Método de ensayo disponible Test method available Mínimo UB Minimum UB Méthode d'essai disponible Minimum UB	Cumple la norma Conforms to standard Clase UA Class UA Conforme à la norme Classe UA
Resistencia a las manchas Resistance to stains Résistance aux taches		ISO 10545-14	Mínimo clase 3 Minimum class 3 Minimum classe 3	Cumple la norma Conforms to standard Conforme à la norme
Resistencia al deslizamiento Slip Resistance Résistance au glissement		DIN 51130 UNE-ENV 12633 ASTM C 1028		Según Modelos According to models Selon les modèles
Resistencia al deslizamiento Slip Resistance Résistance au glissement		DIN 51130 UNE-ENV 12633 ASTM C 1028		Según Modelos According to models Selon modèles Selon les modèles

Especificaciones Técnicas
Technical Specifications

White Body Wall Tile

REVESTIMIENTO PASTA BLANCA WHITE BODY WALL TILE

GRUPO BIa (GL) Absorción de agua < 0,5% GROUP BIa (GL) Water absorption < 0,5%		NORMAS DE ENSAYO STANDARD	VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411 VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE
Características dimensionales Dimensional features / Caractéristiques dimensionnelles		ISO 10545-2		Cumple la norma Conforms to standard
Absorción de agua Water absorption		ISO 10545-3	> 10%	> 10%
Resistencia a la flexión Modulus of ruptura	Resistencia a la flexión Modulus of rupture Fuerza de rotura Breaking strength	ISO 10545-4	> 15 N / mm2 > 600 N	Cumple la norma Conforms to standard
Resistencia a la abrasión superficial Resistance to surface abrasion		ISO 10545-7	Clase indicada por el fabricante Abrasion class indicated by the manufacturer	No aplica Not apply
Dilatación térmica lineal Linear thermal expansión		ISO 10545-8	Método de ensayo disponible Test method available	< 7,0 x 10^{-6} °C^{-1}
Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance		ISO 10545-9	Método de ensayo disponible Test method available	Resiste Resists
Resistencia al cuarteo Crazing resistance		ISO 10545-11	Exigida Required	Resiste Resists
Resistencia química Chemical resistance	Ácidos y bases Acids and bases Productos de limpieza y reactivos de piscinas Cleaning products and pool reactive agents	ISO 10545-13	Método de ensayo disponible Test method available Mínimo GB Minimum GB	Cumple la norma Conforms to standard Clase GA Class GA
Resistencia a las manchas Resistance to stains		ISO 10545-14	Mínimo clase 3 Minimum class 3	Cumple la norma Conforms to standard

Especificaciones Técnicas
Technical Specifications

Red Body Wall Tile

REVESTIMIENTO PASTA ROJA RED BODY WALL TILE

GRUPO BIa (GL) Absorción de agua < 0,5% GROUP BIa (GL) Water absorption < 0,5%		NORMAS DE ENSAYO STANDARD	VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411 VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE
Características dimensionales Dimensional features / Caractéristiques dimensionnelles		ISO 10545-2		Cumple la norma Conforms to standard
Absorción de agua Water absorption		ISO 10545-3	> 10% - 20%	> 10% - 20%
Resistencia a la flexión Modulus of ruptura	Resistencia a la flexión Modulus of rupture Fuerza de rotura Breaking strength	ISO 10545-4	> 12 N / mm2 > 600 N	Cumple la norma Conforms to standard
Resistencia a la abrasión superficial Resistance to surface abrasion		ISO 10545-7	Clase indicada por el fabricante Abrasion class indicated by the manufacturer	No aplica Not apply
Dilatación térmica lineal Linear thermal expansión		ISO 10545-8	Método de ensayo disponible Test method available	$<7{,}0 \times 10^{-6}\ ^{\circ}C^{-1}$
Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance		ISO 10545-9	Método de ensayo disponible Test method available	Resiste Resists
Resistencia al cuarteo Crazing resistance		ISO 10545-11	Exigida Required	Resiste Resists
Resistencia química Chemical resistance	Ácidos y bases Acids and bases Productos de limpieza y reactivos de piscinas Cleaning products and pool reactive agents	ISO 10545-13	Método de ensayo disponible Test method available Mínimo GB Minimum GB	Cumple la norma Conforms to standard Clase GA Class GA
Resistencia a las manchas Resistance to stains		ISO 10545-14	Mínimo clase 3 Minimum class 3	Cumple la norma Conforms to standard

Recomendaciones
Recomendations

Estimado cliente: le recomendamos que entregue una copia de esta información a los particulares a los que suministre material de la marca TAU Cerámica. Este pequeño esfuerzo se verá recompensado al evitarse posibles reclamaciones de sus clientes. Muchas gracias por su colaboración.

Dear customer, we recommend you give a copy of this information to the people you supply with tau cerámica materials. This will help avoid complaints from your customers. Many thanks for your cooperation.

ALMACENAMIENTO

1 Para garantizar las características de su acabado, el producto suministrado debe mantenerse en su embalaje original hasta el momento de la colocación.

2 Es conveniente evitar el contacto directo con sol y lluvia. Un embalaje deteriorado puede ocasionar algunos desperfectos en las piezas, como roturas, despuntados o manchas difíciles de eliminar.

3 Si el producto va a permanecer almacenado durante un largo período es conveniente hacerlo bajo cubierta.

WAREHOUSING

1 In order to guarantee the characteristics of the finish the product must be kept in its original packaging until the time of fixing.

2 Deterioration in packaging may result in imperfections in the product such as cracking, pitting and staining.

3 If the product is likely to be stored for a long period of time it should be suitably covered.

RECOMENDACIONES DE COLOCACIÓN

1. Aconsejamos la colocación de nuestro material cerámico por parte de personal cualificado, con experiencia demostrada y con posesión de las herramientas y útiles necesarios y adecuados para la colocación.

2. El soporte a revestir debe reunir condiciones adecuadas de rigidez, planeidad, limpieza e impermeabilidad y ser compatible químicamente con el material de agarre a utilizar.

3. En caso de reposición sobre material cerámico preexistente, es conveniente prever elementos que garanticen la adherencia del nuevo recubrimiento.

4. Deberán respetarse en todo caso las juntas estructurales previstas y plantear cuantas juntas de dilatación y perimetrales resulten necesarias y, en cualquier caso, las que resulten exigibles desde el punto de vista normativo.

5. Deberá utilizarse un material de agarre adecuado al tipo de cerámica a colocar. En el caso de Porcelánico, deberá emplearse un material de agarre adecuado a la baja porosidad de este producto. En cualquier caso, se utilizarán materiales de agarre y rejuntado con adecuada elasticidad y altas prestaciones técnicas, mecánicas y químicas.

RECOMMENDATIONS FOR LAYING

1. We recommend that our ceramic tiles should only be laid by qualified professionals with proven experience and in possession of the appropriate tools and equipment for the task.

2 . The surface to be tiled must be rigid, flat, clean and impermeable; it should also be chemically compatible with the adhesive material, mortar etc., to be used to lay the tiles.

3. If the new tiles are going to be laid on existing ceramic tiles, elements should be incorporated to ensure that the new covering bonds properly.

4. In every case, all planned structural joints must be taken into account. Include as many expansion and perimeter joints as necessary; in any event, such joints required by current norms and standards must be incorporated.

5. The type of adhesive used must be suitable for the type of ceramic tile to be laid. The low porosity of porcelain tile requires that the adhesive used must be suitable for this type of material. In all cases the adhesives and grouts used must be sufficiently elastic, and have high quality technical, mechanical and chemical specifications.

RECOMENDACIONES DE TRABADO

1. TAU recomienda no trabar a mitad de pieza los siguientes formatos: 30x60, 37,5x75, 30x120, 60x120 y 20x120.

2. En general, desaconsejamos la colocación trabada con un desplazamiento superior a 15 cm. En cualquier caso, el desplazamiento no debe ser superior al 25% de la longitud de la pieza.

RECOMMENDATIONS FOR LAYING PATTERNS

1. TAU recommends not laying half-piece brick bond patterns with the following formats: 30x60, 37,5x75, 30x120, 60x120 y 20x120.

2. In general, we do not recommend brick bond patterns with overlaps of more than 15 cm. In all cases, the overlap should be no more than 25% of the length of the piece.

RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA.

1. Una vez concluida la tarea de rejuntado y tras la limpieza de éste, es importante respetar el tiempo de puesta en servicio del recubrimiento, es decir, no limpiar inmediatamente sino dejar secar la obra. Para la limpieza de puesta a punto del suelo cerámico aconsejamos esperar unos 5 días.

2. Se debe proteger el recubrimiento frente al agua y humedad en las primeras fases de maduración y endurecimiento de los materiales de agarre y rejuntado. Especialmente en exteriores y con riesgo de helada.

3. También es conveniente tomar medidas para evitar posibles agresiones mecánicas o químicas producidas por los trabajos posteriores de otros oficios o instalaciones con el fin de proteger la superficie de daños puntuales; por ello se recomienda cubrir el pavimento con cartón grueso o similar.

4. Para la limpieza final del recubrimiento se aconseja utilizar productos compatibles con la resistencia química de las piezas, así como evitar el uso de detergentes sólidos con partículas abrasivas o soluciones que contengan ácido fluorhídrio, pues este ácido ataca el esmalte y produce daños irreparables en la cerámica.

5. La cerámica proporciona un recubrimiento completamente funcional una vez superado el tiempo de maduración de los materiales y requiere muy poco mantenimiento, tan sólo la limpieza cotidiana con agua limpia a la que puede añadirse un detergente de base alcalina. No utilizar ni espátulas metálicas ni estropajos abrasivos para la limpieza del recubrimiento.

6. En caso de producirse manchas que no puedan ser totalmente eliminadas con un detergente convencional y que requieran la utilización de disolventes o limpiadores específicos, se recomienda consultar previamente la clase de resistencia química de la pieza.

7. Se aconseja no utilizar ceras, aceites o productos similares.

RECOMMENDATIONS FOR CLEANING

1. Once the tiles have been grouted and any excess grout cleaned off, it is important to wait the stipulated time before using the tiled surface; in other words, any cleaning should wait until the tiled surface is completely dry. We recommend waiting 5 days before cleaning in readiness for full use.

2. The newly tiled surface must be protected from water and damp while the adhesive and grouting materials are maturing and hardening. This is particularly important in outside spaces and areas where there is a risk of freezing.

3. Measures should also be taken to protect the newly tiled surface against mechanical or chemical damage resulting from subsequent work by other professionals or later installations. Damage can be prevented by covering the floor tiles with thick cardboard or similar material.

4. For the final cleaning of the tiled surface, the products used should be compatible with the chemical resistance of the tiles. Avoid solid detergents with abrasive particles and solutions containing hydrofluoric acid, which attacks the glaze and causes irreversible damage to the ceramic tile.

5. Ceramic products provide a completely functional, low-maintenance surface once the period has passed during which the adhesives used to lay the tiles have matured or hardened. Daily wiping over with clean water and a little alkaline-based detergent is sufficient. Do not use metal scrapers or abrasive scrubbers to clean the tiles.

6. In the case of stains that cannot be removed completely with regular detergents and that require specific solvents or cleaning products, the tile's chemical resistance properties should be consulted beforehand.

7. The use of waxes, oils or similar products is not recommended.

RECOMENDACIONES PARA LA LIMPIEZA DE DECORADOS Y PIEZAS ESPECIALES.

1. Debido a las características de los metales utilizados en la confección de estos productos, es suficiente utilizar una bayeta húmeda y jabón líquido neutro. Si la pieza llevara protección, no quitarla hasta que el producto esté colocado y limpio.

1. Due to the characteristics of the metals used in the production of these pieces, only a damp cloth and neutral liquid soap are required to clean them. Any protective material should be left on the piece until it is fitted and clean.



El grupo realiza una fuerte inversión en el compromiso con el medio ambiente. Recuperamos 2.700.000 litros de agua diarios, con vertido cero de aguas cerámicas residuales y 7.500 toneladas de polvo atomizado.

Nuestras plantas trituran 190.000 kg de azulejo descartado para la producción, que se integran después del reciclado en la fórmula de nuevos productos, con lo que se evita la contaminación y las emisiones de CO2.

Reconducimos el aire caliente de los hornos cerámicos, en definitiva, es nuestro compromiso con el medio ambiente y nuestras chimeneas solo emiten vapor de agua.

The group invests heavily in its commitment to the environment. We recover 2,700,000 liters of water daily, with zero discharge of ceramic wastewater and 7,500 tons of atomized dust.

Our plants grind 190,000 kg of tile discarded for production, which are integrated after recycling into the formula of new products, thus avoiding pollution and CO2 emissions.

We redirected the hot air from the ceramic furnaces, in short, it is our commitment to the environment and our fireplaces only emit steam.


Desarrollo sostenible
Sustainable development

TAU cerámica cuenta con un sistema de gestión ambiental para identificar y minimizar el impacto de sus operaciones sobre las emisiones atmosféricas, aguas residuales, residuos y contaminación acústica. Sistema Integrado de Gestión (SIG), diseñado por Ecoembes y encaminado a la recogida selectiva y recuperación de residuos de envases para su tratado, reciclado y valoración.

La compañía cuenta con Declaraciones Ambientales de Producto (DAP) para todas las familias de producto que comercializa. Una declaración concedida por Aenor en 2014 y ampliada en 2015 que destaca productos respetuosos con el medio amibente.

TAU ceramics has an environmental management system to identify and minimize the impact of its operations on air emissions, wastewater, waste and noise pollution. Integrated Management System (SIG), designed by Ecoembes and aimed at the selective collection and recovery of packaging waste for treatment, recycling and assessment.

The company has Environmental Product Declarations (EPDs) for all the product families it markets. A declaration granted by Aenor in 2014 and extended in 2015 that highlights environmentally friendly products.



GlobalEPD
VERIFIED ENVIRONMENTAL DECLARATION


AENOR
Confía

70.000 m²

DE PANELES FOTOVOLTÁICOS
PHOTOVOLTAIC PANELS

Aplicando criterios de mejora continua, llevamos a cabo una valorización interna de los residuos y una recogida selectiva de los mismos como cartón, plástico o madera.

Applying continuous improvement criteria, we carry out an internal recovery of the waste and a selective collection of the same as cardboard, plastic or wood.



Uso de energías limpias / Green energy used

> 67%

Recuperación aguas / wastewater recovery

> 87%

TAU está comprometida con la optimización en la gestión del agua, basada en los principios de reutilización y optimización de la misma en diferentes procesos. Además, apuesta por la aplicación constante criterios de eficiencia energética en sus instalaciones y actividades.

TAU is commited with the water optimization based on the principles of reuse of the same in different processes. Betting also for the continued application of energetic efficiency criteria in its facilities and activities.

TAU

TAU
cerámica

Carrer del Toll nº18
12200 Onda, Castellón (Spain)
+34 964 565 484
tau@tauceramica.com
10/05/2026