



# Geberit Mepla nyomó csővezetési rendszer

Áttekintő táblázat	692
Mepla Univerzális csövek	695
MeplaTherm csövek	700
Könyök idomok	704
T idomok	707
Egyenes kapcsolóidomok	713
Oldható csavarkötések	723
Falikorongok	725
Szerelőlemezek	729
Osztók	740
Rögzítések	744
Golyós csapok	747
Rendszerelemek a higiéniaért	753
Kiegészítők	758
Radiátor csatlakozók és tartozékaik	761



# Geberit Mepla nyomó csővezetési rendszer

Áttekintő táblázat: Geberit Mepla csőrendszerek

Áttekintő táblázat: Geberit Mepla csőrendszerek felhasználhatósága

Üzemi körülmények			Cső típusa	
Felhasználási körülmények	Üzemi hőmérséklet	Maximális üzemi nyomás	Mepla ML	Mepla ML NPW
<b>Folyékony közeg</b>				
Ivóvíz, hideg és meleg	0 - 70 °C <sup>1</sup>	10 bar / 1000 kPa	✓	
Fűtési rendszer	0 - 80 °C <sup>2</sup>	10 bar / 1000 kPa	✓	✓
Hűtővíz fagyálló folyadék nélkül	0 - 70 °C	10 bar / 1000 kPa	✓	✓
Hűtővíz fagyálló folyadékkal	-10 - +40 °C	10 bar / 1000 kPa	✓	✓
Üzemi víz	0 - 40 °C	10 bar / 1000 kPa	✓	✓
Ultratiszta víz (gyógyszeripari víz nélkül)	0 - 40 °C	10 bar / 1000 kPa	✓	✓
Esővíz pH-érték > 6 esetén	0 - 40 °C	10 bar / 1000 kPa	✓	✓
Tengervíz	0 - 70 °C	10 bar / 1000 kPa	✓	✓
Vegyszerek és technikai folyadék	kérésre	kérésre	✓ <sup>3</sup>	✓ <sup>3</sup>
<b>Gáznemű közeg</b>				
Sűrített levegő (olaj tisztasági osztály 0-3)	0 - 70 °C	10 bar / 1000 kPa	✓	✓
Negatív nyomás esetén	0 - 40 °C	≥ 0,2 bar / 20 kPa	✓	✓
Inertgáz (pl. nitrogén)	0 - 40 °C	10 bar / 1000 kPa	✓	✓

A felhasználhatóságra vonatkozó fentebb megadott adatok a lábjegyzetekben előírt követelmények figyelembevételével érvényesek!

- 1) Üzemzavar hőmérséklet az EN806-2 szerint: Tüzem=95 °C, 100 óra a teljes élettartamra számítva
- 2) Üzemzavar hőmérséklet az ISO 10508:2006 szerint: Tüzem=95 °C, 100 óra a teljes élettartamra számítva
- 3) Csak Geberit jóváhagyással
- 4) Csak Geberit által jóváhagyott inhibitorok alkalmazhatóak
- 5) Csak a Geberit által jóváhagyott fagyállók alkalmazhatóak
- 6) Olajok tisztasági osztálya ISO 8573-1:2010E

# Geberit Mepla nyomó csővezetési rendszer

Áttekintő táblázat: Geberit Mepla csőrendszerek

Idomok				O-gyűrű	Lapostömítés szerevények	Lapostömítés
PVDF	Vörösvöntvény	Sárgaréz	Rozsdamentes acél	EPDM-fekete	Centellen 3825	Centellen 3822
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓ <sup>4</sup>	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓ <sup>5</sup>	✓	✓
✓	✓		✓	✓ <sup>3</sup>	✓	✓
✓			✓	✓	✓	✓
✓	✓		✓	✓	✓	✓
✓	✓			✓	✓	✓
✓ <sup>3</sup>	✓ <sup>3</sup>	✓ <sup>3</sup>	✓ <sup>3</sup>	✓ <sup>3</sup>	✓ <sup>3</sup>	✓ <sup>3</sup>
✓	✓	✓	✓	✓ <sup>6</sup>	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



# Geberit Mepla nyomó csővezetési rendszer

Áttekintő táblázat: Geberit Mepla csőrendszerek

## Rendszerismertetés

Az ötrétegű préskötéses rendszerektől már megszokott egyszerű és gyors szerelhetőség mellett a Geberit Mepla csővezetékrendszer az alábbi előnyöket nyújtja:

- Biztos és eredményes nyomáspróba, hiszen a préseletlen kötések szivárognak az O-gyűrű kontúrjának köszönhetően
- A hosszútávon is biztos kötések érdekében, a csővekben az alumínium réteg meghatározó. (d16 esetén 0,5 mm)
- Minden esetben jól látható a betolási mélység a préselés előtt, így kiküszöbölhetőek a téves préselések
- A csővezeték teherhordó magját, egy hosszanti irányban, tompa hegesztéssel készült alumínium cső alkotja. A hegesztési eljárás szabadalmi oltalom alatt áll

## Alkalmazási területek

A Geberit Mepla Univerzális csövek széles körben, mind ivóvízvezetékben, fűtési vezetékekben, sűrített levegős hálózatokban és egyéb (egyéb közegek: fagyálló, fertőtlenítők esetében kérem konzultáljon cégünkkel) felhasználhatóak, míg a MeplaTherm csövek ivóvízhálózatban nem, de fűtési és egyéb ipari hálózatokban használhatóak.



## Alapanyagok

Présidomok felhasználási területek szerint különböző anyagokból készülhetnek:

műanyag idom (csak présprofilal)	PVDF
vörösvöntvény (menetes csatlakozáshoz)	CC491K, CC499K
sárgaréz (menetes csatlakozáshoz, cink-kiválás mentes)	CW617N
Az O-gyűrűk EPDM alapanyagúak.	

## Mepla Univerzális csövek

Geberit Mepla univerzális többretegű cső, 5m-es szálaban, fekete



✓ Ivóvíz, fűtési és ipari felhasználás esetén való alkalmazásra

### Tulajdonságok

- Belső cső térhálósított
- Oxigén-diffúzió mentes
- Kívül fekete

### Termékjellemzők

Hideg és melegvíz maximális üzemi hőmérséklete	70 °C
Fűtés maximális üzemi hőmérséklete	80 °C
Alapanyag	PE-Xb / Al / PE-HD
Hőtágulás	0,026 mm/(m·K)
Felületi érdesség	7 µm
Tárolási hőmérséklet	-20 – +50 °C
A cső hővezetési képessége	0,43 W/(m·K)

### Szállítási terjedelem

■ Kőtegekben szállítva

### Rendelési információk



Cikkszám	dØ [mm]	diØ [mm]	NÁ	s [mm]	L (m) [m]	Szín/jelölés	Nettó listaár [Ft/m]
601.100.00.1	16	11,5	12	2,25	5	fekete	900
602.100.00.1	20	15	15	2,5	5	fekete	1 200
603.100.00.1	26	20	20	3	5	fekete	2 150
604.100.00.1	32	26	25	3	5	fekete	3 000
605.100.00.1	40	33	32	3,5	5	fekete	5 350
606.100.00.1	50	42	40	4	5	fekete	6 500
607.100.00.1	63	54	50	4,5	5	fekete	9 300
608.100.00.1	75	65,8	65	4,7	5	fekete	16 350



# Geberit Mepla nyomó csővezetési rendszer

Mepla Univerzális csövek

Geberit Mepla univerzális többbrétegű cső, tekercsben, fekete



✓ Ivóvíz, fűtési és ipari felhasználás esetén való alkalmazásra

## Tulajdonságok

- Kézzel hajlítható
- Belső cső térhálósított
- Oxigén-diffúzió mentes
- Kívül fekete

## Termékjellemzők

Hideg és melegvíz maximális üzemi hőmérséklete	70 °C
Fűtés maximális üzemi hőmérséklete	80 °C
Alapanyag	PE-Xb / Al / PE-HD
Hőtágulás	0,026 mm/(m·K)
Felületi érdesség	7 µm
Tárolási hőmérséklet	-20 – +50 °C
A cső hővezetési képessége	0,43 W/(m·K)



## Szállítási terjedelem

■ Tekercsekben szállítva

## Rendelési információk

Cikkszám	dØ [mm]	diØ [mm]	NÁ	s [mm]	L (m) [m]	Szín/jelölés	Nettó listaár [Ft/m]
601.130.00.1	16	11,5	12	2,25	50	fekete	725
601.130.00.2	16	11,5	12	2,25	100	fekete	725
602.130.00.1	20	15	15	2,5	50	fekete	1 050
602.130.00.2	20	15	15	2,5	100	fekete	1 000
603.110.00.1	26	20	20	3	50	fekete	1 800

Geberit Mepla univerzális többretegű cső védőcsőben, tekercsben, fekete



✓ Ivóvíz, fűtési és ipari felhasználás esetén való alkalmazásra

## Tulajdonságok

- Kézzel hajlítható
- Belső cső térhálósított
- Oxigén-diffúzió mentes
- Kívül fekete

## Termékjellemzők

Hideg és melegvíz maximális üzemi hőmérséklete	70 °C
Fűtés maximális üzemi hőmérséklete	80 °C
Tárolási hőmérséklet	-20 – +50 °C
A cső hővezetési képessége	0,43 W/(m·K)
Hőtágulás	0,026 mm/(m·K)
Felületi érdesség	7 µm
Alapanyag	PE-Xb / Al / PE-HD

## Szállítási terjedelem

védőcső

■ Tekercsekben szállítva

## Rendelési információk

Cikkszám	dØ [mm]	diØ [mm]	D [cm]	NÁ	s [mm]	L (m) [m]	Nyersanyag szám, EN	Nettó listaár [Ft/m]
601.131.00.2	16	11,5	2,7	12	2,25	50	PE-Xb/Al/PE-HD	875
602.131.00.2	20	15	3,1	15	2,5	50	PE-Xb/Al/PE-HD	1 200







# Geberit Mepla nyomó csővezetési rendszer

Mepla Univerzális csövek

Geberit Mepla univerzális többretegű cső előszigetelve, tekercsben, fekete



✓ Ivóvíz, fűtési és ipari felhasználás esetén való alkalmazásra

## Tulajdonságok

- Belső cső térhálósított
- Oxigén-diffúzió mentes
- Kézzel hajlítható
- Kívül fekete
- Szigetelés kék fóliában
- Lágy PE habszigetelés

## Termékjellemzők

Hideg és melegvíz maximális üzemi hőmérséklete	70 °C
Fűtés maximális üzemi hőmérséklete	80 °C
Alapanyag	PE-Xb / Al / PE-HD
Hőtágulás	0,026 mm/(m·K)
Felületi érdesség	7 µm
Tárolási hőmérséklet	-20 – +50 °C
A cső hővezetési képessége	0,43 W/(m·K)
A szigetelés hővezetési képessége	0,04 W/(m·K)

## Szállítási terjedelem



kerek alakú szigetelésben

■ Tekercsekben szállítva

## Rendelési információk

Cikkszám	dØ [mm]	diØ [mm]	D [cm]	NÁ	s [mm]	s1 [mm]	L (m) [m]	Szín/jelölés	Nettó listaár [Ft/m]
601.132.00.1	16	11,5	2,8	12	2,25	6	50	fekete	1 000
602.132.00.1	20	15	3,2	15	2,5	6	50	fekete	1 200
603.132.00.1	26	20	3,8	20	3	6	25	fekete	2 150
601.135.00.1	16	11,5	3,6	12	2,25	10	50	fekete	1 100
602.135.00.1	20	15	4	15	2,5	10	50	fekete	1 350
603.135.00.1	26	20	4,6	20	3	10	25	fekete	2 350

Geberit Mepla univerzális többrétegű cső előszigetelve (alagút), tekercsben, fekete



✓ Ivóvíz, fűtési és ipari felhasználás esetén való alkalmazásra

## Tulajdonságok

- Belső cső térhálósított
- Oxigén-diffúzió mentes
- Kézzel hajlítható
- Kívül fekete
- Lágy PE habszigetelés
- Szigetelés kék fóliában

## Termékjellemzők

Hideg és melegvíz maximális üzemi hőmérséklete	70 °C
Fűtés maximális üzemi hőmérséklete	80 °C
Alapanyag	PE-Xb / Al / PE-HD
Hőtágulás	0,026 mm/(m·K)
Felületi érdesség	7 µm
Tárolási hőmérséklet	-20 – +50 °C
A cső hővezetési képessége	0,43 W/(m·K)
A szigetelés hővezetési képessége	0,04 W/(m·K)

## Szállítási terjedelem

alagút alakú szigetelésben

■ Tekercsekben szállítva

## Rendelési információk

Cikkszám	dØ [mm]	diØ [mm]	NÁ	s [mm]	B [cm]	H [cm]	L (m) [m]	Szín/jelölés	Nettó listaár [Ft/db]
601.138.00.1	16	11,5	12	2,25	3,9	3,9	50	fekete	1 750
602.138.00.1	20	15	15	2,5	4,3	4,3	50	fekete	2 150




# Geberit Mepla nyomó csővezetési rendszer

MeplaTherm csövek

## MeplaTherm csövek

Geberit MeplaTherm fűtési többretegű cső, 5m-es szálaban, fehér



- ✓ Fűtési és ipari felhasználás esetén való alkalmazásra
- ✗ Nem alkalmas ivóvíz (hidegvíz) szerelés esetén való alkalmazásra

### Tulajdonságok

- Belső cső térhálósított
- Oxigén-diffúzió mentes
- Külső réteg fehér

### Termékjellemzők

Fűtés maximális üzemi hőmérséklete	80 °C
Alapanyag	PE-Xb / Al / PE-HD
Hőtágulás	0,026 mm/(m·K)
Felületi érdesség	7 µm
Üzemi hőmérséklet	0–70 °C
Tárolási hőmérséklet	-20 – +50 °C
A cső hővezetési képessége	0,43 W/(m·K)



### Szállítási terjedelem

- Kötegekben szállítva

### Rendelési információk

Cikkszám	dØ [mm]	diØ [mm]	NÁ	s [mm]	L (m) [m]	Szín/jelölés	Nettó listaár [Ft/m]
601.200.00.1	16	11,5	12	2,25	5	fehér	850
602.200.00.1	20	15	15	2,5	5	fehér	1 050
603.200.00.1	26	20	20	3	5	fehér	1 800

## Geberit MeplaTherm többrétegű cső, tekercsben, fehér



- ✓ Fűtési és ipari felhasználás esetén való alkalmazásra
- ✗ Nem alkalmas ivóvíz (hidegvíz) szerelés esetén való alkalmazásra

### Tulajdonságok

- Belső cső térhálósított
- Oxigén-diffúzió mentes
- Külső réteg fehér
- Kézzel hajlítható

### Termékjellemzők

Fűtés maximális üzemi hőmérséklete	80 °C
Alapanyag	PE-Xb / Al / PE-HD
Hőtágulás	0,026 mm/(m·K)
Felületi érdesség	7 µm
Üzemi hőmérséklet	0–70 °C
Tárolási hőmérséklet	-20 – +50 °C
A cső hővezetési képessége	0,43 W/(m·K)

### Szállítási terjedelem

- Tekercsekben szállítva

### Rendelési információk



Cikkszám	dØ [mm]	diØ [mm]	NÁ	s [mm]	L (m) [m]	Szín/jelölés	Nettó listaár [Ft/m]
601.230.00.1	16	11,5	12	2,25	100	fehér	575
601.230.00.2	16	11,5	12	2,25	200	fehér	575
602.230.00.1	20	15	15	2,5	100	fehér	800
603.230.00.1	26	20	20	3	50	fehér	1 500



# Geberit Mepla nyomó csővezetési rendszer

MeplaTherm csövek

Geberit MeplaTherm többretegű cső védőcsőben, tekercsben, fehér



✗ Nem alkalmas ivóvíz (hidegvíz) szerelés esetén való alkalmazásra

## Tulajdonságok

- Belső cső térhálósított
- Oxigén-diffúzió mentes
- Védőcső kék színű, haszoncső külső felülete fehér
- Kézzel hajlítható

## Termékjellemzők

Fűtés maximális üzemi hőmérséklete	80 °C
Tárolási hőmérséklet	-20 – +50 °C
Alapanyag	PE-Xb / Al / PE-HD
Üzemi hőmérséklet	0–70 °C
A cső hővezetési képessége	0,43 W/(m·K)
Hőtágulás	0,026 mm/(m·K)
Felületi érdesség	7 µm

## Szállítási terjedelem



védőcső

■ Tekercsekben szállítva

## Rendelési információk

Cikkszám	dØ [mm]	diØ [mm]	D [cm]	NÁ	s [mm]	L (m) [m]	Nyersanyag szám, EN	Nettó listaár [Ft/m]
601.231.00.2	16	11,5	2,7	12	2,25	50	PE-Xb/Al/PE-HD	850
602.231.00.2	20	15	3,1	15	2,5	50	PE-Xb/Al/PE-HD	1 150

Geberit MeplaTherm többretegű cső előszigetelve, tekercsben, fehér



- ✓ Fűtési és ipari felhasználás esetén való alkalmazásra
- ✗ Nem alkalmas ivóvíz (hidegvíz) szerelés esetén való alkalmazásra

## Tulajdonságok

- Belső cső térhálósított
- Oxigén-diffúzió mentes
- Fehér haszoncső piros színű szigetelésben
- Lágy PE habszigetelés
- Kézzel hajlítható

## Termékjellemzők

Fűtés maximális üzemi hőmérséklete	80 °C
Alapanyag	PE-Xb / Al / PE-HD
Hőtágulás	0,026 mm/(m·K)
Felületi érdesség	7 µm
Üzemi hőmérséklet	0–70 °C
Tárolási hőmérséklet	-20 – +50 °C
A cső hővezetési képessége	0,43 W/(m·K)
A szigetelés hővezetési képessége	0,04 W/(m·K)

## Szállítási terjedelem

kerek alakú szigetelésben

■ Tekercsekben szállítva

## Rendelési információk

Cikkszám	dØ [mm]	diØ [mm]	D [cm]	NÁ	s [mm]	s1 [mm]	L (m) [m]	Szín/jelölés	Nettó listaár [Ft/m]
601.232.00.1	16	11,5	2,8	12	2,25	6	50	fehér	800
602.232.00.1	20	15	3,2	15	2,5	6	50	fehér	1 100
603.232.00.1	26	20	3,8	20	3	6	25	fehér	2 050
601.235.00.1	16	11,5	3,6	12	2,25	10	50	fehér	1 050
602.235.00.1	20	15	4	15	2,5	10	50	fehér	1 250
603.235.00.1	26	20	4,6	20	3	10	25	fehér	2 250




# Geberit Mepla nyomó csővezetési rendszer

Könyök idomok

## Könyök idomok


### Geberit Mepla 90°-os könyökidom



#### Rendelési információk

Cikkszám	dØ [mm]	NÁ	Szög [°]	L [cm]	Z [cm]	Nyersanyag szám, EN	Nettó listaár [Ft/db]
621.271.00.5	16	12	90°	4,4	1,8	PVDF	1 150
622.271.00.5	20	15	90°	5,1	2,2	PVDF	1 300
623.271.00.5	26	20	90°	5,5	2,2	PVDF	1 900
624.271.00.5	32	25	90°	6,4	2,6	PVDF	2 400
625.271.00.5	40	32	90°	7,6	3,2	PVDF	3 450
626.271.00.5	50	40	90°	8,8	3,8	PVDF	5 500
627.271.00.5	63	50	90°	12	4,8	PVDF	9 000
628.271.00.5	75	65	90°	14,6	5,9	PVDF	19 600


### Geberit Mepla 45°-os könyökidom



#### Rendelési információk

Cikkszám	dØ [mm]	NÁ	Szög [°]	L [cm]	Z [cm]	Nyersanyag szám, EN	Nettó listaár [Ft/db]
623.245.00.5	26	20	45°	4,8	1,5	PVDF	1 900
624.245.00.5	32	25	45°	5,5	1,8	PVDF	2 400
625.245.00.5	40	32	45°	6,5	2,2	PVDF	3 450
626.245.00.5	50	40	45°	7,4	2,5	PVDF	5 500
627.245.00.5	63	50	45°	9,5	2,8	PVDF	9 000
628.245.00.5	75	65	45°	11,6	2,9	PVDF	19 600


## Geberit Mepla 90°-os külsőmenetes átmeneti könyökidom



### Rendelési információk

Cikkszám	dØ [mm]	R ["]	NÁ	Szög [°]	H [cm]	L [cm]	Z [cm]	Nyersanyag szám, EN	Nettó listaár [Ft/db]
601.252.00.5	16	1/2	12	90°	3	4,8	2,3	CC499K	3 350
602.252.00.5	20	1/2	15	90°	3,2	5,1	2,3	CC499K	4 050
602.253.00.5	20	3/4	15	90°	3,4	5,3	2,5	CC499K	4 050
603.253.00.5	26	3/4	20	90°	4	5,7	2,5	CC499K	5 850
603.254.00.5	26	1	20	90°	4,3	5,9	2,7	CC499K	5 850
604.254.00.5	32	1	25	90°	4,6	5,9	3,1	CC499K	7 900
605.255.00.5	40	1 1/4	32	90°	5,3	7	3,6	CC499K	9 400
606.255.00.5	50	1 1/2	40	90°	6	7,7	3,9	CC499K	14 050
607.255.00.5	63	2	50	90°	7,5	11,6	4,9	CC499K	30 100

## Geberit Mepla 90°-os külsőmenetes átmeneti könyökidom



### Rendelési információk

Cikkszám	dØ [mm]	R ["]	NÁ	Szög [°]	H [cm]	L [cm]	Z [cm]	Nyersanyag szám, EN	Nettó listaár [Ft/db]
611.252.00.5	16	1/2	12	90°	3	4,8	2,3	CW617N	2 350
612.252.00.5	20	1/2	15	90°	3,2	5,1	2,3	CW617N	2 650
612.253.00.5	20	3/4	15	90°	3,4	5,3	2,5	CW617N	2 650
613.253.00.5	26	3/4	20	90°	4	5,7	2,5	CW617N	3 750
613.254.00.5	26	1	20	90°	4,3	5,9	2,7	CW617N	3 750
614.254.00.5	32	1	25	90°	4,6	5,9	3,1	CW617N	5 250
615.255.00.5	40	1 1/4	32	90°	5,3	7	3,6	CW617N	6 350






# Geberit Mepla nyomó csővezetéki rendszer

Könyök idomok


## Geberit Mepla 90°-os belsőmenetes átmeneti könyökidom



### Rendelési információk

Cikkszám	dØ [mm]	Rp ["]	NÁ	Szög [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Nyersanyag szám, EN	Nettó listaár [Ft/db]
601.256.00.5	16	1/2	12	90°	2,2	5	0,9	2,4	CC499K	3 350
602.256.00.5	20	1/2	15	90°	2,5	5,3	1,2	2,5	CC499K	4 050
602.257.00.5	20	3/4	15	90°	3,5	5,3	2	2,5	CC499K	4 050
603.257.00.5	26	3/4	20	90°	3	6,1	1,5	2,9	CC499K	5 850
603.258.00.5	26	1	20	90°	3,4	6,5	1,5	3,3	CC499K	5 850
604.258.00.5	32	1	25	90°	3,6	6,2	1,9	3,4	CC499K	7 900
605.259.00.5	40	1 1/4	32	90°	4,3	7,3	2,2	3,9	CC499K	9 400
606.256.00.5	50	1 1/2	40	90°	4,8	8,1	2,8	4,3	CC499K	14 050
607.256.00.5	63	2	50	90°	5,7	11,9	3,1	5,2	CC499K	30 100


## Geberit Mepla 90°-os belsőmenetes átmeneti könyökidom



### Rendelési információk

Cikkszám	dØ [mm]	Rp ["]	NÁ	Szög [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Nyersanyag szám, EN	Nettó listaár [Ft/db]
611.256.00.5	16	1/2	12	90°	2,2	5	0,9	2,4	CW617N	2 350
612.256.00.5	20	1/2	15	90°	2,5	5,3	1,2	2,5	CW617N	2 650
612.257.00.5	20	3/4	15	90°	3,5	5,3	2	2,5	CW617N	2 650
613.257.00.5	26	3/4	20	90°	3	6,1	1,5	2,9	CW617N	3 750
614.258.00.5	32	1	25	90°	3,6	6,2	1,9	3,4	CW617N	5 250

Geberit Mepla 90°-os belsőmenetes könyök kapcsolódó falsík alatti tartályhoz




## Rendelési információk

Cikkszám	dØ [mm]	Rp ["]	NÁ	Szög [°]	L [cm]	I [cm]	Z [cm]	Nyersanyag szám, EN	Nettó listaár [Ft/db]
611.277.00.5	16	1/2	12	90°	5	2,8	2,4	CW617N	4 350
612.277.00.5	20	1/2	15	90°	5,3	2,8	2,4	CW617N	4 350

## T idomok

Geberit Mepla egál T-idom



## Rendelési információk


Cikkszám	dØ [mm]	NÁ [°]	Szög [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Nyersanyag szám, EN	Nettó listaár [Ft/db]
621.310.00.5	16	12	90°	9,6	4,8	2,2	PVDF	2 050
622.310.00.5	20	15	90°	10,1	5,1	2,2	PVDF	2 150
623.310.00.5	26	20	90°	11	5,5	2,2	PVDF	2 400
624.310.00.5	32	25	90°	12,8	6,4	2,6	PVDF	3 000
625.310.00.5	40	32	90°	15,2	7,6	3,2	PVDF	4 250
626.310.00.5	50	40	90°	17,6	8,8	3,8	PVDF	6 500
627.310.00.5	63	50	90°	23,2	11,6	4,8	PVDF	14 300
628.310.00.5	75	65	90°	29,3	14,6	5,9	PVDF	31 300



# Geberit Mepla nyomó csővezetési rendszer

T idomok


## Geberit Mepla szűkített T-idom



### Rendelési információk

Cikkszám	dØ [mm]	d1Ø [mm]	d2Ø [mm]	NÁ	Szög [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Nyersanyag szám, EN	Nettó listaár [Ft/db]
622.313.00.5	16	20	16	12 / 15 / 12	90°	9,6	5,1	2,2	2,2	2,2	PVDF	2 250
622.311.00.5	20	16	20	15 / 12 / 15	90°	10,1	4,8	2,2	2,2	2,2	PVDF	2 150
622.312.00.5	20	20	16	15 / 15 / 12	90°	9,9	5,1	2,2	2,2	2,2	PVDF	2 150
622.314.00.5	20	16	16	15 / 12 / 12	90°	9,9	4,8	2,2	2,2	2,2	PVDF	2 150
623.318.00.5	20	26	20	15 / 20 / 15	90°	11,3	5,5	2,8	2,2	2,8	PVDF	2 150
623.311.00.5	26	16	26	20 / 12 / 20	90°	10	5,2	1,7	2,6	1,7	PVDF	2 400
623.315.00.5	26	20	26	20 / 15 / 20	90°	11	5,7	2,2	2,8	2,2	PVDF	2 400
623.316.00.5	26	26	20	20 / 20 / 15	90°	11,5	5,8	2,2	2,2	2,8	PVDF	2 400
623.317.00.5	26	20	20	20 / 15 / 15	90°	10,9	5,7	2,2	2,8	2,5	PVDF	2 400
624.311.00.5	32	16	32	25 / 12 / 25	90°	11,6	5,5	2	2,9	2	PVDF	3 000
624.314.00.5	32	20	26	25 / 15 / 20	90°	11,5	6	2,2	3,1	2,2	PVDF	3 000
624.316.00.5	32	26	26	25 / 20 / 20	90°	11,7	5,9	2,3	2,6	2,3	PVDF	3 000
624.317.00.5	32	20	32	25 / 15 / 25	90°	11,6	6	2	3,1	2	PVDF	3 000
624.319.00.5	32	26	32	25 / 20 / 25	90°	12,2	5,9	2,3	2,6	2,3	PVDF	3 000
625.317.00.5	40	20	40	32 / 15 / 32	90°	13,2	6,4	2,2	3,5	2,2	PVDF	4 250
625.319.00.5	40	26	40	32 / 20 / 32	90°	13,8	6,5	2,5	3,2	2,5	PVDF	4 250
625.321.00.5	40	32	40	32 / 25 / 32	90°	14,4	7,2	2,8	3,2	2,8	PVDF	4 250
626.317.00.5	50	26	50	40 / 20 / 40	90°	15,4	7,1	2,7	3,8	2,7	PVDF	6 500
626.319.00.5	50	32	50	40 / 25 / 40	90°	16	7,6	3	3,8	3	PVDF	6 500
626.320.00.5	50	40	40	40 / 32 / 32	90°	16,2	8,2	3,4	3,8	3,4	PVDF	8 350
626.321.00.5	50	40	50	40 / 32 / 40	90°	16,8	8,2	3,4	3,8	3,4	PVDF	6 500
627.316.00.5	63	26	63	50 / 20 / 50	90°	19,2	7,9	2,8	4,6	2,8	PVDF	14 300
627.320.00.5	63	32	63	50 / 25 / 50	90°	19,8	8,6	3,1	4,8	3,1	PVDF	14 300
627.321.00.5	63	40	63	50 / 32 / 50	90°	20,8	9,2	3,6	4,8	3,6	PVDF	14 300
627.322.00.5	63	50	63	50 / 40 / 50	90°	22	9,8	4,2	4,8	4,2	PVDF	14 300
628.316.00.5	75	26	75	65 / 20 / 65	90°	23,5	8,9	3,1	5,5	3,1	PVDF	31 300
628.320.00.5	75	32	75	65 / 25 / 65	90°	24	8,8	3,3	5	3,3	PVDF	31 300
628.321.00.5	75	40	75	65 / 32 / 65	90°	24,9	9,9	3,7	5,5	3,7	PVDF	31 300
628.322.00.5	75	50	75	65 / 40 / 65	90°	25,9	10,8	4,2	5,8	4,2	PVDF	31 300
628.323.00.5	75	63	75	65 / 50 / 65	90°	27,7	12,7	5,2	6	5,2	PVDF	31 300

## Geberit Mepla szűkített T-idom, MeplaFix adapterrel



✓ Ivóvíz, fűtési és ipari felhasználás esetén való alkalmazásra

### Tulajdonságok

- Előszerelt MeplaFix adapter
- Plexi poliamid MeplaFix adapter
- Nem összepréselten tömörtelen
- Oxigén-diffúzió mentes

### Termékjellemzők

Alapanyag	PVDF
Könyök	90°

### Szállítási terjedelem

O-gyűrű EPDM

### Rendelési információk


Cikkszám	dØ [mm]	d1Ø [mm]	d2Ø [mm]	NÁ	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Nettó listaár [Ft/db]
<b>631.372.00.6</b>	16	MF20	16	12 / 15 / 12	9,6	4,7	2,2	2,4	2,2	2 850
<b>632.373.00.6</b>	20	MF20	20	15	10,1	4,7	2,2	2,4	2,2	3 050
<b>632.374.00.6</b>	20	MF20	16	15 / 15 / 12	9,9	4,7	2,2	2,4	2,2	3 050
<b>633.372.00.6</b>	26	MF20	20	20 / 15 / 15	10,6	4,7	2,2	2,4	2,2	3 300



# Geberit Mepla nyomó csővezetési rendszer

T idomok

Geberit Mepla szűkített T-idom, MeplaFix adapterrel



✓ Ivóvíz, fűtési és ipari felhasználás esetén való alkalmazásra

## Tulajdonságok

- Előszerezelt MeplaFix adapter
- Plexi poliamid MeplaFix adapter
- Nem összepréselten tömörtelen
- Oxigén-diffúzió mentes

## Termékjellemzők

Alapanyag	PVDF
Könyök	90°


## Szállítási terjedelem

O-gyűrű EPDM

## Rendelési információk

Cikkszám	dØ [mm]	d1Ø [mm]	d2Ø [mm]	NÁ	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Nettó listaár [Ft/db]
632.375.00.6	16	16	MF20	12 / 12 / 15	9,5	4,8	2,2	2,2	2,4	2 850
632.376.00.6	20	20	MF20	15	9,7	5,1	2,2	2,2	2,4	3 050


## Geberit Mepla prés T-idom belsőmenetes leágazással



### Rendelési információk

Cikkszám	dØ [mm]	Rp ["]	d1Ø [mm]	NÁ	Szög [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Nyersanyag szám, EN	Nettó listaár [Ft/db]
601.360.00.5	16	1/2	16	12 / 1/2 / 12	90°	9,8	2,4	2,4	0,9	CC499K	6 150
602.360.00.5	20	1/2	20	15 / 1/2 / 15	90°	10,3	2,4	2,4	1,1	CC499K	6 200
603.360.00.5	26	1/2	26	20 / 1/2 / 20	90°	11,2	2,6	2,4	1,3	CC499K	6 500
603.362.00.5	26	3/4	26	20 / 3/4 / 20	90°	11,8	2,8	2,7	1,4	CC499K	6 500
604.360.00.5	32	1/2	32	25 / 1/2 / 25	90°	10,6	3	2,5	1,7	CC499K	8 700
604.362.00.5	32	3/4	32	25 / 3/4 / 25	90°	11,2	3,1	2,8	1,7	CC499K	8 700
604.363.00.5	32	1	32	25 / 1 / 25	90°	12	3,5	3,2	1,8	CC499K	8 700
605.360.00.5	40	1/2	40	32 / 1/2 / 32	90°	12	3,2	2,6	1,7	CC499K	8 750
605.363.00.5	40	1	40	32 / 1 / 32	90°	13,2	3,8	3,2	2,1	CC499K	8 750
605.364.00.5	40	1 1/4	40	32 / 1 1/4 / 32	90°	14,4	4	3,8	2,1	CC499K	8 750
606.360.00.5	50	1 1/2	50	40 / 1 1/2 / 40	90°	16,6	4,5	4,5	2,6	CC499K	14 550
606.361.00.5	50	1/2	50	40 / 1/2 / 40	90°	13,2	3,8	2,8	2,3	CC499K	14 550
606.363.00.5	50	1	50	40 / 1 / 40	90°	14,6	4,4	3,5	2,5	CC499K	14 550
607.360.00.5	63	1/2	63	50 / 1/2 / 50	90°	19,2	4,2	2,9	2,7	CC499K	40 800
607.363.00.5	63	1	63	50 / 1 / 50	90°	20,6	4,8	3,6	2,9	CC499K	40 800
607.366.00.5	63	2	63	50 / 2 / 50	90°	23,8	5,7	5,2	3,1	CC499K	40 800
608.363.00.5	75	1	75	65 / 1 / 65	90°	26,1	5,1	4,4	2,9	CC499K	62 350

## Geberit Mepla prés T-idom leágazással falsík alatti tartályhoz



### Rendelési információk


Cikkszám	dØ [mm]	Rp ["]	d1Ø [mm]	NÁ	Szög [°]	L [cm]	I [cm]	Z [cm]	Nyersanyag szám, EN	Nettó listaár [Ft/db]
611.372.00.5	16	1/2	16	12	90°	10	2,8	2,4	CW617N	5 000
612.372.00.5	20	1/2	20	15	90°	10,5	2,8	2,4	CW617N	5 000



# Geberit Mepla nyomó csővezetéki rendszer

T idomok


## Geberit Mepla prés T-idom belsőmenetes leágazással



### Rendelési információk

Cikkszám	dØ [mm]	Rp ["]	d1Ø [mm]	NÁ	Szög [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Nyersanyag szám, EN	Nettó listaár [Ft/db]
611.362.00.5	16	1/2	16	12	90°	9,8	2,4	2,4	0,9	CW617N	3 350
612.360.00.5	20	1/2	20	15	90°	10,3	2,4	2,4	1,1	CW617N	4 050
613.360.00.5	26	1/2	26	20	90°	11,2	2,6	2,4	1,3	CW617N	4 550
613.361.00.5	26	1/2	20	20	90°	10,8	2,6	2,4	1,3	CW617N	4 550
613.362.00.5	26	3/4	26	20	90°	11,8	2,8	2,7	1,4	CW617N	4 550
614.360.00.5	32	1/2	32	25	90°	10,6	3	2,5	1,7	CW617N	5 550
614.362.00.5	32	3/4	32	25	90°	11,2	3,1	2,8	1,7	CW617N	5 550
614.363.00.5	32	1	32	25	90°	12	3,5	3,2	1,8	CW617N	5 550

## Geberit Mepla kereszt T-idom védődobozban




### Rendelési információk

Cikkszám	dØ [mm]	d1Ø [mm]	d2Ø [mm]	NÁ	Szög [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Nyersanyag szám, EN	Nettó listaár [Ft/db]
611.319.00.5	16	16	16	12 / 12 / 12	90°	17,1	12,5	5	3,3	3,3	3,7	CW617N	11 050
612.315.00.5	20	16	20	15 / 12 / 15	90°	17,5	12,9	5	3,3	3,3	3,7	CW617N	11 050
612.316.00.5	20	16	16	15 / 12 / 12	90°	17,3	12,7	5	3,3	3,3	3,7	CW617N	11 050
612.319.00.5	20	20	20	15 / 15 / 15	90°	17,8	13,2	5	3,3	3,3	3,7	CW617N	11 050
613.312.00.5	26	16	20	20 / 12 / 15	90°	18,2	13,2	5	3,6	3,3	3,6	CW617N	12 450
613.314.00.5	26	16	26	20 / 12 / 20	90°	18,6	13,6	5	3,6	3,3	3,6	CW617N	12 450
613.313.00.5	26	20	26	20 / 15 / 20	90°	18,6	13,6	5	3,6	3,3	3,6	CW617N	12 450

## Egyenes kapcsolódóidomok


### Geberit Mepla kapcsolódóidom



#### Rendelési információk

Cikkszám	dØ [mm]	NÁ	L [cm]	Z [cm]	Nyersanyag szám, EN	Nettó listaár [Ft/db]
621.505.00.5	16	12	6,8	1,6	PVDF	900
622.505.00.5	20	15	7,3	1,6	PVDF	1 000
623.505.00.5	26	20	7,9	1,4	PVDF	1 200
624.505.00.5	32	25	9	1,4	PVDF	1 750
625.505.00.5	40	32	10,4	1,7	PVDF	2 850
626.505.00.5	50	40	11,7	1,8	PVDF	3 800
627.505.00.5	63	50	15,6	2	PVDF	7 500
628.505.00.5	75	65	19,5	2,1	PVDF	16 450

### Geberit Mepla kapcsolódóidom



#### Rendelési információk

Cikkszám	dØ [mm]	d1Ø [mm]	NÁ	L [cm]	Z [cm]	Nyersanyag szám, EN	Nettó listaár [Ft/db]
622.650.00.5	20	16	15 / 12	7,1	1,6	PVDF	1 000
623.650.00.5	26	16	20 / 12	7,5	1,6	PVDF	1 150
623.651.00.5	26	20	20 / 15	7,8	1,6	PVDF	1 150
624.651.00.5	32	20	25 / 15	8,5	1,8	PVDF	1 750
624.652.00.5	32	26	25 / 20	8,5	1,4	PVDF	1 750
625.651.00.5	40	20	32 / 15	9	1,8	PVDF	3 050
625.652.00.5	40	26	32 / 20	9,2	1,5	PVDF	3 050
625.653.00.5	40	32	32 / 25	9,7	1,5	PVDF	3 050
626.652.00.5	50	32	40 / 25	10,3	1,5	PVDF	3 700
626.653.00.5	50	40	40 / 32	11,1	1,7	PVDF	3 700
627.653.00.5	63	40	50 / 32	13,1	1,9	PVDF	7 550
627.654.00.5	63	50	50 / 40	13,7	2	PVDF	7 550
628.653.00.5	75	40	65 / 32	15,2	2,1	PVDF	16 450
628.654.00.5	75	50	65 / 40	15,8	2,1	PVDF	16 450
628.655.00.5	75	63	65 / 50	17,6	2,1	PVDF	16 450






# Geberit Mepla nyomó csővezetési rendszer

Egyenes kapcsolódóidomok

Geberit Mepla kapcsolódóidom MeplaFix adapterrel



✓ Ivóvíz, fűtési és ipari felhasználás esetén való alkalmazásra

## Tulajdonságok

- Előszerezelt MeplaFix adapter
- Plexi poliamid MeplaFix adapter
- Nem összepréselten tömörtelen
- Oxigén-diffúzió mentes

## Termékjellemzők

Alapanyag	PVDF
-----------	------


## Szállítási terjedelem

O-gyűrű EPDM

## Rendelési információk

Cikkszám	dØ [mm]	d1Ø [mm]	NÁ	L [cm]	Z [cm]	Nyersanyag szám, EN	Nettó listaár [Ft/db]
631.562.00.6	16	MF20	12 / 15	7,3	2,2	PVDF	1 900
632.562.00.6	20	MF20	15	7,3	2,2	PVDF	1 900

## Geberit Mepla 90°-os könyökídom MeplaFix adapterrel



✓ Ivóvíz, fűtési és ipari felhasználás esetén való alkalmazásra

### Tulajdonságok

- Előszerezelt MeplaFix adapter
- Plexi poliamid MeplaFix adapter
- Nem összepréselten tömörtelen
- Oxigén-diffúzió mentes

### Termékjellemzők

Alapanyag	PVDF
Könyök	90°


### Szállítási terjedelem

O-gyűrű EPDM

### Rendelési információk

Cikkszám	dØ [mm]	d1Ø [mm]	NÁ	Szög [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Nyersanyag szám, EN	Nettó listaár [Ft/db]
631.272.00.6	16	MF20	12 / 15	90°	4,8	4,7	2,2	2,4	PVDF	2 100
632.272.00.6	20	MF20	15	90°	5,1	4,7	2,2	2,4	PVDF	2 100

## Geberit Mepla javító kapcsolódíom



### Rendelési információk


Cikkszám	dØ [mm]	NÁ	L [cm]	Z [cm]	Nyersanyag szám, EN	Nettó listaár [Ft/db]
601.575.00.5	16	12	12,3	6,6	CC499K	9 800
602.575.00.5	20	15	13,4	7,3	CC499K	10 700
603.575.00.5	26	20	15,3	8,2	CC499K	10 700
604.575.00.5	32	25	14,2	7,5	CC499K	13 250
605.575.00.5	40	32	16,8	8,7	CC499K	19 650
606.575.00.5	50	40	18,8	9,3	CC499K	28 050



# Geberit Mepla nyomó csővezetéki rendszer

Egyenes kapcsolóidomok


## Geberit Mepla külsőmenetes átmeneti idom



### Rendelési információk

Cikkszám	dØ [mm]	R ["]	NÁ	H [cm]	L [cm]	Nyersanyag szám, EN	Nettó listaár [Ft/db]
601.535.00.5	16	1/2	12	2,8	5,4	CC499K	2 800
601.536.00.5	16	3/4	12	3,1	5,7	CC499K	2 800
602.535.00.5	20	1/2	15	3	5,7	CC499K	2 300
602.536.00.5	20	3/4	15	3,1	5,9	CC499K	2 300
603.535.00.5	26	1/2	20	3,1	6,3	CC499K	3 400
603.536.00.5	26	3/4	20	3,2	6,4	CC499K	3 400
603.537.00.5	26	1	20	3,5	6,7	CC499K	3 400
604.537.00.5	32	1	25	3,6	6,4	CC499K	4 550
604.538.00.5	32	1 1/4	25	3,9	6,6	CC499K	4 550
605.537.00.5	40	1	32	3,7	7,1	CC499K	4 450
605.538.00.5	40	1 1/4	32	4	7,4	CC499K	4 450
605.539.00.5	40	1 1/2	32	4,1	7,5	CC499K	5 500
606.537.00.5	50	1 1/2	40	4,2	8	CC499K	10 600
606.540.00.5	50	2	40	4,7	8,4	CC499K	10 600
607.539.00.5	63	2	50	5	11,7	CC499K	16 350
607.541.00.5	63	2 1/2	50	5,8	12,5	CC499K	18 900
608.541.00.5	75	2 1/2	65	6	14,7	CC499K	31 100


## Geberit Mepla külsőmenetes átmeneti idom



### Rendelési információk

Cikkszám	dØ [mm]	R ["]	NÁ	H [cm]	L [cm]	Nyersanyag szám, EN	Nettó listaár [Ft/db]
611.535.00.5	16	1/2		2,8	5,4	CW617N	1 350
612.535.00.5	20	1/2	15	3	5,7	CW617N	1 500
612.536.00.5	20	3/4	15	3	5,9	CW617N	1 500
613.535.00.5	26	1/2	20	3	6,3	CW617N	2 250
613.536.00.5	26	3/4	20	3,1	6,4	CW617N	2 250
613.537.00.5	26	1	20	3,4	6,7	CW617N	2 250
614.537.00.5	32	1	25	3,5	6,4	CW617N	3 100


## Geberit Mepla belsőmenetes átmeneti idom



### Rendelési információk

Cikkszám	dØ [mm]	Rp ["]	NÁ	L [cm]	Z [cm]	Nyersanyag szám, EN	Nettó listaár [Ft/db]
601.555.00.5	16	1/2	12	5,6	1,8	CC499K	2 800
602.555.00.5	20	1/2	15	5,9	1,8	CC499K	2 300
601.556.00.5	16	3/4	12	5,9	1,7	CC499K	2 800
602.556.00.5	20	3/4	15	6,1	1,9	CC499K	2 300
603.556.00.5	26	3/4	20	6,6	1,9	CC499K	3 400
603.557.00.5	26	1	20	7,1	2,2	CC499K	3 400
604.557.00.5	32	1	25	6,7	2,2	CC499K	4 550
604.558.00.5	32	1 1/4	25	7,4	2,3	CC499K	5 450
605.557.00.5	40	1	32	7,5	2,4	CC499K	4 450
605.558.00.5	40	1 1/4	32	7,7	2,4	CC499K	4 450
605.559.00.5	40	1 1/2	32	8,4	2,5	CC499K	8 350
606.559.00.5	50	1 1/2	40	8,8	2,7	CC499K	10 600
606.560.00.5	50	2	40	9,7	3,2	CC499K	15 150
607.560.00.5	63	2	50	12,7	3,3	CC499K	16 350
607.561.00.5	63	2 1/2	50	13,3	3,5	CC499K	18 850
608.561.00.5	75	2 1/2	65	14,7	2,9	CC499K	31 100

## Geberit Mepla belsőmenetes átmeneti idom



### Rendelési információk


Cikkszám	dØ [mm]	Rp ["]	NÁ	L [cm]	Z [cm]	Nyersanyag szám, EN	Nettó listaár [Ft/db]
611.555.00.5	16	1/2	12	5,6	1,8	CW617N	1 350
612.555.00.5	20	1/2	16	5,9	1,8	CW617N	1 500
612.556.00.5	20	3/4	16	6,1	1,9	CW617N	1 500
613.556.00.5	26	3/4	20	6,6	1,9	CW617N	2 250
613.557.00.5	26	1	20	7,1	2,2	CW617N	2 250
614.557.00.5	32	1	25	6,7	2,2	CW617N	3 100



# Geberit Mepla nyomó csővezetési rendszer

Egyenes kapcsolódíomok


Geberit Mepla átmeneti idom hollandi anyagával



## Rendelési információk

Cikkszám	dØ [mm]	G ["]	NÁ	L [cm]	I [cm]	Z [cm]	Nyersanyag szám, EN	Nettó listaár [Ft/db]
601.582.00.5	16	1/2	12	5,2	4,4	1,9	CC499K	3 900
601.583.00.5	16	3/4	12	4,9	3,9	1,4	CC499K	3 900
601.584.00.5	16	1	12	5,2	4	1,4	CC499K	3 900
601.581.00.5	16	1 1/8	12	5,2	4	1,4	CC499K	3 900
602.584.00.5	20	1	15	5,6	4,1	1,5	CC499K	3 950
602.582.00.5	20	1/2	15	5,6	4,9	2,2	CC499K	3 950
602.583.00.5	20	3/4	15	5,2	4,3	1,3	CC499K	3 950
602.581.00.5	20	1 1/8	15	5,5	4,3	1,5	CC499K	4 750
602.585.00.5	20	1 1/2	15	5,7	4,4	1,7	CC499K	3 950
602.586.00.5	20	1 1/4	15	5,5	4,4	1,7	CC499K	3 950
603.582.00.5	26	1/2	20	6,3	5,5	2,4	CC499K	4 300
603.583.00.5	26	3/4	20	6,2	5,4	2,3	CC499K	4 300
603.584.00.5	26	1	20	5,6	4,8	1,5	CC499K	4 300
603.586.00.5	26	1 1/4	20	6	4,9	1,8	CC499K	4 300
603.585.00.5	26	1 1/2	20	6,2	4,9	1,7	CC499K	4 300
603.587.00.5	26	2	20	6,3	5	1,8	CC499K	10 300
604.583.00.5	32	3/4	25	6,1	5,3	2,5	CC499K	6 250
604.584.00.5	32	1	25	6,7	4,8	2,9	CC499K	6 250
604.586.00.5	32	1 1/4	25	5,9	4,5	1,6	CC499K	6 250
604.585.00.5	32	1 1/2	25	5,8	4,6	1,7	CC499K	6 250
604.581.00.5	32	2	25	6	4,6	1,8	CC499K	8 400
605.589.00.5	40	1 1/4	32	7,6	6,5	3,1	CC499K	7 700
605.585.00.5	40	1 1/2	32	6,5	5,2	1,8	CC499K	7 700
605.581.00.5	40	2	32	6,6	5,2	1,9	CC499K	7 700
605.582.00.5	40	2 1/4	32	6,7	5,2	1,9	CC499K	10 400
606.580.00.5	50	1 3/4	40	8,1	7,3	3,4	CC499K	13 000
606.581.00.5	50	2	40	6,8	6	2,1	CC499K	13 000
606.582.00.5	50	2 1/4	40	7,3	5,9	2,1	CC499K	13 000
606.583.00.5	50	2 3/8	40	7,4	5,9	2,1	CC499K	13 000
606.584.00.5	50	2 3/4	40	7,5	6,8	2,1	CC499K	15 600
606.585.00.5	50	1 1/2	40	8,2	7,1	3,3	CC499K	13 000
607.581.00.5	63	2	50	11,5	10,3	3,6	CC499K	20 050
607.583.00.5	63	2 3/8	50	11,5	10,3	3,6	CC499K	20 050
607.587.00.5	63	2 1/2	50	11,5	10,3	3,6	CC499K	20 050
607.584.00.5	63	2 3/4	50	10,6	9	2,3	CC499K	20 050


## Geberit Mepla átmeneti idom hollandi anyával



### Rendelési információk

Cikkszám	dØ [mm]	G ["]	NÁ	L [cm]	I [cm]	Z [cm]	Nyersanyag szám, EN	Szín	Nettó listaár [Ft/db]
611.582.22.5	16	1/2	12	5,2	4,4	1,9	CW617N	nikkelezett	2 850
612.582.22.5	20	1/2	15	5,6	4,9	2,2	CW617N	nikkelezett	2 850
613.583.22.5	26	3/4	20	6,2	5,4	2,3	CW617N	nikkelezett	3 600

## Geberit Mepla átmeneti idom hollandi anyával



✓ Ivóvíz, fűtési és ipari felhasználás esetén való alkalmazásra

### Tulajdonságok

- Nem összepréseltlen tömörtelen
- Oxigén-diffúzió mentes
- Csavarzat, laposan tömítő
- Kivehető

### Termékjellemzők

Alapanyag	Vörösoöntvény
-----------	---------------

### Szállítási terjedelem

O-gyűrű EPDM, lapostömítés




# Geberit Mepla nyomó csővezetési rendszer

Egyenes kapcsolódímok

## Rendelési információk

Cikkszám	dØ [mm]	G ["]	NÁ	L [cm]	I [cm]	Z [cm]	Nyersanyag szám, EN	Nettó listaár [Ft/db]
601.579.00.5	16	3/8	12	5,2	4,6	2,1	CC499K	3 650
601.582.00.5	16	1/2	12	5,2	4,4	1,9	CC499K	3 900
601.583.00.5	16	3/4	12	4,9	3,9	1,4	CC499K	3 900
601.584.00.5	16	1	12	5,2	4	1,4	CC499K	3 900
601.581.00.5	16	1 1/8	12	5,2	4	1,4	CC499K	3 900
602.579.00.5	20	3/8	15	5,5	4,8	2,1	CC499K	3 700
602.584.00.5	20	1	15	5,6	4,1	1,5	CC499K	3 950
602.582.00.5	20	1/2	15	5,6	4,9	2,2	CC499K	3 950
602.583.00.5	20	3/4	15	5,2	4,3	1,3	CC499K	3 950
602.581.00.5	20	1 1/8	15	5,5	4,3	1,5	CC499K	4 750
602.585.00.5	20	1 1/2	15	5,7	4,4	1,7	CC499K	3 950
602.586.00.5	20	1 1/4	15	5,5	4,4	1,7	CC499K	3 950
603.582.00.5	26	1/2	20	6,3	5,5	2,4	CC499K	4 300
603.583.00.5	26	3/4	20	6,2	5,4	2,3	CC499K	4 300
603.584.00.5	26	1	20	5,6	4,8	1,5	CC499K	4 300
603.586.00.5	26	1 1/4	20	6	4,9	1,8	CC499K	4 300
603.585.00.5	26	1 1/2	20	6,2	4,9	1,7	CC499K	4 300
603.587.00.5	26	2	20	6,3	5	1,8	CC499K	10 300
604.583.00.5	32	3/4	25	6,1	5,3	2,5	CC499K	6 250
604.584.00.5	32	1	25	6,7	4,8	2,9	CC499K	6 250
604.586.00.5	32	1 1/4	25	5,9	4,5	1,6	CC499K	6 250
604.585.00.5	32	1 1/2	25	5,8	4,6	1,7	CC499K	6 250
604.581.00.5	32	2	25	6	4,6	1,8	CC499K	8 400
605.589.00.5	40	1 1/4	32	7,6	6,5	3,1	CC499K	7 700
605.585.00.5	40	1 1/2	32	6,5	5,2	1,8	CC499K	7 700
605.581.00.5	40	2	32	6,6	5,2	1,9	CC499K	7 700
605.582.00.5	40	2 1/4	32	6,7	5,2	1,9	CC499K	10 400
606.580.00.5	50	1 3/4	40	8,1	7,3	3,4	CC499K	13 000
606.581.00.5	50	2	40	6,8	6	2,1	CC499K	13 000
606.582.00.5	50	2 1/4	40	7,3	5,9	2,1	CC499K	13 000
606.583.00.5	50	2 3/8	40	7,4	5,9	2,1	CC499K	13 000
606.584.00.5	50	2 3/4	40	7,5	6,8	2,1	CC499K	15 600
606.585.00.5	50	1 1/2	40	8,2	7,1	3,3	CC499K	13 000
607.581.00.5	63	2	50	11,5	10,3	3,6	CC499K	20 050
607.583.00.5	63	2 3/8	50	11,5	10,3	3,6	CC499K	20 050
607.587.00.5	63	2 1/2	50	11,5	10,3	3,6	CC499K	20 050
607.584.00.5	63	2 3/4	50	10,6	9	2,3	CC499K	20 050

## Geberit Mepla-Mapress átmeneti idom



### Rendelési információk

Cikkszám	dØ [mm]	d1Ø [mm]	NÁ	L [cm]	Z [cm]	Nyersanyag szám, EN	Nettó listaár [Ft/db]
601.508.00.5	16	15	12	5,9	1,2	CC499K	2 000
602.507.00.5	20	15	15	6,1	1,1	CC499K	2 350
602.508.00.5	20	18	15	6,1	1,2	CC499K	2 400
602.509.00.5	20	22	15	6,2	1,2	CC499K	2 400
603.508.00.5	26	22	20	6,7	1,2	CC499K	3 150
604.508.00.5	32	28	25	6,6	1,3	CC499K	4 300
605.508.00.5	40	35	32	7,5	1,3	CC499K	6 350
606.508.00.5	50	42	40	10,1	3,1	CC499K	12 450
607.508.00.5	63	54	50	13,6	3,2	CC499K	19 200






# Geberit Mepla nyomó csővezetési rendszer

Egyenes kapcsolódások

## Geberit Mepla szűkített T-idom, MeplaFix adapterrel



### Tulajdonságok

- Oxigén-diffúzió mentes

### Termékjellemzők


Alapanyag	Vörösoöntvény
-----------	---------------

### Rendelési információk

Cikkszám	dØ [mm]	d1Ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Nyersanyag szám, EN	Nettó listaár [Ft/db]
633.373.00.5	26	MF20	11	4,2	2,2	2,2	CC499K	7 000

Rendelhető: 2014.01.01.-től

## Geberit MeplaFix egyenes külsőmenetes csatlakozó



### Tulajdonságok

- Oxigén-diffúzió mentes

### Termékjellemzők

Alapanyag	Vörösoöntvény
-----------	---------------


### Rendelési információk

Cikkszám	R ["]	H [cm]	Nyersanyag szám, EN	Nettó listaár [Ft/db]
632.008.00.1	3/4	4,2	CC499K	3 200

Rendelhető: 2014.01.01.-től

## Oldható csavarkötések


### Geberit Mepla oldható csavarzat



#### Rendelési információk

Cikkszám	dØ [mm]	G ["]	NÁ	L [cm]	Z [cm]	Nyersanyag szám, EN	Nettó listaár [Ft/db]
601.571.00.5	16	1/2	12	9,1	4,1	CC499K	5 100
602.571.00.5	20	1/2	15	9,9	4,4	CC499K	5 700
603.571.00.5	26	3/4	20	11	4,6	CC499K	6 700
604.571.00.5	32	1	25	11,5	5,8	CC499K	8 750
605.571.00.5	40	1 1/4	32	13,1	6,3	CC499K	10 900
606.571.00.5	50	1 1/2	40	14,3	6,7	CC499K	21 850
607.571.00.5	63	2	50	20,8	7,4	CC499K	45 600

### Geberit Mepla oldható csavarzat, külsőmenettel



#### Rendelési információk


Cikkszám	dØ [mm]	R ["]	G ["]	NÁ	H [cm]	L [cm]	Nyersanyag szám, EN	Nettó listaár [Ft/db]
601.590.00.5	16	1/2	3/4	12	4,7	7,2	CC499K	4 750
602.590.00.5	20	1/2	3/4	15	4,7	7,4	CC499K	4 900
602.591.00.5	20	3/4	3/4	15	4,7	7,4	CC499K	4 900
603.590.00.5	26	3/4	1	20	5,1	8,3	CC499K	6 350
604.590.00.5	32	1	1 1/4	25	5,9	8,7	CC499K	8 750
604.591.00.5	32	1 1/4	1 1/4	25	6,1	9	CC499K	8 750
605.590.00.5	40	1 1/4	1 1/2	32	6,2	9,6	CC499K	11 400
605.591.00.5	40	1 1/2	1 1/2	32	6,5	10	CC499K	11 400
606.590.00.5	50	1 1/2	1 3/4	40	8,3	12,1	CC499K	21 800
606.591.00.5	50	2	2	40	7,6	11,4	CC499K	21 800
607.590.00.5	63	2	2 3/4	50	8,1	14,8	CC499K	31 350
607.591.00.5	63	2 1/2	2 3/4	50	8,5	15,2	CC499K	31 350



# Geberit Mepla nyomó csővezetési rendszer

Oldható csavarkötések


## Geberit Mepla oldható csavarzat, belsőmenettel



### Rendelési információk

Cikkszám	dØ [mm]	Rp ["]	G ["]	NÁ	L [cm]	Z [cm]	Nyersanyag szám, EN	Nettó listaár [Ft/db]
601.595.00.5	16	1/2	3/4	12	6,6	2,8	CC499K	4 750
602.595.00.5	20	1/2	3/4	15	6,8	2,8	CC499K	4 900
603.595.00.5	26	3/4	1	20	7,6	3	CC499K	6 350
604.595.00.5	32	1	1 1/4	25	7	2,5	CC499K	8 750
604.596.00.5	32	1 1/4	1 1/4	25	8,6	3,8	CC499K	8 750
605.595.00.5	40	1 1/4	1 1/2	32	9	3,7	CC499K	11 400
605.596.00.5	40	1 1/2	1 1/2	32	9,4	4,1	CC499K	11 400
606.595.00.5	50	1 1/2	1 3/4	40	11,2	5,5	CC499K	21 800
606.596.00.5	50	2	2	40	10,9	4,8	CC499K	21 800
607.595.00.5	63	2	2 3/4	50	12,4	3,4	CC499K	31 350

## Geberit MeplaFix adapter




### Rendelési információk

Cikkszám	dØ [mm]	Rp ["]	NÁ	L [cm]	Nyersanyag szám, EN	Nettó listaár [Ft/db]
632.001.00.1	MF20	1/2	15	2,6	CW617N	1 200

## Falikorongok


### Geberit Mepla átmenő falikorong



#### Rendelési információk

Cikkszám	R ["]	Rp ["]	L [cm]	I [cm]	Nyersanyag szám, EN	Nettó listaár [Ft/db]
602.283.00.1	MF 1/2	1/2	7,9	5,7	CC499K	3 200

### Geberit Mepla falikorong vörösvöntvényből



#### Rendelési információk


Cikkszám	dØ [mm]	Rp ["]	NÁ	Szög [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	Nyersanyag szám, EN	Nettó listaár [Ft/db]
601.289.00.5	16	1/2	12	90°	5	3,6	1,8	1,3	2,5	CC499K	3 550
602.289.00.5	20	1/2	15	90°	5,5	3,6	1,8	1,3	2,7	CC499K	4 300
601.293.00.5	16	1/2	12	90°	5	5,2	1,8	2,6	2,5	CC499K	3 400
602.293.00.5	20	1/2	15	90°	5,5	5,2	1,8	2,6	2,7	CC499K	3 900
601.296.00.5	16	1/2	12	90°	6,5	7,8	1,8	3	4	CC499K	5 400
602.296.00.5	20	1/2	15	90°	7	7,8	1,8	3	4,2	CC499K	5 400
602.294.00.5	20	3/4	15	90°	5,5	5,2	1,8	1,9	2,7	CC499K	3 900
603.294.00.5	26	3/4	20	90°	5,9	5,2	2,1	1,9	2,7	CC499K	5 350



# Geberit Mepla nyomó csővezetési rendszer

Falikorongok


Geberit Mepla falikorong sárgarézből



## Rendelési információk

Cikkszám	dØ [mm]	Rp ["]	NÁ	Szög [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	I1 [cm]	Z [cm]	Nyersanyag szám, EN	Nettó listaár [Ft/db]
611.293.00.5	16	1/2	12	90°	5	5,2	1,8	2,6	2,7	CW617N	3 500
611.289.00.5	16	1/2	12	90°	5	3,6	1,8	1,3	2,5	CW617N	2 250
612.293.00.5	20	1/2	15	90°	5,5	5,2	1,8	2,6	2,9	CW617N	3 800
612.289.00.5	20	1/2	15	90°	5,5	3,6	1,8	1,3	2,7	CW617N	2 450
611.296.00.5	16	1/2	12	90°	6,5	7,8	1,8	3	4,6	CW617N	4 350
612.296.00.5	20	1/2	15	90°	7	7,8	1,8	3	4,4	CW617N	4 350

Geberit MeplaFix univerzális falikorong vörösoöntvényből



## Rendelési információk

Cikkszám	R ["]	Rp ["]	NÁ	Szög [°]	H [cm]	L [cm]	I [cm]	I1 [cm]	Nyersanyag szám, EN	Nettó listaár [Ft/db]
602.285.00.1	MF 1/2	1/2	15	90°	3,5	5,7	1,8	3	CC499K	3 200
602.287.00.1	MF 1/2	1/2	15	90°	3,5	7	1,8	3	CC499K	3 900

## Geberit Mepla szigetelő betét falikoronghoz testhang ellen



✓ Mepla és PushFit egyenes fali csatlakozó hangszigetelésére



### Termékjellemzők

Alapanyag	EPDM gumi
-----------	-----------

### Rendelési információk

Cikkszám	Nyersanyag szám, EN	Nettó listaár [Ft/db]
601.802.00.1	EPDM	325

## Geberit Mepla szigetelő betét falikoronghoz testhang ellen



✓ Mapress, Mepla hangszigetelő alátét falikoronghoz  
✓ 1/2"-os falikoronghoz

### Termékjellemzők

Alapanyag	EPDM gumi
Zajcsökkentés 3 bar víznyomásnál	12 db(A)

### Szállítási terjedelem

hangszigetelő alátét, szigetelőborítás

### Rendelési információk



Cikkszám	Szög [°]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	L [cm]	I [cm]	Nyersanyag szám, EN	Nettó listaár [Ft/db]
601.801.00.1	90°	7	8,5	5	5,3	1,9	EPDM	800



# Geberit Mepla nyomó csővezetési rendszer

Falikorongok

## Geberit Mepla átmenő falikorong



- ✓ Ivóvíz rendszer szereléséhez
- ✓ Szerelvény csatlakoztatására dupla bekötéssel

### Tulajdonságok

- Nem összepréseltlen tömörtelen
- Belső menet
- 4 rögzítési pont

### Termékjellemzők

Alapanyag	Vörösoöntvény
Könyök	90°

### Szállítási terjedelem

O-gyűrű EPDM



■ A szerelő alaplemez tartalmazza a rögzítőcsavarokat

### Rendelési információk

Cikkszám	dØ [mm]	Rp [""]	NÁ	Szög [°]	a [cm]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	I1 [cm]	Z [cm]	Nyersanyag szám, EN	Nettó listaár [Ft/db]
602.282.00.5	20	1/2	15	90°	5	7,5	5,2	1,8	3	4,7	CC499K	10 950

## Szerelőlemezek

Geberit Mepla szerelőlemez egy falikoronghoz



- ✓ Mepla, Mapress és PushFit csatlakozók rögzítésére
- ✓ Szerelvény csatlakoztatására, szimpla

### Tulajdonságok

- Horganyzott
- Hornyolt

### Termékjellemzők

Alapanyag	Acél
-----------	------

**Szállítási terjedelem**  
rögzítőanyag

### Rendelési információk

Cikkszám	Nyersanyag szám, EN	Nettó listaár [Ft/db]
601.733.00.1	1.0215	1 450






# Geberit Mepla nyomó csővezetési rendszer

Szerelőlemezek

Geberit Mepla szerelőlemez két falikoronghoz, csatlakozótávolság 76,5 vagy 153 mm



- ✓ Mepla, Mapress és PushFit csatlakozók rögzítésére
- ✓ Szerelvény csatlakoztatására dupla bekötéssel

## Tulajdonságok

- Horganyzott
- Hornyolt

## Termékjellemzők

Alapanyag	Acél
-----------	------


## Szállítási terjedelem

rögzítőanyag

## Rendelési információk

Cikkszám	Nyersanyag szám, EN	Nettó listaár [Ft/db]
601.732.00.1	1.0215	1 900

Geberit Mepla szerelőlemez két falikoronghoz, csatlakozótávolság 100 vagy 120 mm



- ✓ Mepla, Mapress és PushFit csatlakozók rögzítésére
- ✓ Szerelvény csatlakoztatására dupla bekötéssel

## Tulajdonságok

- Horganyzott
- Hornyolt

## Termékjellemzők

Alapanyag	Acél
-----------	------



## Szállítási terjedelem

rögzítőanyag

## Rendelési információk

Cikkszám	Nyersanyag szám, EN	Nettó listaár [Ft/db]
601.731.00.1	1.0215	1 900

## Geberit Mepla szerelőlemez egy falikoronghoz



- ✓ Mepla, Mapress és PushFit csatlakozók rögzítésére
- ✓ Szerelvény csatlakoztatására, szimpla

### Tulajdonságok

- Egyenes

### Termékjellemzők

Alapanyag	Acél
-----------	------



### Szállítási terjedelem

rögzítőanyag

### Rendelési információk

Cikkszám	Nyersanyag szám, EN	Nettó listaár [Ft/db]
601.736.00.1	1.0215	1 450

## Geberit Mepla szerelőlemez két falikoronghoz, csatlakozótávolság 76,5 vagy 153 mm



- ✓ Mepla, Mapress és PushFit csatlakozók rögzítésére
- ✓ Szerelvény csatlakoztatására dupla bekötéssel

### Tulajdonságok

- Egyenes

### Termékjellemzők

Alapanyag	Acél
-----------	------

### Szállítási terjedelem

rögzítőanyag

### Rendelési információk



Cikkszám	Nyersanyag szám, EN	Nettó listaár [Ft/db]
601.737.00.1	1.0215	1 900



# Geberit Mepla nyomó csővezetési rendszer

Szerelőlemezek

Geberit Mepla szerelőlemez két falikoronghoz, csatlakozótávolság 100 vagy 120 mm



- ✓ Mepla, Mapress és PushFit csatlakozók rögzítésére
- ✓ Szerelvény csatlakoztatására dupla bekötéssel

## Tulajdonságok

- Egyenes

## Termékjellemzők

Alapanyag	Acél
-----------	------



## Szállítási terjedelem

rögzítőanyag

## Rendelési információk

Cikkszám	Nyersanyag szám, EN	Nettó listaár [Ft/db]
601.738.00.1	1.0215	1 900

Geberit Mepla szerelvénycsatlakozó készlet egy kiállítás



- ✓ Faszerkezetbe való építésre
- ✓ Szerelvény csatlakoztatására, szimpla

## Tulajdonságok

- Hangszigetelt
- Belső menet
- Külső menetre MeplaFix csatlakoztatható
- Süllyesztett szerelőlemezre előreszerelve

## Termékjellemzők

Könyök	90°
--------	-----



## Szállítási terjedelem

törmelék elleni védődugó

## Rendelési információk

Cikkszám	R	Rp	Szög	L	L1	I	Nyersanyag szám, EN	Nettó listaár [Ft/db]
632.856.00.1	MF 1/2	1/2	90°	12	5,7	6,5	CC499K	7 750

## Geberit Mepla szerelvénycsatlakozó készlet két kiállítású



### Tulajdonságok

- Hangszigetelt
- Belső menet
- Süllyesztett szerelőlemezre előrszerelve
- Külső menetre MeplaFix csatlakoztatható

### Termékjellemzők

Könyök	90°
--------	-----



### Szállítási terjedelem

2 törmelék elleni védődugó, rögzítőanyag

### Rendelési információk

Cikkszám	R	Rp	Szög	AD	L	L1	I	Nyersanyag szám, EN	Nettó listaár [Ft/db]
632.859.00.1	MF 1/2	1/2	90°	15,3	59,7	5,2	25,3	CC499K	12 900

## Geberit Mepla hangscillapított szerelvénycsatlakozó készlet, egy kiállítású



✓ Ivóvíz rendszer szereléséhez

### Tulajdonságok

- Nem összepréseltlen tömörtelen
- Hangszigetelt
- Süllyesztett szerelőlemezre előrszerelve

### Termékjellemzők

Alapanyag	Vörösonótvény
Könyök	90°

### Szállítási terjedelem

törmelék elleni védődugó, rögzítőanyag

### Rendelési információk



Cikkszám	dØ	Rp	NÁ	Szög	L	L1	I	Nyersanyag szám, EN	Nettó listaár [Ft/db]
601.785.00.5	16	1/2	12	90°	46	5,2	10	CC499K	7 350
602.785.00.5	20	1/2	15	90°	46	5,2	10	CC499K	7 350



# Geberit Mepla nyomó csővezetési rendszer

Szerelőlemez

Geberit Mepla hangscillapított szerelvénycsatlakozó készlet, egy kiállású



- ✓ Szerelvény csatlakoztatására, szimpla

## Tulajdonságok

- Hangszigetelt
- Belső menet
- Előszerelt MeplaFix adapter
- Süllyesztett szerelőlemezre előreszerelve

## Termékjellemzők

Könyök	90°
--------	-----



## Szállítási terjedelem

törmelék elleni védődugó, rögzítőanyag

## Rendelési információk

Cikkszám	dØ [mm]	Rp [""]	NÁ	Szög [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	Nyersanyag szám, EN	Nettó listaár [Ft/db]
632.851.00.1	MF20	1/2	15	90°	46	5,2	10	CC499K	7 750

Geberit Mepla hangscillapított szerelvénycsatlakozó készlet, két kiállású



- ✓ Ivóvíz rendszer szereléséhez
- ✓ Szerelvény csatlakoztatására dupla bekötéssel

## Tulajdonságok

- Nem összepréselt tömörtelen
- Hangszigetelt
- Süllyesztett szerelőlemezre előreszerelve

## Termékjellemzők

Alapanyag	Vörösontrvény
Könyök	90°



## Szállítási terjedelem

2 törmelék elleni védődugó, rögzítőanyag

## Rendelési információk

Cikkszám	dØ [mm]	Rp [""]	NÁ	Szög [°]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	Nyersanyag szám, EN	Nettó listaár [Ft/db]
601.781.00.5	16	1/2	12	90°	15,3	59,7	5,2	25,3	CC499K	11 850
602.782.00.5	20	1/2	15	90°	10	56,4	5,2	25,3	CC499K	11 850
602.781.00.5	20	1/2	15	90°	15,3	59,7	5,2	25,3	CC499K	11 850

## Geberit Mepla hangcsillapított szerelvénycsatlakozó készlet, két kiállású



### Tulajdonságok

- Hangszigetelt
- Belső menet
- Előszerelt MeplaFix adapter
- Sülyesztett szerelőlemezre előrszerelve

### Termékjellemzők

Könyök	90°
--------	-----



### Szállítási terjedelem

2 törmelék elleni védődugó, rögzítőanyag

### Rendelési információk

Cikkszám	dØ [mm]	Rp ["]	NÁ	Szög [°]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	Nyersanyag szám, EN	Nettó listaár [Ft/db]
632.853.00.1	MF20	1/2	15	90°	10	56,4	5,2	25,3	CC499K	15 000
632.855.00.1	MF20	1/2	15	90°	15,3	59,7	5,2	25,3	CC499K	15 000

## Geberit Mepla standard szerelvénycsatlakozó készlet, két kiállású



- ✓ Ivóvíz rendszer szereléséhez
- ✓ Szerelvény csatlakoztatására dupla bekötéssel

### Tulajdonságok

- Nem összepréselten tömörtelen
- Sülyesztett szerelőlemezre előrszerelve

### Termékjellemzők

Alapanyag	Vörösoöntvény
Könyök	90°

### Szállítási terjedelem

2 törmelék elleni védődugó, rögzítőanyag

### Rendelési információk


Cikkszám	dØ [mm]	Rp ["]	NÁ	Szög [°]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	Nyersanyag szám, EN	Nettó listaár [Ft/db]
602.780.00.5	20	1/2	15	90°	15,3	59,7	5,2	25,3	CC499K	10 250



# Geberit Mepla nyomó csővezetéki rendszer

Szerelőlemez

Geberit Mepla szerelvénycsatlakozó készlet, két kiállítású



- ✓ Ivóvíz rendszer szereléséhez
- ✓ Könnyűszerkezetes falban való alkalmazásra
- ✓ Szerelvény csatlakoztatására dupla bekötéssel

## Tulajdonságok

- Nem összepréselten tömörtelen
- Hangszigetelt
- Süllyesztett szerelőlemezre előszerelve

## Termékjellemzők

Alapanyag	Vörösoöntvény
Könyök	90°



## Szállítási terjedelem

2 tömitőgyűrű, 2 törmelék elleni védődugó, rögzítőanyag

## Rendelési információk

Cikkszám	dØ [mm]	Rp [""]	NÁ	Szög [°]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	Nyersanyag szám, EN	Nettó listaár [Ft/db]
602.784.00.5	20	1/2	15	90°	15,3	50	7,8	6,6	CC499K	19 000

## Geberit Mepla hangcsillapított szerelvénycsatlakozó készlet, lefolyóívv



- ✓ Ivóvíz rendszer szereléséhez
- ✓ Szerelvény csatlakoztatására dupla bekötéssel

### Tulajdonságok

- Nem összepréselt tömörtelen
- Hangszigetelt
- Lefolyóívv és hozzávaló bilincsel
- Süllyesztett szerelőlemezre előszerelve

### Termékjellemzők

Alapanyag	Vörösböntvény
Könyök	90°

### Szállítási terjedelem

lefolyóív bilincs, lefolyóív, 2 törmelék elleni védődugó, rögzítőanyag

### Rendelési információk

Cikkszám	dØ [mm]	Rp ["]	NÁ	Szög [°]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Nyersanyag szám, EN	Nettó listaár [Ft/db]
602.783.00.5	20	1/2	15	90°	15,3	59,7	5,2	25,3	CC499K	12 350







# Geberit Mepla nyomó csővezetési rendszer

Szerelőlemezek

Geberit Mepla hangcsillapított szerelvénycsatlakozó készlet, lefolyóívvval, MeplaFix adapterrel



✓ Szerelvény csatlakoztatására dupla bekötéssel

## Tulajdonságok

- Hangszigetelt
- Belső menet
- Előszerelt MeplaFix adapter
- Süllyesztett szerelőlemezre előreszerelve

## Termékjellemzők

Könyök	90°
--------	-----



## Szállítási terjedelem

lefolyóív bilincs, 2 törmelék elleni védődugó, rögzítőanyag

## Rendelési információk

Cikkszám	dØ [mm]	Rp ["]	NÁ	Szög [°]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	Nyersanyag szám, EN	Nettó listaár [Ft/db]
632.871.00.1	MF20	1/2	15	90°	15,3	59,7	5,2	25,3	CC499K	16 800

## Geberit Mepla lefolyóív tartó bilincs



✓ Lefolyóívek rögzítésére, szerelőlemezekhez csatlakoztatható

### Tulajdonságok

- Hangszigetelt
- Horganyzott

### Termékjellemzők

Alapanyag	Acél
-----------	------

### Szállítási terjedelem

rögzítőanyag

### Rendelési információk

Cikkszám	d1Ø [mm]	NÁ	H [cm]	L [cm]	Nettó listaár [Ft/db]
601.741.00.1	50-56	40	5,2-5,5	3,5	1 450




# Geberit Mepla nyomó csővezetési rendszer

Osztók

## Osztók

Geberit osztó, külsőmenetes leágazásokkal



- ✓ Ivóvíz, fűtési és ipari felhasználás esetén való alkalmazásra
- ✓ Csatlakozás az osztóághoz eurokónuszos csatlakozóval

### Tulajdonságok

- Oxigén-diffúzió mentes


### Termékjellemzők

Alapanyag	Vörösöntvény
-----------	--------------

### Rendelési információk

Cikkszám	R ["]	Rp1 ["]	G ["]	NÁ	a [cm]	Körök száma	H [cm]	H1 [cm]	L [cm]	I [cm]	I1 [cm]	Z [cm]	Nyersanyag szám, EN	Nettó listaár [Ft/db]
602.422.00.1	3/4	3/4	3/4	20 / 15 / 20	5	2	3,2	3,2	10,9	1,5	1,5	1,3	CC499K	10 650
602.423.00.1	3/4	3/4	3/4	20 / 15 / 20	5	3	3,2	3,2	16	1,5	1,5	1,3	CC499K	14 400

## Geberit osztó, külsőmenetes leágazásokkal



- ✓ Ivóvíz, fűtési és ipari felhasználás esetén való alkalmazásra
- ✓ Csatlakozás az osztóághoz eurokónuszos csatlakozóval

### Tulajdonságok

- Oxigén-diffúzió mentes

### Termékjellemzők

Alapanyag	Sárgaréz
-----------	----------

### Rendelési információk


Cikkszám	R	Rp1	G	NÁ	a	Körök	H	H1	L	I	I1	Z	Nyersanyag	Nettó
	["]	["]	["]		[cm]	száma	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	szám, EN	listaár
														[Ft/db]
612.422.00.1	3/4	3/4	3/4	20 / 15 / 20	5	2	3,2	2,8	10,9	1,4	1,4	1,4	CW617N	4 000
612.423.00.1	3/4	3/4	3/4	20 / 15 / 20	5	3	3,2	2,8	16	1,4	1,4	1,4	CW617N	5 350
613.422.00.1	1	1	3/4	25 / 15 / 25	5	2	3,2	3,1	11	1,7	1,7	1,1	CW617N	4 850
613.423.00.1	1	1	3/4	25 / 15 / 25	5	3	3,2	3,1	16	1,7	1,7	1,1	CW617N	6 600



# Geberit Mepla nyomó csővezetési rendszer

Osztók

Geberit Mepla átmeneti idom hollandi anyával osztóhoz



- ✓ Ivóvíz, fűtési és ipari felhasználás esetén való alkalmazásra
- ✓ 3/4"-os eurokónuszos osztóhoz

## Tulajdonságok

- Oxigén-diffúzió mentes
- Nem összehérselten tömörtelen
- Kúposan tömítő

## Termékjellemzők

Alapanyag	Vörösoöntvény
-----------	---------------


## Szállítási terjedelem

hollandi, EPDM O-gyűrű

## Rendelési információk

Cikkszám	dØ [mm]	G ["]	NÁ	L [cm]	Z [cm]	Nyersanyag szám, EN	Nettó listaár [Ft/db]
601.623.00.5	16	3/4	12	4,7	1,2	CC499K	5 700
602.623.00.5	20	3/4	15	5	1,2	CC499K	6 000

Geberit Mepla átmeneti idom hollandi anyával osztóhoz



- ✓ Ivóvíz, fűtési és ipari felhasználás esetén való alkalmazásra
- ✓ 3/4"-os eurokónuszos osztóhoz

## Tulajdonságok

- Oxigén-diffúzió mentes
- Nem összehérselten tömörtelen
- Kúposan tömítő

## Termékjellemzők

Alapanyag	Sárgaréz
-----------	----------


## Szállítási terjedelem

hollandi, EPDM O-gyűrű

## Rendelési információk

Cikkszám	dØ [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	Nyersanyag szám, EN	Nettó listaár [Ft/db]
611.623.00.5	16	3/4	4,7	1,2	CW617N	2 500
612.623.00.5	20	3/4	5	1,2	CW617N	3 050

## Geberit véglezáró dugó az osztóhoz



- ✓ Ivóvíz, fűtési és ipari felhasználás esetén való alkalmazásra
- ✓ Osztóhoz

### Tulajdonságok

- Oxigén-diffúzió mentes


### Termékjellemzők

Alapanyag	Vörösoöntvény
-----------	---------------

### Rendelési információk

Cikkszám	Rp ["]	L [cm]	I [cm]	SW [mm]	Nyersanyag szám, EN	Nettó listaár [Ft/db]
602.482.00.1	3/4	2,1	1,5	34	CC499K	1 850

## Geberit véglezáró dugó az osztóhoz



- ✓ Ivóvíz, fűtési és ipari felhasználás esetén való alkalmazásra
- ✓ Osztóhoz

### Tulajdonságok

- Oxigén-diffúzió mentes

### Termékjellemzők

Alapanyag	Sárgaréz
-----------	----------

### Rendelési információk

Cikkszám	Rp ["]	L [cm]	I [cm]	SW [mm]	Nyersanyag szám, EN	Nettó listaár [Ft/db]
612.481.00.1	3/4	2,1	1,5	34	CW617N	1 200
613.481.00.1	1	2,4	1,7	38	CW617N	1 200




# Geberit Mepla nyomó csővezetési rendszer

## Rögzítések

### Rögzítések

#### Geberit Mepla csőrögzítőfül



✓ Csövek rögzítésére

#### Tulajdonságok

- Horganyzott


#### Termékjellemzők

Alapanyag	Acél
-----------	------

#### Rendelési információk

Cikkszám	d1Ø [mm]	Nyersanyag szám, EN	Szín	Nettó listaár [Ft/db]
601.763.00.1	16	1.0215		100
602.763.00.1	20	1.0215		75
601.761.00.1	22	1.0215		100
602.761.00.1	28	1.0215		100
602.765.26.1	32	1.0215	horganyzott / kromátozott	100
603.765.26.1	37	1.0215	horganyzott / kromátozott	150

#### Geberit Mepla csőrögzítőfül, dupla



✓ Csövek rögzítésére

#### Tulajdonságok

- Horganyzott


#### Termékjellemzők

Alapanyag	Acél
-----------	------

#### Rendelési információk

Cikkszám	d1Ø [mm]	Nyersanyag szám, EN	Szín	Nettó listaár [Ft/db]
602.762.26.1	28	1.0215	horganyzott / kromátozott	200

### Geberit gumibetétes csőbilincs



✓ Mepla, PushFit és nem bevonatos Mapress csövek rögzítésére

#### Tulajdonságok

- Hangszigetelt
- M8/M10 menetű rögzítés
- Horganyzott

#### Termékjellemzők

Alapanyag	Acél
-----------	------

#### Rendelési információk

Cikkszám	diØ [mm]	M [mm]	NÁ	L [cm]	Nettó listaár [Ft/db]
601.700.00.1	16-18	8 / 10	12	2,3	950
602.700.00.1	20-22	8 / 10	15	2,5	1 150
603.700.00.1	25-28	8 / 10	20	2,8	1 150
604.700.00.1	32-35	8 / 10	25	3,2	1 300
605.700.00.1	40-44	8 / 10	32	3,5	1 300
606.700.00.1	50-54	8 / 10	40	4	1 300
607.700.00.1	63	8 / 10	50	4,7	1 450






# Geberit Mepla nyomó csővezetéki rendszer

## Rögzítések

### Geberit Mepla csőbilincs- betéthej



✓ Fixpont vagy csúszzómegfogás kialakítására

#### Tulajdonságok

- 2-részes


#### Termékjellemzők

Alapanyag	PP
-----------	----

#### Rendelési információk

Cikkszám	da [mm]	diØ [mm]	D [cm]	NÁ	H [cm]	h [cm]	Nyersanyag szám, EN	Nettó listaár [Ft/db]
603.702.00.1	32	26	3,4	20	3,2	2,5	PP-C	2 000
604.702.00.1	40	32	4,9	25	3,2	2,5	PP-C	575
605.702.00.1	50	40	5,7	32	3,3	2,5	PP-C	800
606.702.00.1	63	50	7,6	40	3,4	2,5	PP-C	950
607.702.00.1	75	63	9,1	50	4,8	3	PP-C	1 950

### Geberit tömítőmandzsetta



✓ Mepla csövek vágott felületének védelmére

#### Termékjellemzők


Alapanyag	EPDM gumi
-----------	-----------

#### Rendelési információk

Cikkszám	da [mm]	diØ [mm]	L [cm]	Nyersanyag szám, EN	Szín/jelölés	Nettó listaár [Ft/db]
601.811.00.1	19	16	2	EPDM	fekete	575
602.811.00.1	23	20	2,1	EPDM	fekete	425
603.811.00.1	29	26	2,3	EPDM	fekete	725

## Golyós csapok

### Geberit Mepla golyóscsap



- ✓ Ivóvíz (hidegvíz) szereléshez
- ✓ Fűtés szereléséhez
- ✓ Falon kívüli szerelésre

#### Tulajdonságok

- Teljes átfolyás, holtter mentes
- Krómozott sárgaréz golyó
- Szerelvényfedél cserélhető
- Nem összepréselten tömörtelen

#### Termékjellemzők

Alapanyag	Sárgaréz
-----------	----------

#### Szállítási terjedelem

emelő, szín kód (piros, kék, zöld), O-gyűrű EPDM

#### Rendelési információk

Cikkszám	dØ [mm]	NÁ	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	PN [bar]	Nyersanyag szám, EN	Nettó listaár [Ft/db]
611.061.00.1	16	12	10,1	6	9,5	2,4	10	CW617N	7 000
612.061.00.1	20	15	10,6	6	9,5	2,5	10	CW617N	6 550
613.061.00.1	26	20	11,6	6	9,5	2,5	10	CW617N	7 600
614.061.00.1	32	25	11,8	6,5	9,5	3	10	CW617N	9 850



# Geberit Mepla nyomó csővezetéki rendszer

Golyós csapok

## Javító készlet Geberit Mepla golyóscsaphoz



✓ Mepla szabadon szerelt golyóscsaphoz

### Tulajdonságok

- Krómozott golyó

### Termékjellemzők

Alapanyag	Sárgaréz
-----------	----------

### Szállítási terjedelem

felsőrész EPDM O-gyűrűvel, működtető kar, 2 PTFE tömítés, rögzítőcsavar, szín kód (piros, kék, zöld)

### Rendelési információk

Cikkszám	NÁ	Nettó listaár [Ft/db]
241.310.00.1	12	3 750
241.311.00.1	15	7 150
241.312.00.1	20	3 750

## Működtető kar Geberit Mepla golyóscsaphoz



✓ Szabadon szerelt elzárószerelvényekhez


### Szállítási terjedelem

rögzítőcsavar, szín kód (piros, kék, zöld)

### Rendelési információk

Cikkszám	NÁ	Nettó listaár [Ft/db]
241.313.00.1	15 / 20	3 200

## Hosszabítás Geberit Mepla golyóscsaphoz



- ✓ Szabadon szerelt elzárószerelvényekhez


### Szállítási terjedelem

rögzítőcsavar

### Rendelési információk

Cikkszám	NÁ	L [cm]	Nettó listaár [Ft/db]
241.314.00.1	15 / 20	2,5	1 600

## Geberit Mepla elvakolható golyóscsap



- ✓ Ivóvíz (hidegvíz) szereléshez
- ✓ Fűtés szereléséhez
- ✓ Falsík alatti kivitel

### Tulajdonságok

- Nem összepréseltlen tömörtelen
- Teljes átfolyás, holtter mentes
- Krómozott sárgaréz golyó
- Szerelvényfedél cserélhető
- Krómozott fedél

### Termékjellemzők

Alapanyag	Sárgaréz
-----------	----------

### Szállítási terjedelem

kulcs az elzárószerelvényhez, fedél zárókupakkal, O-gyűrű EPDM

### Rendelési információk


Cikkszám	dØ [mm]	NÁ	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	PN [bar]	Nyersanyag szám, EN	Szín	Nettó listaár [Ft/db]
611.021.21.1	16	12	10,1	7,5	2,4	10	CW617N	fényes króm	7 000
612.021.21.1	20	15	10,7	7,6	2,5	10	CW617N	fényes króm	6 550
613.021.21.1	26	20	11,7	7,6	2,5	10	CW617N	fényes króm	7 600



# Geberit Mepla nyomó csővezetéki rendszer

Golyós csapok

## Geberit Mepla elvakolható golyóscsap



- ✓ Ivóvíz (hidegvíz) szereléshez
- ✓ Fűtés szereléséhez
- ✓ Falsík alatti kivitel

### Tulajdonságok

- Teljes átfolyás, holttér mentes
- Krómozott sárgaréz golyó
- Szerelvényfedél cserélhető
- Nem összehérséltlen tömörtelen
- Krómozott fedél

### Termékjellemzők

Alapanyag	Sárgaréz
-----------	----------

### Szállítási terjedelem

működtető kar, fedél, szín kód (piros, kék, zöld), O-gyűrű EPDM

### Rendelési információk

Cikkszám	dØ [mm]	NÁ	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	PN [bar]	Nyersanyag szám, EN	Szín	Nettó listaár [Ft/db]
611.011.21.1	16	12	10,1	10,2	2,4	10	CW617N	fényes króm	9 700
612.011.21.1	20	15	10,7	10,3	2,5	10	CW617N	fényes króm	9 700
613.011.21.1	26	20	11,7	10,3	2,5	10	CW617N	fényes króm	10 800

## Takaró garnitúra elvakolható Geberit Mepla golyóscsaphoz



✓ Mepla falsík alatti elzárószervényhez

### Tulajdonságok

- Krómozott

### Termékjellemzők

Alapanyag	CW617N sárgaréz
-----------	-----------------

### Szállítási terjedelem

kulcs az elzárószervényhez, fedél zárókupakkal

### Rendelési információk

Cikkszám	NÁ	Nyersanyag szám, EN	Szín	Nettó listaár [Ft/db]
241.083.21.1	12 / 15 / 20	CW617N	fényes króm	2 900

## Hosszabbító készlet elvakolható Geberit Mepla golyóscsaphoz



✓ Mapress és Mepla falsík alatti golyóscsapokhoz

### Tulajdonságok

- Többszörösen meghosszabbítható

### Szállítási terjedelem

szelepszár szimering hosszabbító, rögzítőcsavar

### Rendelési információk

Cikkszám	NÁ	L [cm]	Nettó listaár [Ft/db]
612.060.00.1	12 / 15 / 20	2,3	1 700



# Geberit Mepla nyomó csővezetéki rendszer

Golyós csapok

Javító készlet Geberit Mepla elvakolható golyóscsaphoz



## Tulajdonságok

- Krómozott golyó

## Termékjellemzők

Alapanyag	Sárgaréz
-----------	----------

## Szállítási terjedelem

felsőrész EPDM O-gyűrűvel, szelepszár szimering hosszabító rögzítőcsavarokkal, feszítő, 2 PTFE tömítés

## Rendelési információk

Cikkszám	NÁ	Nettó listaár [Ft/db]
241.082.00.1	12	4 250
241.085.00.1	15	3 850

## Rendszerelemek a higiéniáért

### Geberit higiéniai szűrő



- ✓ Ivóvízhálózatok feltöltéséhez
- ✓ Nyomáspróbához ivóvízhálózatokban
- ✓ Minden fajta vízhez
- ✗ Nem használható sűrített levegővel vagy inert gázzal végzett nyomáspróbához
- ✗ Nem használható ivóvízhálózatokban folyamatos szűrésre

#### Tulajdonságok

- Cserélhető szűrő
- UV álló
- Megengedett maximális nyomás 25 bár
- Fertőtlenítő szerekkel szemben ellenálló
- Az előreszerelt higiénia szűrő és szűrőbetét hossza 20,5 cm

#### Termékjellemzők

Maximális tárolási hőmérséklet	25 °C
--------------------------------	-------

#### Szállítási terjedelem

koffer, szűrőbetét fedél, beömlő, szűrőbetét fedél, elfolyó, szűrő egység, beömlő oldali gyorscsatlakozó készlet, menetes vég, elfolyó, víztartósítószer 30 ml

#### Rendelési információk

Cikkszám	Nettó listaár [Ft/db]
690.020.00.1	73 600





# Geberit Mepla nyomó csővezetési rendszer

Rendszerelemek a higiéniáért

## Szűrőbetét Geberit higiéniai szűrőhöz



✓ Higiéniai szűrőhöz

### Tulajdonságok

- Szűrő csere 6 havonta vagy 3000 l-ként a használt vízminőségtől függően
- Baktérium kiszűrés  $\geq 99,9999\%$
- Az elhasznált szűrőbetét háztartási hulladékba helyezhető
- Durvaszűrővel a csatlakozófej előtt

### Szállítási terjedelem

szerviz matrica

### Rendelési információk

Cikkszám	Nettó listaár [Ft/db]
241.861.00.1	14 100

## Víztartósító szer Geberit higiéniai szűrőhöz



✓ Higiéniai szűrőhöz

✗ Nem használható ivóvíz fertőtlenítésre

### Tulajdonságok

- Klórtartalmú
- Folyadék
- Csíraölő hatású

### Termékjellemzők

Maximális tárolási hőmérséklet	25 °C
--------------------------------	-------



### Szállítási terjedelem

■ mennyiség 30 ml

### Rendelési információk

Cikkszám	Nettó listaár [Ft/db]
241.862.00.1	9 850

## Geberit automata higiéniái öblítőberendezés hideg-, vagy melegvízre



- ✓ Pangó víz kialakulásának megelőzésére
- ✓ Hagyományos falazatba
- ✓ Geberit GIS és Geberit Duofix esetén való alkalmazásra
- ✓ Új építésekhez vagy felújításokhoz ivóvízhálózatokba
- ✓ Kör- és sorhálózatokba építhető
- ✗ Nem alkalmazható egyéni ellátó rendszerekhez

### Tulajdonságok

- Beépítési mélység beállítható
- Vízcsatlakozás felülről
- Lefolyó csatlakozó jobb oldalon alul
- Könnyen összeszerelhető és javítható
- Polaritás biztosítással rendelkező elektromos csatlakozás
- Lekérdezési funkció elérhető a vezérlőn, kijelezőn és a Geberit Service Handy-vel
- Egy üzemmód beállítható
- Üzemmódok a kezelőpanelről és Geberit Clean Handy-vel is beállíthatóak
- Digitális és RS485 interfész
- Külső hálózati csatlakozó egység

### Termékjellemzők

Öblítési idő beállítási tartománya	10–999 s
Öblítési idő gyári beállítás	180 s
Üzemi hőmérséklet	0–70 °C
Üzemi nyomás	0,5–10 bar
Üzemi feszültség	12 V DC
Öblítések közti idő gyári beállítása 1 üzemmódban	48 h
Öblítések közti idő állíthatósága 1 üzemmódban	4–72 h
Öblítések közti idő gyári beállítása 2 üzemmódban	168 h
Teljesítmény felvétel üzem közben	7.2 W
Teljesítmény felvétel készenléti üzemben	1 W
Öblítések közti idő állíthatósága 2 üzemmódban	48–336 h

### Szállítási terjedelem

rögzítő készlet, csempézósablon, vezérlőegység, takarólemez, mágnesszelep, hálózati csatlakozó egység, beépítőkészlet, MeplaFix adapter

**Nem része a terméknek:** rögzítés Geberit Duofix és GIS rendszerekbe

### Rendelési információk



Cikkszám	dØ [mm]	R ["]	Névleges feszültség / hálózati frekvencia	Nettó listaár [Ft/db]
616.200.00.1	50	MF 1/2	230 V / 50 Hz	223 700



# Geberit Mepla nyomó csővezetéki rendszer

Rendszerelemek a higiéniáért

## Geberit automata higiéniai öblítőberendezés hideg-, és melegvízre



- ✓ Pangó víz kialakulásának megelőzésére
- ✓ Hagyományos falazatba
- ✓ Geberit GIS és Geberit Duofix esetén való alkalmazásra
- ✓ Új építésekhez vagy felújításokhoz ivóvízhálózatokba
- ✓ Kör- és sorhálózatokba építhető
- ✗ Nem alkalmazható egyéni ellátó rendszerekhez

### Tulajdonságok

- Beépítési mélység beállítható
- Vízcsatlakozás felülről
- Lefolyó csatlakozó jobb oldalon alul
- Könnyen összeszerelhető és javítható
- Polaritás biztosítással rendelkező elektromos csatlakozás
- Lekérdezési funkció elérhető a vezérlőn, kijelezőn és a Geberit Service Handy-vel
- Két üzemmód beállítható
- Üzemmódok a kezelőpanelről és Geberit Clean Handy-vel is beállíthatóak
- Digitális és RS485 interfész
- Külső hálózati csatlakozó egység

### Termékjellemzők

Öblítési idő beállítási tartománya	10–999 s
Öblítési idő gyári beállítás	180 s
Üzemi hőmérséklet	0–70 °C
Üzemi nyomás	0,5–10 bar
Üzemi feszültség	12 V DC
Öblítések közti idő gyári beállítása 1 üzemmódban	48 h
Öblítések közti idő állíthatósága 1 üzemmódban	4–72 h
Öblítések közti idő gyári beállítása 2 üzemmódban	168 h
Teljesítmény felvétel üzem közben	7.2 W
Teljesítmény felvétel készenléti üzemben	1 W
Öblítések közti idő állíthatósága 2 üzemmódban	48–336 h

### Szállítási terjedelem



rögzítő készlet, csempézósablon, vezérlőegység, takarólemez, 2 db mágnesszelep egység, hálózati csatlakozó egység, beépítőkészlet, 2 db MeplaFix adapter

**Nem része a terméknek:** rögzítés Geberit Duofix és GIS rendszerekbe

### Rendelési információk

Cikkszám	dØ [mm]	R ["]	Névleges feszültség / hálózati frekvencia	Nettó listaár [Ft/db]
616.201.00.1	50	MF 1/2	230 V / 50 Hz	259 750

Geberit automata higiéniai öblítőberendezés hideg-, és melegvízre, pontos öblítési idő beállítással



- ✓ Pangó víz kialakulásának megelőzésére
- ✓ Hagyományos falazatba
- ✓ Geberit GIS és Geberit Duofix esetén való alkalmazásra
- ✓ Új építésekhez vagy felújításokhoz ívóvízhálózatokba
- ✓ Kör- és sorhálózatokba építhető
- ✓ Pontos öblítési idő beállítható
- ✗ Nem alkalmazható egyéni ellátó rendszerekhez

## Tulajdonságok

- Beépítési mélység beállítható
- Vízcsatlakozás felülről
- Lefolyó csatlakozó jobb oldalon alul
- Könnyen összeszerelhető és javítható
- Polaritás biztosítással rendelkező elektromos csatlakozás
- Lekérdezési funkció elérhető a vezérlőn, kijelezőn és a Geberit Service Handy-vel
- Két üzemmód beállítható
- Üzemmódok a kezelőpanelelről és Geberit Clean Handy-vel is beállíthatóak
- Digitális és RS485 interfész
- Rejtett időzítővel, külső időzítő digitális interfésszel

## Termékjellemzők

Öblítési idő beállítási tartománya	10–999 s
Öblítési idő gyári beállítás	180 s
Üzemi hőmérséklet	0–70 °C
Üzemi nyomás	0,5–10 bar
Üzemi feszültség	12 V DC
Öblítések közti idő gyári beállítása 1 üzemmódban	48 h
Öblítések közti idő állíthatósága 1 üzemmódban	4–72 h
Öblítések közti idő gyári beállítása 2 üzemmódban	168 h
Teljesítmény felvétel üzem közben	7.2 W
Teljesítmény felvétel készenléti üzemben	1 W
Öblítések közti idő állíthatósága 2 üzemmódban	48–336 h

## Szállítási terjedelem

rögzítő készlet, csempézősablon, vezérlőegység, takarólemez, 2 db mágnesszelep egység, időzítő beépített transzformátorral, beépítőkészlet, 2 db MeplaFix adapter

**Nem része a terméknek:** rögzítés Geberit Duofix és GIS rendszerekbe


## Rendelési információk

Cikkszám	Szín	Nettó listaár [Ft/db]
616.204.21.1	fényes króm	325 500



### Kiegészítők

#### Geberit Mepla oldhatatlan csővéglezáró



#### Tulajdonságok

- Oxigén-diffúzió mentes
- Nem összepréseltlen tömörtelen
- Présidomhoz nem illeszthető


#### Termékjellemzők

Alapanyag	PVDF
-----------	------

#### Rendelési információk

Cikkszám	dØ [mm]	NÁ	L [cm]	l [cm]	Nyersanyag szám, EN	Nettó listaár [Ft/db]
621.000.00.5	16	12	3,4	2,6	PVDF	800
622.000.00.5	20	15	3,7	2,9	PVDF	800
623.000.00.5	26	20	4,2	3,3	PVDF	1 150

#### Geberit Mepla oldható csővéglezáró nyomáspróbához



- ✓ Mepla vagy MeplaTherm csővégek elzárásához nyomáspróba során
- ✓ Hidegvizes nyomáspróbához, max. 25 bar
- ✗ Nem alkalmazható a csővégek tartós lezárására



#### Tulajdonságok

- Kivehető
- Újrafelhasználható

#### Rendelési információk

Cikkszám	dØ [mm]	Rp ["]	Nettó listaár [Ft/db]
601.485.00.1	16	1/2	3 900
602.485.00.1	20	1/2	4 750
603.485.00.1	26	1/2	5 350
604.485.00.1	32	1/2	6 050
605.485.00.1	40	1/2	13 350
606.485.00.1	50	1/2	19 000
607.485.00.1	63	1/2	31 850

## Geberit Mepla szigetelő bandázs



- ✓ Mepla csövek vágott felületének védelmére
- ✓ A Geberit PushFit idomok kívülről érkező korrozív behatások elleni védelmére
- ✓ A Geberit Mapress rendszercsövek és idomok kívülről érkező korrozív behatások elleni védelmére

### Termékjellemzők

Alapanyag	Butilkaucsuk
Szerelési hőmérséklet	-10 – +50 °C
Hőmérséklettel szembeni ellenállás	-60 – +100 °C

### Szállítási terjedelem

- Tekercsekben szállítva

### Rendelési információk

Cikkszám	s [mm]	B [cm]	L (m) [m]	Anyagmegjelölés	Nettó listaár [Ft/db]
601.813.00.1	1	3	12,5	IIR, fekete	8 350

## Tápegység 230V/12V



- ✓ Geberit higiéniai öblítéshez

### Termékjellemzők

Névleges feszültség	230 V AC
Üzemi feszültség	12 V DC
Védelmi osztály	II

### Rendelési információk


Cikkszám	Névleges feszültség / hálózati frekvencia	Nettó listaár [Ft/db]
241.601.00.1	230 V / 50-60 Hz	29 050



# Geberit Mepla nyomó csővezetési rendszer

Kiegészítők

## Geberit mozgató kar elvakolható golyóscsapoz



✓ Falsík alatti golyóscsapokhoz

### Tulajdonságok

- Krómozott

### Szállítási terjedelem


működtető kar, fedél, rögzítőcsavar, fedéllemez, szinkód dugó (piros, kék)

### Rendelési információk

Cikkszám	Szín	Nettó listaár [Ft/db]
242.284.21.2	magasfényű króm	6 650

## Radiátor csatlakozók és tartozékaik

### Geberit szűkített közcsavar, eurokónuszos



- ✓ Osztókkal és belső menetes radiátor szelepekkel való alkalmazásra
- ✗ Nem alkalmas ivóvíz (hidegvíz) szerelés esetén való alkalmazásra

#### Tulajdonságok

- Nikkelezett
- Eurokónusz G3/4"
- Szűkített


#### Termékjellemzők

Alapanyag	Sárgaréz
-----------	----------

#### Rendelési információk

Cikkszám	G	G1	H	SW	Nyersanyag szám, EN	Nettó listaár [Ft/db]
	["]	["]	[cm]	[mm]		
641.512.00.1	3/4	1/2	2,5	27	CW617N	725

### Geberit szűkített közcsavar, eurokónuszos



- ✗ Nem alkalmas ivóvíz (hidegvíz) szerelés esetén való alkalmazásra

#### Tulajdonságok

- Nikkelezett
- Eurokónusz G3/4"
- Szűkített

#### Termékjellemzők

Alapanyag	Sárgaréz
-----------	----------

#### Rendelési információk

Cikkszám	G	M	L	SW	Nyersanyag szám, EN	Nettó listaár [Ft/db]
	["]	[mm]	[cm]	[mm]		
641.522.00.1	3/4	22 x 1,5	2,2	27	CW617N	725






# Geberit Mepla nyomó csővezetési rendszer

Radiátor csatlakozók és tartozékaik

## Geberit szűkített közcsavar, eurokónuszos



- ✓ Osztókkal és belső menetes radiátor szelepekkel való alkalmazásra
- ✗ Nem alkalmas ivóvíz (hidegvíz) szerelés esetén való alkalmazásra

### Tulajdonságok

- Nikkelezett

### Termékjellemzők

Alapanyag	Sárgaréz
-----------	----------

### Rendelési információk

Cikkszám	G ["]	G1 ["]	H [cm]	SW [mm]	Nyersanyag szám, EN	Nettó listaár [Ft/db]
641.533.00.1	3/4	3/4	3	32	CW617N	1 100

## Geberit radiátorszelep csatlakozó, nikkelezett, Danfoss



- ✓ 1/2" belsőmenetes Danfoss radiátorszelepekhez
- ✗ Nem alkalmas ivóvíz (hidegvíz) szerelés esetén való alkalmazásra

### Rendelési információk

Cikkszám	dØ [mm]	G ["]	NÁ	Nyersanyag szám, EN	Nettó listaár [Ft/db]
641.513.00.1	16	1/2	12	CW617N	900

## Geberit radiátorszelep csatlakozó, nikkelezett, Herz




- ✓ M22 x 1,5 külsőmenets Herz radiátorszelepekhez
- ✗ Nem alkalmas ivóvíz (hidegvíz) szerelés esetén való alkalmazásra

### Rendelési információk

Cikkszám	dØ [mm]	M [mm]	NÁ	SW [mm]	Nyersanyag szám, EN	Nettó listaár [Ft/db]
641.514.00.1	16	22 x 1,5	12	27	CW617N	900

## Geberit radiátorszelep csatlakozó, nikkelezett, Heimeier



- ✓ 1/2" belsőmenetes Heimeier radiátorszelepekhez
- ✗ Nem alkalmas ivóvíz (hidegvíz) szerelés esetén való alkalmazásra

### Rendelési információk

Cikkszám	dØ [mm]	G ["]	NÁ	SW [mm]	Nyersanyag szám, EN	Nettó listaár [Ft/db]
641.515.00.1	16	1/2	12	24	CW617N	900



# Geberit Mepla nyomó csővezetési rendszer

Radiátor csatlakozók és tartozékaik

## Geberit eurokónuszos csőcsatlakozó



- ✓ Geberit Mepla és MeplaTherm rendszercsövekhez
- ✓ Osztókhoz és G3/4" eurokónuszos radiátor szelepekhez való csatlakoztatásra

### Tulajdonságok

- Nikkelezett hollandi
- Szorítógyűrűs csavarzat

### Termékjellemzők

Alapanyag	Sárgaréz
-----------	----------

### Szállítási terjedelem


EPDM O-gyűrű

### Rendelési információk

Cikkszám	dØ [mm]	G [""]	NÁ	Nyersanyag szám, EN	Nettó listaár [Ft/db]
641.534.22.2	16	3/4	12	CW617N	1 050
642.534.22.2	20	3/4	15	CW617N	1 050

Rendelhető: 2014.04.01.-től

## Geberit radiátor csatlakozóív alsó bekötéshez



- ✓ Radiátor szelepek csatlakoztatásához
- ✓ G3/4" eurokónuszos radiátor szelepek számára
- ✗ Nem alkalmas ivóvíz (hidegvíz) szerelés esetén való alkalmazásra

### Tulajdonságok

- Nem összepréselten tömörtelen
- Nikkelezett

### Termékjellemzők

Könyök	90°
Alapanyag	Cink-kiválás mentes sárgaréz / réz öntvény

### Szállítási terjedelem

Menetes csatlakozó, EPDM O-gyűrű

### Rendelési információk



Cikkszám	dØ [mm]	d1Ø [mm]	NÁ	Szög [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Szin	Nettó listaár [Ft/db]
611.250.22.5	16	15	12	90°	9,1	30	6,6	nikkelezett	7 600
611.251.22.5	16	15	12	90°	9,1	100	6,6	nikkelezett	16 800
612.250.22.5	20	15	15	90°	9,3	30	6,6	nikkelezett	8 050
612.251.22.5	20	15	15	90°	9,3	100	6,6	nikkelezett	14 750



# Geberit Mepla nyomó csővezetési rendszer

Radiátor csatlakozók és tartozékaik

Geberit Mepla átmentő T radiátorcsatlakozó készlet, falszegélyben történő vezetésre



- ✓ Radiátor szelepek csatlakoztatásához
- ✓ G3/4" eurokónuszos radiátor szelepek számára
- ✗ Nem alkalmas ivóvíz (hidegvíz) szerelés esetén való alkalmazásra

## Tulajdonságok

- Nem összepréselten tömörtelen
- Nikkelezett

## Termékjellemzők

Könyök	90°
Alapanyag	Cink-kiválás mentes sárgaréz / réz öntvény



## Szállítási terjedelem

Menetes csatlakozó, 2 EPDM gumi tömítés, kerek

## Rendelési információk

Cikkszám	dØ	d1Ø	d2Ø	NÁ	Szög	L	L1	I	Z	Szín	Nettó listaár
	[mm]	[mm]	[mm]		[°]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]		[Ft/db]
611.360.22.5	16	15	16	12	90°	8,4	30	2,5	1,7	nikkelezett	9 900
612.362.22.5	20	15	20	15	90°	8,4	30	2,5	1,7	nikkelezett	9 900

## Védődoboz radiátor bekötőcsőhöz



✓ Fém könyökök és T-idomok szigetelésére



### Termékjellemzők

Alapanyag	EPP
-----------	-----

### Rendelési információk

Cikkszám	B [cm]	H [cm]	h [cm]	L [cm]	Nyersanyag szám, EN	Nettó listaár [Ft/db]
601.720.00.1	5	13	6	11	EPP	3 450

## Geberit szegélyléc csatlakozó



- ✓ Szegélycsatornában vezetett csővezetékkel való alkalmazásra
- ✗ Nem alkalmas ivóvíz (hidegvíz) szerelés esetén való alkalmazásra

### Rendelési információk



Cikkszám	dØ [mm]	d1Ø [mm]	d2Ø [mm]	NÁ	Szög [°]	a [cm]	H [cm]	H1 [cm]	L [cm]	Z [cm]	Nyersanyag szám, EN	Szín	Nettó listaár [Ft/db]
611.361.22.5	16	15	16	12	90°	5	9	5,5	12,4	3,7	CW617N	nikkelezett	9 700
612.361.22.5	20	15	20	15	90°	5	9	5,5	12,9	3,7	CW617N	nikkelezett	10 150



# Geberit Mepla nyomó csővezetési rendszer

Radiátor csatlakozók és tartozékaik

## Geberit radiátor csatlakozó doboz



- ✓ Előregyártott fűtőtest csatlakozó a szerelési szakaszban való beépítésre
- ✗ Nem alkalmas ivóvíz (hidegvíz) szerelés esetén való alkalmazásra

### Tulajdonságok

- Radiátor csatlakozó doboz, EPS
- Nyomáspróba a fűtőtest felszerelése nélkül


### Termékjellemzők

Alapanyag	PE-Xb / AI / PE-HD
-----------	--------------------

### Rendelési információk

Cikkszám	dØ [mm]	NÁ	B [cm]	b [cm]	X [cm]	X1 [cm]	H [cm]	h [cm]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	Nettó listaár [Ft/db]
611.260.00.1	16	12	10,5	5	19	5	27	22	21	5	4,5	5 950
612.260.00.1	20	15	10,5	5	18,5	5	27	22	22,3	6,3	4,5	6 350

## Geberit MeplaTherm rozetta



- ✓ Csővezetéknyílások eltakarására

### Tulajdonságok

- 2-részes

### Rendelési információk

Cikkszám	díØ [mm]	NÁ	a [cm]	B [cm]	L [cm]	Nyersanyag szám, EN	Szín	Nettó listaár [Ft/db]
611.610.BM.1	14 / 15 / 16 / 18 / 20	12 - 15	5	5	10	PS	fehér RAL 9010	325

